

3M España

Catálogo de productos 2023

Cintas y Adhesivos Industriales

Efectividad : 1 de Junio de 2023

La información que figura en este catálogo es actual a la fecha de publicación. Ocasionalmente 3M puede modificar la disponibilidad de los productos. 3M no es responsable en caso de errores u omisiones.

■ Índice de Contenidos

Cintas de doble cara

Cintas VHB	57
Cintas de espuma de uso general	74
Cintas transferidoras	80
Cintas adhesivas de doble cara	97
Espaciadores para teclados de membrana	106



Cintas de doble cara

Cintas de doble cara

Cintas VHB

Focus

3M™ VHB™ Cinta Extruíble GP

3M™ VHB™ Cinta Extruíble GP es un adhesivo de alta resistencia y sensible a la presión que ofrece una resistencia inmediata al uso, una aplicación rápida y fácil y proporciona la durabilidad que los clientes requieren. Esta nueva solución de unión, diseñada a la medida para la automatización, reinventa la cinta y proporciona una solución más rápida, simplificada y sostenible para los procesos de fabricación. Proporciona una excelente adhesión a múltiples sustratos, en algunos casos con poca o ninguna preparación de superficies, y presenta una función de liberación por estiramiento que permite la retirada limpia del adhesivo para el repintado o el reciclaje de piezas.



- La línea de unión se puede aplicar en anchos, espesores y perfiles variables
- La línea de unión se puede cerrar inmediatamente (en caliente) o después de semanas (en frío)
- La tecnología de liberación por estiramiento permite una fácil retirada para el repintado y la reducción de desechos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100268065		3M™ VHB™ Cinta Extruíble GP, Negro, 8.5 mm x 298 m		

Focus

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-060WF

Sueño, diseño y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ LSE-060WF. Es un adhesivo acrílico modificado blanco y de 0,6 mm a ambas caras de un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura, tornillos y otras formas de sujeción mecánica.

La familia de cintas 3M™ VHB™ LSE resuelve el problema que plantea unir elementos de baja energía superficial (LSE) y ofrece resultados duraderos a diferencia de otras soluciones, que requieren ayudas adicionales o un tratamiento especial de las superficies. Crea uniones de gran rendimiento sin necesidad de imprimir en sustratos difíciles de unir como PP, TPO, TPE y materiales compuestos. Al eliminar la necesidad de imprimir en los procesos de producción, la familia de cintas LSE aumenta la productividad y reduce el uso de productos químicos perjudiciales en sus instalaciones. Su excelente durabilidad y tolerancia a un amplio rango de temperaturas asegura un rendimiento de elevada resistencia y fiabilidad en interiores y exteriores. Este método rápido y sencillo de unión permanente ofrece una elevada resistencia, flexibilidad de diseño gracias a su viscoelasticidad y excelentes propiedades de expansión térmica, por lo que resulta una solución ideal para unir materiales diferentes.



- Sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, que proporciona una elevada resistencia y larga duración en interiores y exteriores
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra una sujeción de piezas inmediata
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles gracias a su transparencia

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100247156	LSE0601150N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-060WF, Blanca, 1150 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rollo
7100143322	LSE06012N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-060WF, Blanco, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	18	Rollo
7100154121	LSE0603N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-060WF, Blanco, 19 mm x 3 m	48	Rollo
7100143327	LSE06019N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-060WF, Blanco, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	14	Rollo
7100143305	LSE06025	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-060WF, Blanco, 25 mm x 33 m, 0.6 mm	7	Rollo

Cintas de doble cara

Focus

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-110WF

Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ LSE-110WF. Es un adhesivo acrílico modificado blanco y de 1,1 mm a ambas caras de un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura, tornillos y otras formas de sujeción mecánica.

La familia de cintas 3M™ VHB™ LSE resuelve el problema que plantea unir elementos de baja energía superficial (LSE) y ofrece resultados duraderos a diferencia de otras soluciones, que requieren ayudas adicionales o un tratamiento especial de las superficies. Crea uniones de gran rendimiento sin necesidad de imprimir en sustratos difíciles de unir como PP, TPO, TPE y materiales compuestos. Al eliminar la necesidad de imprimir en los procesos de producción, la familia de cintas LSE aumenta la productividad y reduce el uso de productos químicos perjudiciales en sus instalaciones. Su excelente durabilidad y tolerancia a un amplio rango de temperaturas asegura un rendimiento de elevada resistencia y fiabilidad en interiores y exteriores. Este método rápido y sencillo de unión permanente ofrece una elevada resistencia, flexibilidad de diseño gracias a su viscoelasticidad y excelentes propiedades de expansión térmica, por lo que resulta una solución ideal para unir materiales diferentes.

- Sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, que proporciona una elevada resistencia y larga duración en interiores y exteriores
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra una sujeción de piezas inmediata
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles gracias a su transparencia

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100247155	LSE110150N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-110WF, Blanca, 1150 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rollo
7100154122	LSE1103N	3M™ VHB™ Cinta de espuma Acrílica LSE-110WF, Blanca, 19 mm x 3 m, 1,1 mm	48	Rollo
7100143324	LSE11012N	3M™ VHB™ Cinta de espuma Acrílica LSE-110WF, Blanco, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	18	Rollo
7100143325	LSE11019	3M™ VHB™ Cinta de espuma Acrílica LSE-110WF, Blanco, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	14	Rollo
7100143321	LSE11025N	3M™ VHB™ Cinta de espuma Acrílica LSE-110WF, Blanco, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	7	Rollo



Focus

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-160WF

Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ LSE-160WF. Es un adhesivo acrílico modificado blanco y de 1,6 mm a ambas caras de un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura, tornillos y otras formas de sujeción mecánica.

La familia de cintas 3M™ VHB™ LSE resuelve el problema que plantea unir elementos de baja energía superficial (LSE) y ofrece resultados duraderos a diferencia de otras soluciones, que requieren ayudas adicionales o un tratamiento especial de las superficies. Crea uniones de gran rendimiento sin necesidad de imprimir en sustratos difíciles de unir como PP, TPO, TPE y materiales compuestos. Al eliminar la necesidad de imprimir en los procesos de producción, la familia de cintas LSE aumenta la productividad y reduce el uso de productos químicos perjudiciales en sus instalaciones. Su excelente durabilidad y tolerancia a un amplio rango de temperaturas asegura un rendimiento de elevada resistencia y fiabilidad en interiores y exteriores. Este método rápido y sencillo de unión permanente ofrece una elevada resistencia, flexibilidad de diseño gracias a su viscoelasticidad y excelentes propiedades de expansión térmica, por lo que resulta una solución ideal para unir materiales diferentes.

- Sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, que proporciona una elevada resistencia y larga duración en interiores y exteriores
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra una sujeción de piezas inmediata
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles gracias a su transparencia

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100143306	LSE16012N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-160WF, Blanco, 12 mm x 33 m, 1,6 mm	18	Rollo



Cintas de doble cara

Focus

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-160WF

Sueño, diseño y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ LSE-160WF. Es un adhesivo acrílico modificado blanco y de 1,6 mm a ambas caras de un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura, tornillos y otras formas de sujeción mecánica.

La familia de cintas 3M™ VHB™ LSE resuelve el problema que plantea unir elementos de baja energía superficial (LSE) y ofrece resultados duraderos a diferencia de otras soluciones, que requieren ayudas adicionales o un tratamiento especial de las superficies. Crea uniones de gran rendimiento sin necesidad de imprimir en sustratos difíciles de unir como PP, TPO, TPE y materiales compuestos. Al eliminar la necesidad de imprimir en los procesos de producción, la familia de cintas LSE aumenta la productividad y reduce el uso de productos químicos perjudiciales en sus instalaciones. Su excelente durabilidad y tolerancia a un amplio rango de temperaturas asegura un rendimiento de elevada resistencia y fiabilidad en interiores y exteriores. Este método rápido y sencillo de unión permanente ofrece una elevada resistencia, flexibilidad de diseño gracias a su viscoelasticidad y excelentes propiedades de expansión térmica, por lo que resulta una solución ideal para unir materiales diferentes.

- Sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, que proporciona una elevada resistencia y larga duración en interiores y exteriores
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra una sujeción de piezas inmediata
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles gracias a su transparencia



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100154123	LSE1603N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-160WF, Blanco, 19 mm x 3 m, 1,6 mm	96	Rollo
7100143328	LSE16019	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-160WF, Blanco, 19 mm x 33 m, 1,6 mm	14	Rollo
7100143323	LSE16025N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica LSE-160WF, Blanco, 25 mm x 33 m, 1,6 mm	7	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-060GF

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ GPH-060GF, un adhesivo acrílico multiusos gris de 0,6 mm de espesor con un núcleo de espuma adaptable, que también resiste altas temperaturas. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una buena resistencia y durabilidad. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. Puede pegarse a distintos sustratos de alta y media energía superficial, incluso a temperaturas más bajas.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100100753	060GF12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-060GF, Gris, 12 mm x 33 m, 0,6 mm	18	Rollo
7100101623	060GF19S	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-060GF, Gris, 19 mm x 3 m, 0,6 mm	48	Rollo
7100100752	060GF19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-060GF, Gris, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	14	Rollo
7100101042	060GF25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-060GF, Gris, 25 mm x 33 m, 0,6 mm	7	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-110GF

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ GPH-110GF, un adhesivo acrílico multiusos gris de 1,1 mm de espesor con un núcleo de espuma adaptable, que también resiste altas temperaturas. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una buena resistencia y durabilidad. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. Puede pegarse a distintos sustratos de alta y media energía superficial, incluso a temperaturas más bajas.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100099836	110GF12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-110GF, Gris, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	18	Rollo
7100101624	110GF19S	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-110GF, Gris, 19 mm x 3 m, 1,1 mm	96	Rollo
7100227350	110GF1911	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-110GF, Gris, 19 mm x 11 m, 1,1 mm	4	Rollo
7100099833	110GF19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-110GF, Gris, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	14	Rollo
7100099834	110GF25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-110GF, Gris, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	7	Rollo



3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-160GF

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ GPH-160GF, un adhesivo acrílico multiusos gris de 1,6 mm de espesor con un núcleo de espuma adaptable, que también resiste altas temperaturas. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una buena resistencia y durabilidad. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. Puede pegarse a distintos sustratos de alta y media energía superficial, incluso a temperaturas más bajas.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100101625	160GF19S	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-160GF, 19 mm x 3 m	48	Rollo
7100101043	160GF12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-160GF, Gris, 12 mm x 33 m, 1,6 mm	18	Rollo
7100100757	160GF19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-160GF, Gris, 19 mm x 33 m, 1,6 mm	14	Rollo
7100101045	160GF25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica GPH-160GF, Gris, 25 mm x 33 m, 1,6 mm	7	Rollo



3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4936

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4936. Esta cinta es un adhesivo acrílico gris multiusos de 0,6 mm de espesor con un núcleo de espuma conformable. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Tiene una gran capacidad de adhesión a una amplia variedad de sustratos de alta y media energía superficial. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. La familia 4936 ofrece una buena resistencia a plastificantes.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072383	49369	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4936P, Gris, 9 mm x 33 m, 0,6 mm	8	Rollo



Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4936

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4936. Esta cinta es un adhesivo acrílico gris multiusos de 0,6 mm de espesor con un núcleo de espuma conformable. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Tiene una gran capacidad de adhesión a una amplia variedad de sustratos de alta y media energía superficial. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. La familia 4936 ofrece una buena resistencia a plastificantes.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072384	4936P12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4936P, Gris, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	6	Rollo
7000072386	4936P19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4936P, Gris, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	4	Rollo
7000072387	4936P25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4936P, Gris, 25 mm x 33 m, 0.6 mm	3	Rollo
7000072379	4936295	3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4936P, Gris, 300 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4941

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4941, un adhesivo gris acrílico multiusos de 1,1 mm de espesor con un núcleo de espuma conformable. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Tiene una gran capacidad de adhesión a una amplia variedad de sustratos de alta y media energía superficial. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. La familia 4941 ofrece una buena resistencia a plastificantes.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000043129	4941P6	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4941P, Gris, 6 mm x 33 m, 1.1 mm	12	Rollo
7000072407	4941P9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4941P, Gris, 9 mm x 33 m, 1.1 mm	8	Rollo
7000072411	4941P25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4941P, Gris, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rollo
7000072414	4941P50	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4941P, Gris, 50 mm x 33 m, 1.1 mm	24	Rollo
7000072399	4941P300	3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4941P, Gris, 300 mm x 33 m, 1.1 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4956

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4956, un adhesivo gris acrílico multiusos de 1,6 mm de espesor con un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y a su capacidad de unir una gran variedad de sustratos de alta y media energía superficial.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072511	4956F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4956F, Gris, 19 mm x 33 m, 1,5 mm	4	Rollo
7000072512	4956F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4956F, Gris, 25 mm x 33 m, 1,5 mm	3	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4991

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4991, una cinta acrílica gris multiusos de 2,3 mm de espesor con un núcleo de espuma muy conformable. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo. Resulta ideal para uniones de perfiles.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072530	4991F9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4991F, Gris, 9 mm x 16,5 m, 2,3 mm	8	Rollo
7000033141	499112C	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4991F, Gris, 12 mm x 16,5 m, 2,3 mm	6	Rollo
7000033143	499119	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4991F, Gris, 19 mm x 16,5 m, 2,3 mm	4	Rollo
7100123358	4991F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4991F, Gris, 19 mm x 5,5 m, 2,3 mm, Blister	4	Rollo
7000072533	499125	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4991F, Gris, 25 mm x 16,5 m, 2,3 mm	3	Rollo
7000033144	49911200	3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4991F, Gris, 1200 mm x 16,5 m, 2,3 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4947

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4947, un adhesivo acrílico multiusos negro de 1,1 mm de espesor con un núcleo de espuma conformable. Tiene una gran capacidad de adhesión a una amplia variedad de sustratos de alta y media energía superficial. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072463	4947F9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4947F, Negra, 9 mm x 33 m, 1,1 mm	8	Rollo
7000072464	4947F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4947F, Negra, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rollo
7000072465	4947F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4947F, Negra, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5906

Sueño, diseño y haga realidad sus proyectos con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5906 negra de 0,15 mm de espesor. Esta cinta tiene adhesivo acrílico modificado y un núcleo de espuma muy adaptable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y larga duración. Su viscoelasticidad ofrece flexibilidad de diseño y una potente capacidad de unir superficies distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo. Es ideal para uniones de bajo perfil.



- Este sistema rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una elevada resistencia y larga duración
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra sujeción de piezas inmediata
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100193935	xxx	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5906, Negra, 1168 mm x 66 m, 0.3 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5907

Sueño, diseño y haga realidad sus proyectos con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5907 negra de 0,2 mm de espesor. Esta cinta tiene adhesivo acrílico modificado y un núcleo de espuma muy adaptable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y larga duración. Su viscoelasticidad ofrece flexibilidad de diseño y una potente capacidad de unir superficies distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo. Es ideal para uniones de bajo perfil.



- Este sistema rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una elevada resistencia y larga duración
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra sujeción de piezas inmediata
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100193900	xxx	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5907, Negra, 1168 mm x 66 m, 0.3 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5908

Sueño, diseño y haga realidad sus proyectos con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5908 negra de 0,25 mm de espesor. Esta cinta tiene adhesivo acrílico modificado y un núcleo de espuma muy adaptable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y larga duración. Su viscoelasticidad ofrece flexibilidad de diseño y una potente capacidad de unir superficies distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo. Es ideal para uniones de bajo perfil.



- Este sistema rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una elevada resistencia y larga duración
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra sujeción de piezas inmediata
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100195214	xxx	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5908, Negra, 1168 mm x 66 m, 0.3 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5909

Sueñe, diseñe y haga realidad sus proyectos con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5909 negra de 0,3 mm de espesor. Esta cinta tiene adhesivo acrílico modificado y un núcleo de espuma muy adaptable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y larga duración. Su viscoelasticidad ofrece flexibilidad de diseño y una potente capacidad de unir superficies distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo. Es ideal para uniones de bajo perfil.



- Este sistema rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una elevada resistencia y larga duración
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra sujeción de piezas inmediata
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100193936	xxx	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5909, Negra, 1168 mm x 66 m, 0.3 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5915

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5915, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 0,4 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049448	59151168	3M™ VHB™ Cinta de espuma Acrílica 5915, 1168 mm x 33 m	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5925

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5925, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 0,6 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100211823	5925F12600	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5925F, 12 mm x 600 m, 0.6 mm	9	Rollo
7100211819	5925F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5925F, Negra, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	5	Rollo
7100211821	5925F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5925F, Negra, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	4	Rollo
7100211822	5925F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5925F, Negra, 25 mm x 33 m, 0.6 mm	3	Rollo
7100211816	5925F300	3M™ VHB™ Cinta de espuma Acrílica 5925F, Negra, 295 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rollo
7100211815	59251160	3M™ VHB™ Cinta de espuma Acrílica 5925F, Negra, 1190 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5930

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5930, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 0,8 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049447	59301168	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5930, Negra, 1168 mm x 33 m, 0.8 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5952, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 1,1 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100211828	59526	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952F, Negra, 6 mm x 33 m, 1.1 mm	10	Rollo
7100211830	5952F9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952F, Negra, 9 mm x 33 m, 1.1 mm	8	Rollo
7100211831	5952F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952F, Negra, 12 mm x 33 m, 1.1 mm	6	Rollo
7100211813	5952FBL	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952F, Negra, 19 mm x 3 m, 1.1 mm	48	Rollo
7100211833	5952F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952F, Negra, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rollo
7100211834	5952F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952F, Negra, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rollo
7100211827	xxx	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952F, Negra, 300 mm x 33 m, 1.1 mm	1	Rollo
7100211826	59521210	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952F, Negra, 1210 mm x 33 m, 1.1 mm, 1/cv	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5952P



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7010012127	5952P122033	3M™ VHB™ Fita de Espuma Acrílica 5952P, Preta, 1210 mm x 33 m, 1.1 mm, 1/cv	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta retardante de llama 5958FR

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta retardante de llama 3M™ VHB™ 5958FR. Un adhesivo acrílico modificado negro de 1 mm de espesor con un núcleo de espuma muy conformable. Rápida y fácil de usar para realizar uniones permanentes y que proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo además de un efecto retardante de llama.

Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y tiene la capacidad de unir una amplia gama de sustratos incluidas muchas pinturas en polvo.

- Rápida y fácil de usar para realizar uniones permanentes, es retardante de llama y proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo.
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049210	5958FR25	3M™ VHB™ Cinta retardante de llama 5958FR, Negra, 25 mm x 33 m, 1.0 mm	9	Rollo
7000049257	59581194	3M™ VHB™ Cinta retardante de llama 5958FR, Negra, 1194 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5962

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5962, con adhesivo acrílico modificado con un núcleo de espuma muy conformable negra y de 1,6 mm de espesor. Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100211838	5962-12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5962F, Negra, 12 mm x 33 m, 1.6 mm	6	Rollo
7100223836	5962F191	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5962F, Negra, 19 mm x 8 m, 1.6 mm, Blister	4	Rollo
7100211839	5962F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5962F, Negra, 19 mm x 33 m, 1.6 mm	4	Rollo
7100211840	5962F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5962F, Negra, 25 mm x 33 m, 1.6 mm	3	Rollo
7100211835		3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 5962F, Negro, 1220 mm x 33 m, 1.6 mm	1	Rollo
7100211836	5962F300	3M™ VHB™ Cinta de espuma Acrílica 5962F, Negra, 305 mm x 33 m, 1.6 mm	4	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4905

La cinta 3M™ VHB™ 4905 es nuestra cinta VHB acrílica transparente de 0,5 mm de espesor. Resulta ideal para pegar materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles debido a su transparencia



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000033112	4905P6	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4905P, Transparente, 6 mm x 33 m, 0.5 mm	96	Rollo
7000072250	4905P9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4905P, Transparente, 9 mm x 66 m, 0.5 mm	8	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4905

La cinta 3M™ VHB™ 4905 es nuestra cinta VHB acrílica transparente de 0,5 mm de espesor. Resulta ideal para pegar materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles debido a su transparencia



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072255	4905P12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4905P, Transparente, 12 mm x 33 m, 0.5 mm	6	Rollo
7000072257	4905P19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4905P, Transparente, 19 mm x 33 m, 0.5 mm	4	Rollo
7000072270	4905285	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4905P, Transparente, 285 mm x 33 m, 0.5 mm	1	Rollo
7000037354	49051140	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4905P, Transparente, 1140 mm x 33 m, 0.5 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910

Sueño, diseño y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ 4910. Nuestra cinta es transparente, de 1 mm de espesor, tiene un adhesivo acrílico de uso general en ambas caras de un núcleo de espuma dura. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Tiene una gran capacidad de unir distintos sustratos. Puede sustituir remaches, tornillos y puntos de soldadura y ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad. Su falta de color la hace ideal para unir materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles debido a su transparencia



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000033115	4910F6	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910F, Transparente, 6 mm x 33 m, 1.0 mm	12	Rollo
7000072289	4910F9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910F, Transparente, 9 mm x 33 m, 1.0 mm	8	Rollo
7000033116	4910F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910F, Transparente, 12 mm x 33 m, 1.0 mm	6	Rollo
7000072290	4910F15	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910F, Transparente, 15 mm x 33 m, 1.0 mm	5	Rollo
7000072294	4910FBL	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910F, Transparente, 19 mm x 3 m, 1.0 mm	48	Rollo
7100123355	4910F191	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910F, Transparente, 19 mm x 11 m, 1.0 mm, Blíster	4	Rollo
7000033117	4910F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910F, Transparente, 19 mm x 33 m, 1.0 mm	4	Rollo
7100032063	4910F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910F, Transparente, 25 mm x 33 m, 1.0 mm	3	Rollo
7000072293	4910F50	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910F, Transparente, 50 mm x 33 m, 1.0 mm	24	Rollo
7000072285	4910P19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4910P, Transparente, 19 mm x 33 m, 1.0 mm	4	Rollo
7100071754	4910F118	3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4910F, Transparente, 1210 mm x 33 m, 1.0 mm	1	Rollo
7000033118	144023	3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4910P, Transparente, 305 mm x 33 m, 1.0 mm	4	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4915

La cinta 3M™ VHB™ 4915 es nuestra cinta VHB acrílica transparente de 1,5 mm de espesor. Su falta de color la hace ideal para unir materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles debido a su transparencia



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000043127	4915F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4915F, Transparente, 12 mm x 25 m, 1,5 mm	6	Rollo
7000072311	4915F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4915F, Transparente, 19 mm x 25 m, 1,5 mm	4	Rollo
7000072313	4915F114	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4915F, Transparente, 1140 mm x 25 m, 1,5 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918

La cinta 3M™ VHB™ 4918 es nuestra cinta VHB acrílica transparente de 2 mm de espesor. Su falta de color la hace ideal para unir materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas; incluso los bordes resultan invisibles debido a su transparencia



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000033126	4918F6	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918F, Transparente, 6 mm x 16.5 m, 2.0 mm	12	Rollo
7000072319	4918F9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918F, Transparente, 9 mm x 16.5 m, 2.0 mm	8	Rollo
7000043128	4918F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918F, Transparente, 12 mm x 16.5 m, 2.0 mm	6	Rollo
7000072320	4918F15	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918F, Transparente, 15 mm x 16.5 m, 2.0 mm	5	Rollo
7000033127	4918F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918F, Transparente, 19 mm x 16.5 m, 2.0 mm	4	Rollo
7000072321	4918F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918F, Transparente, 25 mm x 16.5 m, 2.0 mm	3	Rollo
7000072322	4918F114	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4918F, Transparente, 1140 mm x 16.5 m, 2.0 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4914

La cinta 3M™ VHB™ 4914 es nuestra cinta de doble cara sensible a la presión, blanca de espuma acrílica dura de célula cerrada y de 0.15 mm de espesor. Úsela para unir una amplia gama de materiales, incluidos muchos metales y plásticos. Resulta ideal para uniones de perfiles.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000008488	4941-025	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4914, Blanca, 600 mm x 33 m, 0.25 mm	2	Rollo

Focus

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+040GF

Sueño, diseño y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ RP+040GF. Esta cinta gris de 0,4 mm cuenta con un adhesivo acrílico multiuso con un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y larga duración. Ofrece flexibilidad de diseño con su viscoelasticidad y su poderosa capacidad para unir una variedad de superficies, con una resistencia a una temperatura de 230 °C hasta un máximo de 4 horas.

- Este sistema rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una alta resistencia y larga duración
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
- Puede sustituir sujeciones mecánicas (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos en las aplicaciones de uso general



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100285875	RP040GF112066	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+040GF, gris, 1120 mm x 66 m, 0.4 mm, liner de film	1	Rollo

Focus

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+080GF

Sueño, diseño y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ RP+080GF. Esta cinta gris de 0,8 mm cuenta con un adhesivo acrílico multiuso con un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y larga duración. Ofrece flexibilidad de diseño con su viscoelasticidad y su poderosa capacidad para unir una variedad de superficies, con una resistencia a una temperatura de 230 °C hasta un máximo de 4 horas.

- Este sistema rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una alta resistencia y larga duración
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
- Puede sustituir sujeciones mecánicas (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos en las aplicaciones de uso general



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100285874	RP080GF112066	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+080GF, gris, 1120 mm x 66 m, 0.8 mm, liner de film	1	Rollo

Cintas de doble cara

Focus

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+230GF

Sueñe, diseñe y haga realidad con la cinta 3M™ VHB™ RP+230GF. Esta cinta gris de 2,3 mm cuenta con un adhesivo acrílico multiuso con un núcleo de espuma conformable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y larga duración. Ofrece flexibilidad de diseño con su viscoelasticidad y su poderosa capacidad para unir una variedad de superficies, con una resistencia a una temperatura de 230 °C hasta un máximo de 4 horas.

- Este sistema rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una alta resistencia y larga duración
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
- Puede sustituir sujeciones mecánicas (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos en las aplicaciones de uso general



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100285876	RP230GF112033	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica RP+230GF, gris, 1120 mm x 33 m, 2.3 mm, liner de film	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4646

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4646, un adhesivo de uso general, gris oscuro, de 0,6 mm de espesor con una espuma dura resistente a altas temperaturas. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y a su capacidad de unir una gran variedad de sustratos de alta energía superficial.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas




ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072202	4646F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4646F, Gris, 12 mm x 33 m, 0.6 mm	6	Rollo
7000072204	4646F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4646F, Gris, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	4	Rollo
7000072197	4646F295	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4646F, Gris, 295 mm x 33 m, 0.6 mm	1	Rollo
7000072199	4646F1200	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4646F, Gris, 1200 mm x 66 m, 0.6 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611

Sueñe, diseñe y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4611, un adhesivo de uso general, gris oscuro, de 1,1 mm de espesor con una espuma dura resistente a altas temperaturas. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y a su capacidad de unir una gran variedad de sustratos de alta energía superficial.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas




ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000033105	4611F6	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 6 mm x 33 m, 1.1 mm	12	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4611, un adhesivo de uso general, gris oscuro, de 1,1 mm de espesor con una espuma dura resistente a altas temperaturas. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y a su capacidad de unir una gran variedad de sustratos de alta energía superficial.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000033106	4611F9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 9 mm x 33 m, 1,1 mm	8	Rollo
7000072169	4611F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rollo
7000072168	4611FBL	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 19 mm x 3 m, 1,1 mm	48	Rollo
7000072164	4611F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rollo
7000072171	4611F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rollo
7000072165	4611F38	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 38 mm x 33 m, 1,1 mm	2	Rollo
7000072166	4611F50	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4611F, Gris, 50 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rollo
7000072160	4611F295	3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4611F, Gris, 295 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rollo
7100003021	4611F118	3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4611F, Gris, 1180 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4930

La cinta 3M™ VHB™ 4930 sustituye a tornillos, remaches y soldaduras para unir de manera permanente un sustrato a otro a la vez que reparte de manera uniforme la carga a lo largo de toda la línea de unión. Nuestra cinta tiene adhesivo de uso general en ambas caras de una espuma dura, es blanca, de 0,6 mm de espesor y une a una gran variedad de sustratos de alta energía superficial.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000033129	4930F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4930F, Blanco, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rollo
7100262599	4930F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4930F, Blanco, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4930P

La cinta 3M™ VHB™ 4930 sustituye a tornillos, remaches y soldaduras para unir de manera permanente un sustrato a otro a la vez que reparte de manera uniforme la carga a lo largo de toda la línea de unión. Nuestra cinta tiene adhesivo de uso general en ambas caras de una espuma dura, es blanca, de 0,6 mm de espesor y une a una gran variedad de sustratos de alta energía superficial.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072351	4930P6	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4930P, Blanca, 6 mm x 33 m, 0,6 mm	12	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4930P

La cinta 3M™ VHB™ 4930 sustituye a tornillos, remaches y soldaduras para unir de manera permanente un sustrato a otro a la vez que reparte de manera uniforme la carga a lo largo de toda la línea de unión. Nuestra cinta tiene adhesivo de uso general en ambas caras de una espuma dura, es blanca, de 0,6 mm de espesor y une a una gran variedad de sustratos de alta energía superficial.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072356	4930P25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4930P, Blanca, 25 mm x 33 m, 0,6 mm	3	Rollo
7100262616	4930P12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4930P, Blanco, 12 mm x 33 m, 0,6 mm	6	Rollo
7100262614	4930P19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4930P, Blanco, 19 mm x 33 m, 0,6 mm	4	Rollo
7100262619	4930P119	3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4930P, Blanca, 1190 mm x 33 m, 0,6 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950

La cinta 3M™ VHB™ 4950 sustituye a tornillos, remaches y soldaduras para unir de manera permanente un sustrato a otro a la vez que reparte de manera uniforme la carga a lo largo de toda la línea de unión. Nuestra cinta 3M™ VHB™ tiene adhesivo para usos generales en ambas caras de una espuma dura. Es blanco, de 1,1 mm de espesor y pega a muchos sustratos de alta energía superficial.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072484	4950F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950F, Blanca, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rollo
7100262606	4950F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950F, Blanco, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rollo
7100262858	4950P295	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950P, Blanca, 295 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rollo
7100262607	4950P118N	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950P, Blanca, 1180 mm x 33 m, 1,1 mm	1	Rollo
7000072476	4950P12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950P, Blanco, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rollo
7100262508	4950P12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950P, Blanco, 12 mm x 33 m, 1,1 mm	6	Rollo
7000072478	4950P19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950P, Blanco, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rollo
7100262507	4950P19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950P, Blanco, 19 mm x 33 m, 1,1 mm	4	Rollo
7000072479	4950P25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950P, Blanco, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rollo
7100262602	4950P25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4950P, Blanco, 25 mm x 33 m, 1,1 mm	3	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4912

La cinta 3M™ VHB™ 4912 es nuestra cinta de doble cara de espuma acrílica dura, de célula cerrada, sensible a la presión, blanca y de 2 mm de grosor.

Pega sustratos de alta energía superficial.



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000033119	49121180	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4912F, Blanca, 1180 mm x 16.5 m, 2.0 mm	1	Rollo
7000072299	4912F9	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4912F, Blanco, 9 mm x 16.5 m, 2.0 mm	8	Rollo
7000072300	4912F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4912F, Blanco, 12 mm x 16.5 m, 2.0 mm	6	Rollo
7000072301	4912F15	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4912F, Blanco, 15 mm x 16.5 m, 2.0 mm	5	Rollo
7000072302	4912F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4912F, Blanco, 19 mm x 16.5 m, 2.0 mm	4	Rollo
7000072303	4912F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4912F, Blanco, 25 mm x 16.5 m, 2.0 mm	3	Rollo

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4945

Sueño, diseño y haga realidad con nuestra cinta 3M™ VHB™ 4945, un adhesivo multiusos blanco de 1,1 mm en ambas caras de un núcleo de espuma dura con un liner de papel kraft. Este método de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo. Ofrece flexibilidad en los diseños gracias a su viscoelasticidad y a su capacidad de unir una gran variedad de sustratos



- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100262506	4945F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4945F, Blanco, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rollo
7000072454	4945F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4945F, Blanco, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rollo
7100262594	4945F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4945F, Blanco, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rollo
7100262601	4945P11	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4945P, Blanca, 1180 mm x 33 m, 1.1 mm	1	Rollo
7000072442	4945P12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4945P, Blanco, 12 mm x 33 m, 1.1 mm	6	Rollo
7100262623	4945P12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4945P, Blanco, 12 mm x 33 m, 1.1 mm	6	Rollo
7000072444	4945P19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4945P, Blanco, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rollo
7100262622	4945P19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4945P, Blanco, 19 mm x 33 m, 1.1 mm	4	Rollo
7000072445	4945P25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4945P, Blanco, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rollo
7100262621	4945P25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4945P, Blanco, 25 mm x 33 m, 1.1 mm	3	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4959

La cinta 3M™ VHB™ 4959 es nuestra cinta de doble cara, sensible a la presión, de espuma acrílica dura de célula cerrada, blanca, de 3 mm de espesor, que une sustratos de alta energía superficial.

- Unión permanente rápida y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072522	4959F12	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4959F, Blanco, 12 mm x 16.5 m, 3.0 mm	6	Rollo
7000072524	4959F19	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4959F, Blanco, 19 mm x 16.5 m, 3.0 mm	4	Rollo
7000072525	4959F25	3M™ VHB™ Cinta de Espuma Acrílica 4959F, Blanco, 25 mm x 16.5 m, 3.0 mm	3	Rollo
7000033140	4959F295	3M™ VHB™ Cinta de espuma acrílica 4959F, Blanca, 295 mm x 16.5 m, 3.0 mm	1	Rollo

Cintas de espuma de uso general

3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4008

La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4008 es nuestra cinta de doble cara de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 3,2 mm de espesor y con liner de papel.

Ofrece una elevada resistencia a cizalladura y resulta ideal para aplicaciones de montaje en interiores.

- Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje
- Espuma duradera lo que la hace ideal para aplicaciones de montaje en interiores
- Su color blanco un aspecto limpio



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048483	400825	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4008, Blanco, 25 mm x 33 m, 3.1 mm	9	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4016

La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4016 es nuestra cinta de doble cara de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 1,6 mm de espesor con liner de papel. Ofrece una elevada resistencia a cizalladura y resulta ideal para aplicaciones de montaje en interiores.

- Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje
- Espuma duradera lo que la hace ideal para aplicaciones de montaje en interiores
- Su color blanco un aspecto limpio



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049238	4016BL	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4016, Blanco mate, 19 mm x 13.7 m, 0.5 mm	12	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4026

La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4026 es nuestra cinta de doble cara de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 1,6 mm de espesor y con liner de papel. Ofrece una elevada resistencia a cizalladura y resulta ideal para aplicaciones de montaje en interiores.



- Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje
- Espuma duradera ideal para aplicaciones de montaje en interiores
- Su color blanco un aspecto limpio

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116040	40261200	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4026, Blanca, 1200 mm x 33 m, 1.6 mm	1	Rollo
7000116029	402612	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4026, Blanco, 12 mm x 33 m, 1.6 mm	18	Rollo
7000116030	402615	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4026, Blanco, 15 mm x 33 m, 1.6 mm	15	Rollo
7000042390	402619	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4026, Blanco, 19 mm x 33 m, 1.6 mm	12	Rollo
7000116031	402625	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4026, Blanco, 25 mm x 33 m, 1.6 mm	9	Rollo
7000116033	402650	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4026, Blanco, 50 mm x 33 m, 1.6 mm	5	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4032

La cinta de doble cara de espuma de uretano 3M™ 4032 es nuestra cinta de doble cara, de espuma de uretano, de célula abierta, blanca, de 0,8 mm de espesor y liner de papel.

Ofrece una elevada resistencia a cizalladura y resulta ideal para aplicaciones de montaje en interiores.

- Alta resistencia a cizalladura sobre metal y plásticos de alta energía superficial, ideal para pegado, fijación y montaje
- Espuma duradera ideal para aplicaciones de montaje en interiores
- Su color blanco un aspecto limpio



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116019	403212	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4032, Blanco, 12 mm x 66 m, 0.8 mm	18	Rollo
7000116020	403215	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4032, Blanco, 15 mm x 66 m, 0.8 mm	15	Rollo
7000042389	403219	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4032, Blanco, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	12	Rollo
7000116021	403225	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4032, Blanco, 25 mm x 66 m, 0.8 mm	9	Rollo
7000116023	4032-50	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Poliuretano 4032, Blanco, 50 mm x 66 m, 0.8 mm	5	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de espuma de polietileno de doble cara 4492

Monte clichés fotopoliméricos en cilindros de impresión con la cinta de montaje de clichés de 3M™. Nuestra cinta de doble cara de espuma rosa de 0,51 mm dispone de función de liberación de aire y alta adhesión del lado del cliché. Se utiliza para alta velocidad cuando predominan las imágenes con cuatricromías y semítonos.

- Cinta de montaje de clichés flexográficas blanca con adhesivo con función de liberación de aire
- 0,51 mm de grosor
- Densidad estándar



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049017	4492B635	3M™ Cinta de espuma de polietileno de doble cara 4492B, Negra, 635 mm x 160 m, 0.5 mm	1	Rollo

3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9508B

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9508B es nuestra cinta de doble cara de espuma de polietileno negra, de célula cerrada, de 0,8 mm de espesor y con adhesivo acrílico.

- Cinta de doble cara de polietileno negra, de célula cerrada, 0.8 mm de espesor y con adhesivo acrílico
- Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
- Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000096245	9508B19	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9508BF, Negra, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	16	Rollo
7000035433	9508BF66	3M™ Cinta de espuma de Doble Cara 9508BF, Negra, 1500 mm x 66 m, 0.8 mm	4	Rollo
7000096252	9508B150	3M™ Cinta de espuma de Doble Cara 9508BF, Negra, 1500 mm x 66 m, 0.8 mm	1	Rollo

3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9508W

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9508W es nuestra cinta de doble cara de espuma de polietileno blanca, de célula cerrada, de 0,8 mm de espesor y con adhesivo acrílico.

- Cinta de doble cara de polietileno blanca, de célula cerrada, 0,8 mm de espesor con adhesivo acrílico
- Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
- Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000096243	9508W12	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9508W, Blanco, 12 mm x 66 m, 0.8 mm	24	Rollo
7000096248	9508W19	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9508W, Blanco, 19 mm x 66 m, 0.8 mm	16	Rollo
7000035435	9508W66	3M™ Cinta de espuma de Doble Cara 9508W, Blanca, 1500 mm x 66 m, 0.8 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9515B

La cinta de espuma adhesiva de doble cara 3M™ PE 9515B es una espuma de polietileno negra de doble cara laminada con un adhesivo acrílico. Este adhesivo acrílico proporciona una buena adherencia inicial y una buena adhesión a una amplia variedad de sustratos. Espesor: 1,5 mm



- Ideal para unir materiales a bajo costo
- Ensamblaje de diversos materiales como metales, superficies pintadas, madera pintada, vidrio, cerámica y muchos plásticos.
- Ejemplos de aplicaciones: montaje de TPV, rótulos luminosos, placas de características, etc.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000096244	9515B19	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9515B, Negra, 19 mm x 33 m1.5 mm	16	Rollo
7000096250	9515B33	3M™ Cinta de espuma de Doble Cara 9515B, Negra, 1500 mm x 33 m1.5 mm	1	Rollo

3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9515

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9515W es nuestra cinta de doble cara de espuma de polietileno blanca, de 1,5 mm de espesor y con adhesivo acrílico.



- Cinta de doble cara de polietileno blanca, de célula cerrada, 1,5 mm de espesor y con adhesivo acrílico
- Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
- Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000096242	9515W12	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9515W, Blanco, 12 mm x 33 m, 1.5 mm	24	Rollo
7000096247	9515W19	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9515W, Blanco, 19 mm x 33 m, 1.5 mm	16	Rollo
7000035434	9515W33	3M™ Cinta de espuma de doble cara 9515W, Blanca, 1500 mm x 33 m, 1.5 mm	1	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Polietileno 9520BF

9520B es espuma de polietileno negra de doble cara laminada con adhesivo acrílico. Este adhesivo acrílico proporciona una buena adherencia inicial y una buena adhesión a una amplia variedad de sustratos. Espesor: 0,8 mm - Densidad: 200



- Uso general
- Ejemplos de aplicaciones: montaje de TPV, rótulos luminosos, placas de características, etc.
- Montaje inmediato.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000096253	95201000	3M™ Cinta de espuma de polietileno de doble capa 9520B, Negra, 1000 mm x 66 m	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9528

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9528 es nuestra espuma de doble cara de polietileno, de célula cerrada de 0,8 mm de espesor con un adhesivo de caucho. Se trata de un adhesivo de alta pegajosidad adecuado para aplicaciones con menores requerimientos.

- Espuma de doble cara de polietileno de célula cerrada con adhesivo base caucho y de 0,8 mm de espesor
- Úsela en aplicaciones de menores requerimientos
- Úsela para el montaje de displays (puntos de venta), emblemas de poco peso, placas de identificación y otras aplicaciones



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000035443	9528W122	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9528W, Blanca, 1220 mm x 66 m, 0.8 mm	1	Rollo
7000041758	952812	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9528W, Blanco, 12 mm x 66 m, 0.8 mm	18	Rollo

3M™ Scotch-Mount Espuma de Doble Cara 9536

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9536 es nuestra cinta blanca, de 1 mm de espesor y tiene en ambas caras un adhesivo con base caucho.

- Cinta de doble cara de polietileno blanca, de 1 mm de espesor con adhesivo con base caucho
- Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
- Pega a una gran variedad de sustratos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000111566	953619	3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9536, Blanco, 19 mm x 66 m	12	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Polietileno 9546

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9546 es nuestra cinta de espuma blanca, con adhesivo acrílico modificado sensible a la presión en ambas caras y 1 mm de espesor.

- Cinta de doble cara de polietileno blanca, de 1 mm de espesor con adhesivo acrílico
- Una y realice montajes en una gran variedad de sustratos
- Pega a una gran variedad de sustratos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000041773	954619	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Polietileno 9546, Blanco, 19 mm x 66 m, 1.1 mm	12	Rollo
7000111564	954625	3M™ Cinta de Doble Cara de Espuma de Polietileno 9546, Blanco, 25 mm x 66 m	9	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Espuma Acrílica 4614F

Sueño, diseño y haga realidad con la cinta de espuma de doble cara y altas prestaciones 3M™ 4614. Nuestra cinta es un adhesivo acrílico de uso general transparente de 0,8 mm de espesor en ambas caras de un núcleo de espuma dura.

Este método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona gran resistencia y durabilidad a largo plazo y puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Su viscoelasticidad la hace flexible y ofrece una potente capacidad de unir superficies muy distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo. Esta cinta puede pegar distintos sustratos. Su falta de color la hace ideal para unir materiales transparentes o para aplicaciones donde no es aceptable tener una línea de unión visible.

- Rápida y fácil de usar para realizar uniones permanentes, proporciona una elevada resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y permite la manipulación inmediata.
- Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas




ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072183	4614F12	3M™ Cinta de Espuma Acrílica 4614F, Transparente, 12 mm x 33 m, 0.8 mm	6	Rollo
7000033108	4614F295	3M™ Cinta de Espuma Acrílica 4614F, Transparente, 295 mm x 33 m, 0.8 mm	4	Rollo

3M™ Cinta de Espuma Reposicionable 4656

Nuestra cinta retirable de espuma 3M™ 4656 es una cinta adhesiva sensible a la presión para uso general y de adherencia media.

- Pega embellecedores inoxidables a marcos metálicos
- Transparente
- Se retira limpiamente



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072222	4656F19	3M™ Cinta de Espuma Reposicionable 4656F, Amarillo, 19 mm x 33 m, 0.6 mm	4	Rollo

3M™ Cinta de Espuma Reposicionable 4658F

La cinta retirable de espuma 3M™ 4658 es nuestra cinta doble cara de espuma acrílica de célula cerrada.

- Pega embellecedores inoxidables a marcos metálicos
- Transparente
- Se retira limpiamente



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000072230	4658F19	3M™ Cinta de Espuma Reposicionable 4658F, Transparente, 19 mm x 25 m, 0.8 mm	4	Rollo
7000072231	4658F25	3M™ Cinta de Espuma Reposicionable 4658F, Transparente, 25 mm x 25 m, 0.8 mm	3	Rollo

Cintas de doble cara

Cintas transferidoras

3M™ Cinta Adhesiva Transferidora 465

La cinta transferidora adhesiva 465 de 3M™ es un adhesivo acrílico 400 de alta pegajosidad, de 50 µm y con liner de papel kraft densificado n.º 60 de 90 µm.



- Cinta transferidora adhesiva de 50 µm, con liner de fácil separación, adecuada para aplicaciones manuales. Cinta transferidora adhesiva con fibra.
- Se utiliza en aplicaciones de impresión tales como empalmes, inicios de bobinas, flexos y laminados
- Alta pegajosidad y excelente adhesión a la mayoría de los tipos de papel. Buen comportamiento en bajas temperaturas y buena resistencia a pelado en diversas superficies.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116596	4659	3M™ Cinta Transferidora 465, Transparente, 9 mm x 55 m, 0.05 mm	96	Rollo
7000042430	46512	3M™ Cinta Transferidora 465, Transparente, 12 mm x 55 m, 0.05 mm	72	Rollo
7000116597	46519	3M™ Cinta Transferidora 465, Transparente, 19 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rollo
7000116594	46525	3M™ Cinta Transferidora 465, Transparente, 25 mm x 55 m, 0.05 mm	36	Rollo
7000116595	46538	3M™ Cinta Transferidora 465, Transparente, 38 mm x 55 m, 0.05 mm	24	Rollo
7000042429	46550	3M™ Cinta Transferidora 465, Transparente, 50 mm x 55 m, 0.05 mm	20	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora 467MP

La cinta transferidora adhesiva 467MP de 3M™ incluye un adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP con liner de papel kraft n.º 58 de 105 µm.



- Cinta transferidora adhesiva de 50 µm con adhesivo acrílico y liner de papel kraft revestido con varias capas. Excelente resistencia a cizalladura, altas temperaturas y químicos.
- Ideal para fijar placas de identificación y gráficos. Fácil de troquelar y procesar.
- Consiga una excelente adhesión a metales y plásticos de energía superficial alta

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100021268	467MP305	3M™ Cinta adhesiva transferidora 467MP, Transparente, 305 mm x 55 m, 0.06 mm	4	Rollo
7100021267	467MP-50	3M™ Cinta adhesiva transferidora 467MP, Transparente, 508 mm x 55 m, 0.06 mm	1	Rollo
7100021283	467MP6X5	3M™ Cinta adhesiva transferidora 467MP, Transparente, 610 mm x 55 m, 0.06 mm	1	Rollo
7100023282	467MP610	3M™ Cinta adhesiva transferidora 467MP, Transparente, 610 mm x 165 m, 0.06 mm	1	Rollo
7100024647	467MP122	3M™ Cinta adhesiva transferidora 467MP, Transparente, 1220 mm x 55 m, 0.06 mm	1	Rollo
7100023283	46712216	3M™ Cinta adhesiva transferidora 467MP, Transparente, 1220 mm x 165 m, 0.06 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta adhesiva transferidora 468MP

Obtenga una excelente resistencia a cizalladura, a muy altas y bajas temperaturas y a agentes químicos con nuestra cinta transferidora adhesiva 468MP de 3M™. Es un adhesivo acrílico sobre un liner de papel kraft revestido con varias capas, ideal para troquelar.



- Cinta transferidora adhesiva de 130 µm con adhesivo acrílico que incorpora un liner de papel kraft revestido con varias capas. Excelente resistencia a cizalladura, altas temperaturas y químicos.
- Ideal para fijar placas de identificación y gráficos. Fácil de troquelar y procesar.
- Extraordinaria adhesión a metales y plásticos de alta energía superficial. Excelente resistencia a cizalladura para evitar el deslizamiento y el levantamiento de los bordes. Permite recolocar las piezas a corto plazo para lograr una mayor precisión.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100026753	468MP33L	3M™ Cinta adhesiva transferidora 468MP, Transparente, 300 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rollo
7100020587	468MP305	3M™ Cinta adhesiva transferidora 468MP, Transparente, 305 mm x 55 m, 0.13 mm	4	Rollo
7100021280	468MP55	3M™ Cinta adhesiva transferidora 468MP, Transparente, 610 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rollo
7100021269	468MP610	3M™ Cinta adhesiva transferidora 468MP, Transparente, 610 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rollo
7100021285	468MP12C	3M™ Cinta adhesiva transferidora 468MP, Transparente, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rollo
7100021940	46812203	3M™ Cinta adhesiva transferidora 468MP, Transparente, 1220 mm x 300 m, 0.13 mm	1	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora 6035PC

La cinta transferidora adhesiva 3M™ 6035PC es un adhesivo acrílico 300MP de 127 µm que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 107 µm revestido con varias capas.



- Adhesivo acrílico de doble cara de bajo empañamiento probado según las especificaciones SAE J1756

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100032985	60351524	3M™ Cinta adhesiva transferidora 6035PC, Transparente, 1524 mm x 165 m	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta adhesiva transferidora 927

La cinta transferidora adhesiva 927 de 3M™ es un adhesivo acrílico 300 de alta resistencia que incorpora un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 50 µm.

- Cinta transferidora adhesiva de 50 µm. Liner de papel kraft densificado n.º 60. Se puede usar en una amplia variedad de materiales. Adhesivo acrílico de alta resistencia 300. Cumple el estándar del gobierno de EE. UU. MIL-P-19834B, Enmienda 1.
- Se utiliza como cinta transferidora de uso general para distintas tareas que requieran una aplicación fina y alta pegajosidad. Es ideal para una amplia variedad de materiales similares o diferentes, donde se desee un adhesivo fuerte con adhesión inicial elevada. Unión de films, láminas y tejidos. Laminado de espumas, fotos, tejidos y placas de identificación metálicas o de plástico.
- Utilízela en situaciones donde se necesite una excelente resistencia a la radiación UV y a los agentes químicos. Es ideal para aplicaciones finas que requieran alta pegajosidad.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116585	9271200	3M™ Cinta adhesiva transferidora 927, Transparente, 1200 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rollo
7000116588	9271201	3M™ Cinta adhesiva transferidora 927, Transparente, 1200 mm x 110 m, 0.05 mm	1	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora 9471

La cinta transferidora adhesiva 9471 de 3M™ es un adhesivo acrílico 300 de 50 µm y alta resistencia que incorpora un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 90 µm.

- Cinta transferidora adhesiva de alta pegajosidad, de 50 µm, para procesos rotativos de troquelado. Liner de papel kraft densificado n.º 60. Se puede usar en una amplia variedad de superficies.
- Buena resistencia a los rayos ultravioleta. Buena resistencia a agentes químicos. Idónea para materiales de energía superficial alta (HSE) y baja (LSE).
- Plásticos con alta y baja energía superficial, plásticos con textura, espumas, tejidos y papeles revestidos. Para plásticos lisos de baja energía superficial.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000115647	9471610	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9471, Transparente, 610 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora 9471FL

Nuestra cinta transferidora adhesiva 9471FL de 3M™ es una cinta transferidora de 50 µm versátil, de eficiencia comprobada por los consumidores y con liner de papel impreso. Esta cinta, que incorpora adhesivo acrílico 300LSE de 3M™, cuenta con un historial largo y comprobado de uniones fiables entre una amplia variedad de materiales similares y diferentes tales como metales, la mayoría de los plásticos, vidrio, papeles y superficies pintadas.

- Excelente unión a sustratos de baja energía superficial, incluidos pintura en polvo y plásticos tales como el polipropileno (PP)
- Alta adhesión a metales y materiales de alta energía superficial, lo que la hace adecuada para la unión de sustratos diferentes
- El adhesivo proporciona un excelente poder de sujeción y propiedades antilevantamiento



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000073424	9471FL1372	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9471FL, Transparente, 1372 MM X 55 M	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta adhesiva transferidora 9471LE

La cinta transferidora adhesiva 9471LE de 3M™ es un adhesivo acrílico 300LSE de alta resistencia y de 50 µm que incorpora un liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 58 de 107 µm



- Cinta transferidora adhesiva 300LSE de 50 µm. Excelente unión a sustratos de baja energía superficial, incluidos pintura en polvo y plásticos tales como el polipropileno (PP)
- Alta adhesión a metales ligeramente grasientos y materiales de alta energía superficial, lo que la hace adecuada para la unión de sustratos diferentes
- El adhesivo proporciona un excelente poder de sujeción y propiedades antilevantamiento

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100102241	9471LE25	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9471LE	24	Rollo
7100089545	9471LE68	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9471LE, Transparente, 686 mm x 165 m, 0.05 mm	1	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora 9472

La cinta transferidora adhesiva 9472 de 3M™ es un adhesivo acrílico 300 de 130 µm y alta resistencia que incorpora un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 90 µm.



- Cinta transferidora adhesiva de 130 µm y alta pegajosidad para procesos rotativos de troquelado. Liner de papel kraft densificado 60. Se puede usar en una amplia variedad de superficies.
- Buena resistencia a los rayos ultravioleta. Buena resistencia a agentes químicos. Idónea para materiales de energía superficial alta (HSE) y baja (LSE).
- Plásticos con alta y baja energía superficial, plásticos con textura, espumas, tejidos y papeles revestidos. Para superficies texturizadas.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000115660	9472-610	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9472, Transparente, 610 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora 9472FL

La cinta transferidora adhesiva 9472FL de 3M™ es un adhesivo acrílico 300LSE de alta resistencia, de 130 µm, sobre un film de poliéster de 50,8 µm.



- Cinta transferidora adhesiva 300LSE de 127 µm. Excelente unión a sustratos de baja energía superficial, incluidos pintura en polvo y plásticos tales como el polipropileno (PP)
- Alta adhesión a metales ligeramente grasientos y materiales de alta energía superficial, lo que la hace adecuada para la unión de sustratos diferentes
- El adhesivo proporciona un excelente poder de sujeción y propiedades antilevantamiento

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049243	9472FL13	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9472LE, 1372 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta adhesiva transferidora 9472LE

La cinta transferidora adhesiva 9472LE de 3M™ es un adhesivo acrílico 300LSE de alta resistencia y de 130 µm que incorpora un liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 58 de 107 µm.



- Cinta transferidora adhesiva 300LSE de 127 µm. Excelente unión a sustratos de baja energía superficial, incluidos pintura en polvo y plásticos tales como el polipropileno (PP)
- Alta adhesión a metales ligeramente grasientos y materiales de alta energía superficial, lo que la hace adecuada para la unión de sustratos diferentes
- El adhesivo proporciona un excelente poder de sujeción y propiedades antilevantamiento

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100089551	9472LE68	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9472LE, Transparente, 685 mm x 165 m, 0.13 mm	1	Rollo
7100089548	9472LE	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9472LE, Transparente, 686 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rollo
7100089550	9472LE1	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9472LE, Transparente, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora 9485PC

La cinta transferidora adhesiva 9485PC de 3M™ es nuestro adhesivo acrílico 350 de alto rendimiento que incorpora un liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 62 de 107 µm.



- Cinta transferidora adhesiva de 127 µm. Liner de papel kraft revestido con varias capas n.º 62 para troquelado con regla de acero. Cumple la especificación UL. Adhesivo acrílico de alto rendimiento 350.
- Alta pegajosidad y resistencia a cizalladura. Excelente resistencia a disolventes y temperaturas extremas. Excelente adhesión a plásticos y espumas. Se utiliza para unir materiales relativamente lisos, finos y de baja tensión residual.
- Contiene un adhesivo reforzado con fibra, importante para la estabilidad de rollos de anchos reducidos. Diseñada para soportar la exposición a temperaturas de hasta 232 °C durante periodos cortos. Idónea para unir una amplia variedad de materiales de igual o distinta naturaleza.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000115673	94851955	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9485PC, Transparente, 19 mm x 55 m, 0.13 mm	12	Rollo
7000042346	94851200	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9485PC, Transparente, 1200 mm x 55 m	1	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora 950

La cinta transferidora adhesiva 950 de 3M™ es un adhesivo acrílico 300 de alta resistencia que incorpora un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 90 µm.



- Cinta transferidora adhesiva de 130 µm con liner de papel kraft densificado n.º 60. Se puede usar en una amplia variedad de materiales. Adhesivo acrílico de alta resistencia 300. Homologado por UL. Cumple el estándar del gobierno de EE. UU. MIL-P-19834B, Enmienda 1.
- Buena resistencia a los rayos ultravioleta. Buena resistencia a agentes químicos. Idónea para materiales de energía superficial alta (HSE) y baja (LSE).
- Utilícela cuando requiera una aplicación fina, alta pegajosidad y un adhesivo fuerte de adhesión inicial elevada

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116560	950955	3M™ Cinta Transferidora 950, Transparente, 9 mm x 55 m, 0.13 mm	96	Rollo
7000116556	9501255	3M™ Cinta Transferidora 950, Transparente, 12 mm x 55 m, 0.13 mm	72	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta adhesiva transferidora 950

La cinta transferidora adhesiva 950 de 3M™ es un adhesivo acrílico 300 de alta resistencia que incorpora un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 90 µm.

- Cinta transferidora adhesiva de 130 µm con liner de papel kraft densificado n.º 60. Se puede usar en una amplia variedad de materiales. Adhesivo acrílico de alta resistencia 300. Homologado por UL. Cumple el estándar del gobierno de EE. UU. MIL-P-19834B, Enmienda 1.
- Buena resistencia a los rayos ultravioleta. Buena resistencia a agentes químicos. Idónea para materiales de energía superficial alta (HSE) y baja (LSE).
- Utilícelo cuando requiera una aplicación fina, alta pegajosidad y un adhesivo fuerte de adhesión inicial elevada



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116650	95015	3M™ Cinta Transferidora 950, Transparente, 15 mm x 55 m, 0.13 mm	60	Rollo
7000116555	9501955	3M™ Cinta Transferidora 950, Transparente, 19 mm x 55 m, 0.13 mm	48	Rollo
7000116559	95025	3M™ Cinta Transferidora 950, Transparente, 25 mm x 55 m, 0.13 mm	36	Rollo
7000116651	95038	3M™ Cinta Transferidora 950, Transparente, 38 mm x 55 m, 0.13 mm	120	Rollo
7000116558	95050	3M™ Cinta Transferidora 950, Transparente, 50 mm x 55 m, 0.13 mm	20	Rollo
7000042433	950500	3M™ Cinta Transferidora 950, Transparente, 500 mm x 55 m, 0.13 mm	2	Rollo
7000116561	9501000	3M™ Cinta Transferidora 950, Transparente, 1000 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rollo
7000116587	9501200	3M™ Cinta adhesiva transferidora 950, Transparente, 1200 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rollo
7000001189	9501220	3M™ Cinta adhesiva transferidora 950, Transparente, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora 9502

La cinta transferidora adhesiva 9502 de 3M™ es un adhesivo acrílico industrial 220 que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 107 µm revestido con varias capas.

- Cinta transferidora adhesiva de 50 µm con adhesivo acrílico y liner de papel kraft revestido con varias capas. Excelente resistencia a cizalladura, altas temperaturas y químicos.
- Fijaciones de gráficos y uniones industriales en general económicas. Fácil de troquelar y procesar.
- Buena resistencia a la humedad y disolventes. Buena resistencia a altas temperaturas y cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100144543	95021524N	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9502, Transparente, 1524 mm x 165 m, 0.13 mm	2	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora 9605

El 9605 es el adhesivo de transferencia de referencia de 3M. Este film adhesivo transparente presenta un alto grado de fijación inmediata y resistencia a cizalladura.

- Cinta transferidora adhesiva acrílica de 50 µm que incorpora un liner de papel blanco revestido con varias capas
- Sistema adhesivo acrílico medio-firme. Ofrece un equilibrio excelente entre adhesión inicial alta (pegado rápido), buen poder de sujeción y resistencia a cizalladura
- La resistencia de unión suele aumentar ligeramente con el paso del tiempo



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116623	960519	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9605, Transparente, 19 mm x 50 m, 0.05 mm	48	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta adhesiva transferidora 9605

El 9605 es el adhesivo de transferencia de referencia de 3M. Este film adhesivo transparente presenta un alto grado de fijación inmediata y resistencia a cizalladura.

- Cinta transferidora adhesiva acrílica de 50 µm que incorpora un liner de papel blanco revestido con varias capas
- Sistema adhesivo acrílico medio-firme. Ofrece un equilibrio excelente entre adhesión inicial alta (pegado rápido), buen poder de sujeción y resistencia a cizalladura
- La resistencia de unión suele aumentar ligeramente con el paso del tiempo



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000042432	96051200	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9605, Transparente, 1200 mm x 50 m, 0.05 mm	1	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora 9626

Adhesivo acrílico de pegado rápido y alto rendimiento 360 de 50 µm que incorpora un liner de papel glassine de 80 µm.

- Cinta transferidora adhesiva de 50 µm que incorpora un liner de papel glassine de 80 µm. Adhesión rápida. Unión inmediata.
- Une materiales inmediatamente gracias a su rápida adhesión.
- La cinta adhesiva presenta propiedades de adhesión excepcionales y se une bien a plásticos de alta y baja energía superficial tales como HDPE, PP, ABS, policarbonato, PMMA y pinturas en polvo. Presenta excelentes propiedades de rápida adhesión.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001482	96261372	3M™ Cinta adhesiva transferidora 9626, Transparente, 1372 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta adhesiva transferidora 966

La cinta transferidora adhesiva 966 de 3M™ aprovecha la potencia del adhesivo acrílico para altas temperaturas 100 de 3M™ para producir uniones con excelente resistencia a altas temperaturas y a agentes químicos; esta cinta es adecuada para las demandas de los mercados aeroespacial, de automoción y de electrónica. Presenta propiedades de baja liberación de gases para proporcionar un rendimiento óptimo en tareas exigentes.



- La cinta transferidora adhesiva de 50 µm, de doble cara y transparente, ofrece un perfil fino que se combina con nuestro adhesivo acrílico para altas temperaturas con el fin de ofrecer uniones de larga duración.
- Obtenga una excelente resistencia a disolventes y a radiación UV con la cinta transferidora adhesiva 966 de 3M™. Nuestra cinta duradera presenta una elevada resistencia a pelado en comparación con otros adhesivos acrílicos y fija bien a altas temperaturas. Es ideal para los sectores aeroespacial y de electrónica. Las propiedades de baja liberación de gases son adecuadas para los sectores aeroespacial, de automoción y de electrónica.
- Use la cinta transferidora adhesiva 966 de 3M™ como la herramienta perfecta para los sectores aeroespacial y de electrónica, gracias a su elevada resistencia a pelado en comparación con otros adhesivos acrílicos y su capacidad de fijación a altas temperaturas. Nuestra cinta brinda excelente resistencia a disolventes y a la humedad.

Es un adhesivo acrílico para altas temperaturas con liner de papel kraft densificado que puede reducir las rebabas de los bordes en el procesamiento con herramientas manuales. También puede usarse para fijar circuitos flexibles.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048580	966305	3M™ Cinta adhesiva transferidora 966, Transparente, 305 mm x 55 m, 0.06 mm	4	Rollo

3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7952MP

La cinta transferidora adhesiva con liner doble 7952MP de 3M™ es un adhesivo acrílico 200MP de alto rendimiento y 50 µm. El liner doble que incorpora es de papel kraft n.º 58 de 107 µm revestido con varias capas.



- Versión de la cinta transferidora adhesiva 467MP de 3M de 50 µm que incorpora un liner doble de papel kraft n.º 58 revestido con varias capas.
- Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Excelente resistencia a altas temperaturas y a cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Ideal para fijar placas de identificación y gráficos.
- Ideal para fijar placas de identificación y gráficos. Fácil de troquelar y procesar. Apariencia lisa en superposiciones gráficas.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100038810	7952MP61	3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7952MP, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.06 mm	1	Caja
7100038631	7952MP70	3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7952MP, Transparente, 700 mm x 1000 mm, 0.06 mm	1	Caja

Cintas de doble cara

3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7955MP

La cinta transferidora adhesiva con liner doble 7955MP de 3M™ es un adhesivo acrílico 200MP de alto rendimiento y 127 µm. El liner doble que incorpora es de papel kraft n.º 58 de 107 µm revestido con varias capas.

- Versión de la cinta transferidora adhesiva 468MP de 3M de 127µm que incorpora un liner de doble papel kraft n.º 58 revestido con varias capas.
- Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Excelente resistencia a altas temperaturas y a cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Usado para troquelado selectivo. Ideal para fijar placas de identificación y gráficos.
- Ideal para fijar placas de identificación y gráficos. Fácil de troquelar y procesar. Apariencia lisa en superposiciones gráficas. Para troquelado selectivo.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100038584	7955MP61	3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7955MP, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.13 mm	1	Caja
7100040300	7955MP70	3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7955MP, Transparente, 700 mm x 1000 mm, 0.13 mm	1	Caja

3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7962MP

La cinta transferidora adhesiva con liner doble 7962MP de 3M™ es un adhesivo acrílico 200MP de 50 µm y de alto rendimiento. Incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 107 µm y otro n.º 83 de 155 µm, ambos revestidos con varias capas.

- Versión con liner doble de 127 µm de la cinta transferidora adhesiva 467MP de 3M. Liners de papel kraft n.º 83 y n.º 58 revestidos con varias capas.
- Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Excelente resistencia a altas temperaturas y a cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Usado para troquelado selectivo. Ideal para fijar placas de identificación y gráficos.
- Ideal para fijar placas de identificación y gráficos. Fácil de troquelar y procesar. Apariencia lisa en superposiciones gráficas. Se utiliza para troquelado selectivo y con regla de acero y precorte.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100040453	7962MP70	3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7962MP, Transparente, 700 mm x 1000 mm, 0.06 mm	1	Caja

3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7965MP

La cinta transferidora adhesiva con liner doble 7965MP de 3M™ es un adhesivo acrílico 200MP de 127 µm y de alto rendimiento. Incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 107 µm y otro n.º 83 de 155 µm, ambos revestidos con varias capas.

- Versión con liner doble de 127 µm de la cinta transferidora adhesiva 468MP de 3M. Liners de papel kraft n.º 83 y n.º 58 revestidos con varias capas.
- Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Excelente resistencia a altas temperaturas y a cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Usado para troquelado selectivo. Ideal para fijar placas de identificación y gráficos.
- Ideal para fijar placas de identificación y gráficos. Fácil de troquelar y procesar. Apariencia lisa en superposiciones gráficas. Se utiliza para troquelado selectivo y con regla de acero y precorte.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100040454	7965MP6N	3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7965MP, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.13 mm	1	Caja

Cintas de doble cara

3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7965MP

La cinta transferidora adhesiva con liner doble 7965MP de 3M™ es un adhesivo acrílico 200MP de 127 µm y de alto rendimiento. Incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 107 µm y otro n.º 83 de 155 µm, ambos revestidos con varias capas.



- Versión con liner doble de 127 µm de la cinta transferidora adhesiva 468MP de 3M. Liners de papel kraft n.º 83 y n.º 58 revestidos con varias capas.
- Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Excelente resistencia a altas temperaturas y a cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Usado para troquelado selectivo. Ideal para fijar placas de identificación y gráficos.
- Ideal para fijar placas de identificación y gráficos. Fácil de troquelar y procesar. Apariencia lisa en superposiciones gráficas. Se utiliza para troquelado selectivo y con regla de acero y precorte.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100039813	7965MP7	3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 7965MP, Transparente, 700 mm x 1000 mm, 0.13 mm	1	Caja

3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 8132LE

Nuestra cinta transferidora adhesiva con liner doble 8132LE de 3M™ es una versión con liner doble de la cinta transferidora adhesiva 9471LE de 3M™. Esta cinta, que incorpora adhesivo acrílico 300LSE de 3M™, cuenta con un historial largo y comprobado de uniones fiables entre una amplia variedad de materiales similares y diferentes tales como metales, la mayoría de los plásticos, vidrio, papeles y superficies pintadas.



- Cinta transferidora adhesiva 300LSE de 50 µm con liner doble. Excelente unión a sustratos de baja energía superficial, incluidos pintura en polvo y plásticos tales como el polipropileno (PP)
- Versión con liner doble de la cinta transferidora adhesiva 9471LE de 3M™.
- Alta adhesión a metales, materiales de alta energía superficial y metales ligeramente grasientos, lo que la hace adecuada para la unión de sustratos diferentes. Buena resistencia a agente químicos industriales y de uso doméstico, a la condensación y a la humedad

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100089374	8132LE	3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 8132LE, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.06 mm	1	Caja

3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 8153LE

Utilice la cinta transferidora adhesiva con liner doble 8153LE de 3M™ para unir plásticos de alta y baja energía superficial, pinturas en polvo y metales ligeramente grasientos. Nuestra cinta transferidora adhesiva con liner doble es ideal para usarla en dispositivos electrónicos. Excelentes propiedades de resistencia a cizalladura.



- Cinta transferidora adhesiva 300LSE de 90 µm con liner doble. Excelente unión a sustratos de baja energía superficial, incluidos pintura en polvo y plásticos tales como el polipropileno (PP)
- Versión con liner doble de la cinta transferidora adhesiva 9453LE de 3M™.
- Alta adhesión a metales, materiales de alta energía superficial y metales ligeramente grasientos, lo que la hace adecuada para la unión de sustratos diferentes. Buena resistencia a agente químicos industriales y de uso doméstico, a la condensación y a la humedad

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100089375	8153LE	3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 8153LE, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.09 mm	1	Caja

Cintas de doble cara

3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 9552

La cinta transferidora adhesiva con liner doble 9552 de 3M™ es un adhesivo acrílico industrial 220 de 50 µm que incorpora dos liners de papel kraft n.º 58 de 107 µm revestidos con varias capas.



- Versión de la cinta 9502 de 50 µm que incorpora un liner doble de papel kraft revestido con varias capas. Excelente resistencia a cizalladura, altas temperaturas y químicos.
- Fijaciones de gráficos y uniones industriales en general económicas. Fácil de troquelar y procesar.
- Buena resistencia a la humedad y disolventes. Buena resistencia a altas temperaturas y cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Permite el troquelado selectivo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100148836	9552700N	3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 9552, Bronceado, 700 mm x 1000 mm, 0.06 mm	4	Caja

3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 9555

La cinta transferidora adhesiva con liner doble 9555 de 3M™ es un adhesivo acrílico industrial 220 de 127 µm que incorpora dos liners de papel kraft n.º 58 de 107 µm revestidos con varias capas.



- Versión de la cinta 9505 de 127 µm que incorpora un liner doble de papel kraft revestido con varias capas. Excelente resistencia a cizalladura, altas temperaturas y químicos.
- Fijaciones de gráficos y uniones industriales en general económicas. Fácil de troquelar y procesar.
- Buena resistencia a la humedad y disolventes. Buena resistencia a altas temperaturas y cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Permite el troquelado selectivo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100148868	9555700	3M™ Cinta adhesiva transferidora con doble liner 9555, Bronceado, 700 mm x 1000 mm, 0.12 mm	3	Caja

3M™ Liner extendido con cinta transferidora adhesiva 920XL

Las cinta adhesiva de transferencia 3M™ Revestimiento extendido 920XL son cintas de uso general con un adhesivo sensible a la presión montado en un revestimiento de papel extendido extraíble para facilitar el inicio y la extracción del revestimiento.



- Adhesivos sensibles a la presión ideales para unir una variedad de materiales diferentes
- Liners de bordes secos que se levantan con los dedos para mayor comodidad del usuario
- Bordes del rollo de cinta no pegajosos para facilitar el uso y reducir el mantenimiento del equipo

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048424	920XL	3M™ Fita Transferidora Revestimiento Alargado 920XL, Incolora, 12.7 mm x 914 m, 0.025 mm	12	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Doble Cara 9040

La cinta de doble cara 9040 de 3M™ es una cinta de doble cara de tisú de uso general. Ofrece alta pegajosidad. Además, incluye un pegamento de caucho sensible a la presión y de alta adhesión inicial, soporte de tisú y liner de papel siliconado fácil de retirar.



- Cinta de doble cara de tisú de uso general
- Alta pegajosidad, alta adhesión inicial
- Aproveche las buenas propiedades de procesamiento y troquelado que ofrece

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000111533	904019	3M™ Cinta de Doble Cara 9040, Transparente, 19 mm x 50 m, 0.18 mm	48	Rollo
7000111534	904025	3M™ Cinta de Doble Cara 9040, Transparente, 25 mm x 50 m, 0.18 mm	36	Rollo
7000111535	904050	3M™ Cinta de Doble Cara 9040, Transparente, 50 mm x 50 m, 0.18 mm	16	Rollo

3M™ Adhesivo de laminación 932FL

La cinta 3M™ 932FL está diseñada con un adhesivo acrílico resistente a productos químicos para superficies lisas de alta energía.



- Muy alta transparencia
- Ideal para el mercado de placas de automoción
- Alta resistencia a los disolventes

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100117487	932FL13	3M™ Adhesivo de laminación 932FL, Transparente, 111 mm x 300 m	36	Rollo

3M™ Cinta Doble Cara Tisú de Bajo VOC 98010LVC

La cinta transferidora adhesiva reforzada con gasa y de bajo COV 98010LVC de 3M™ es una cinta adhesiva de transferencia de 100 µm con soporte de gasa reforzado que permite ofrecer buena estabilidad dimensional al laminar superficies extensas. Se recomienda para el sector de la automoción, en tareas de unión de interiores, molduras y fijación de diversos sustratos de espuma y de alta y baja energía superficial.



- Cinta transferidora adhesiva de 100 µm con un soporte reforzado con gasa y con adhesivo acrílico de bajo COV y bajo empañamiento.
- Diseñada para cumplir con los parámetros exigidos en las pruebas JAMA y VDA278 y los estándares del sector en cuanto a compuestos orgánicos volátiles.
- Resistencia a hasta 135 °C por cortos periodos y buena resistencia a cizalladura.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100085634	98010100	3M™ Cinta Doble Cara Tisú de Bajo VOC 98010LVC, Transparente, 1000 mm x 50 m, 0.10 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

Focus

3M™ Adhesivo sensible a la presión para impresión por serigrafía SP7202

El 3M™ Adhesivo sensible a la presión para impresión por serigrafía SP7202 es un líquido que se puede aplicar mediante un proceso de impresión por serigrafía y después se cura con luz UV durante 1-2 segundos para convertirse en un adhesivo sensible a la presión. Permite finas líneas de unión mayores de 0,2 mm y orificios de 1 mm aproximadamente con menos desperdicios que en el troquelado. El adhesivo 100 % a base de sólidos se puede imprimir directamente en la piezas. Después del curado, es resistente al agua y los productos químicos y se puede unir inmediatamente o se puede cubrir con un liner para enviarlo a otra ubicación.



- El líquido para impresión por serigrafía se cura con luz UV para convertirse en un adhesivo sensible a la presión (PSA)
- Funciona con impresión por serigrafía y equipos de curado UV convencionales
- Permite la impresión de líneas de unión estrechas (>0,2 mm) y orificios de aproximadamente 1 mm

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100238539	SP72021L	3M™ Adhesivo sensible a la presión para impresión por serigrafía SP7202, Transparente, 1 L, 6 Botellas/Caja	6	Botella

3M™ VHB™ Cinta transferidora F9460PC

Adhesivo acrílico 100MP de 50 µm que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 105 µm revestido con varias capas, con „3M“ impreso.



- La cinta transferidora transparente de 50 µm de VHB™ ofrece un perfil fino combinado con nuestro adhesivo acrílico de alta resistencia para crear uniones de larga duración
- Excelente y duradero poder de sujeción, con una fuerza de adhesión superior a la de las típicas cintas PSA. Sustituya remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes que se utilizan en uniones industriales de alto rendimiento y fabricación metálica.
- Tolerancia a temperaturas de hasta 260 °C en periodos cortos; tolerancia a temperaturas de hasta 149 °C.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100030363	94601220	3M™ VHB™ Cinta transferidora F9460PC, Transparente, 1220 mm x 55 m, 0.05 mm	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta transferidora F9469PC

Adhesivo acrílico de alto rendimiento 100MP de 130 µm que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 105 µm revestido con varias capas, impreso con „3M“.



- La cinta transferidora transparente de 130 µm de VHB™ ofrece un perfil fino combinado con nuestro adhesivo acrílico de alta resistencia para crear uniones de larga duración
- Excelente y duradero poder de sujeción, con una fuerza de adhesión superior a la de las típicas cintas PSA. Sustituya remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes que se utilizan en uniones industriales de alto rendimiento y fabricación metálica.
- Tolerancia a temperaturas de hasta 260 °C en periodos cortos; tolerancia a temperaturas de hasta 149 °C.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100029175	94691220	3M™ VHB™ Cinta transferidora F9469PC, Transparente, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ VHB™ Cinta transferidora F9469PC

Adhesivo acrílico de alto rendimiento 100MP de 130 µm que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 105 µm revestido con varias capas, impreso con „3M“.

- La cinta transferidora transparente de 130 µm de VHB™ ofrece un perfil fino combinado con nuestro adhesivo acrílico de alta resistencia para crear uniones de larga duración
- Excelente y duradero poder de sujeción, con una fuerza de adhesión superior a la de las típicas cintas PSA. Sustituya remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes que se utilizan en uniones industriales de alto rendimiento y fabricación metálica.
- Tolerancia a temperaturas de hasta 260 °C en periodos cortos; tolerancia a temperaturas de hasta 149 °C.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100029174	9469610	3M™ VHB™ Cinta transferidora F9469PC, Transparente, 610 mm x 55 m, 0.13 mm, CoA	1	Rollo

3M™ VHB™ Cinta transferidora F9473PC

Adhesivo acrílico de alto rendimiento 100MP de 260 µm que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 105 µm revestido con varias capas, impreso con „3M“.

- La cinta transferidora transparente de 260 µm de VHB™ ofrece un perfil fino combinado con nuestro adhesivo acrílico de alta resistencia para crear uniones de larga duración
- Excelente y duradero poder de sujeción, con una fuerza de adhesión superior a la de las típicas cintas PSA. Sustituya remaches, soldaduras por puntos, adhesivos líquidos y fijaciones permanentes que se utilizan en uniones industriales de alto rendimiento y fabricación metálica.
- Tolerancia a temperaturas de hasta 260 °C en periodos cortos; tolerancia a temperaturas de hasta 149 °C.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100031009	F9473PC1	3M™ VHB™ Cinta transferidora F9473PC, Transparente, 1220 mm x 55 m, 0.26 mm	1	Rollo
7100030935	947312	3M™ VHB™ Cinta transferidora F9473PC, Transparente, 12 mm x 55 m, 0.26 mm	18	Rollo
7100031064	947319	3M™ VHB™ Cinta transferidora F9473PC, Transparente, 19 mm x 55 m, 0.26 mm	12	Rollo
7100029176	94732555	3M™ VHB™ Cinta transferidora F9473PC, Transparente, 25 mm x 55 m, 0.26 mm, CoA	9	Rollo

Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 904

Utilice la cinta transferidora adhesiva ATG 904 de 3M™ si le gustan las manualidades. Su aplicación rápida y limpia es ideal para hacer tarjetas, libros de recortes y para usarla en papelería. Nuestra cinta se adhiere al instante y proporciona uniones resistentes a largo plazo y con elevada resistencia a cizalladura.

- Utilícela para obtener adhesión instantánea, uniones resistentes a largo plazo y elevada resistencia a cizalladura
- Utilícela si le gustan las manualidades
- Consiga una aplicación rápida y limpia



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116673	9046	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 904, Transparente, 6 mm x 44 m, 0.05 mm	48	Rollo
7000116675	9041244	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 904, Transparente, 12 mm x 44 m, 0.05 mm	72	Rollo

Cintas de doble cara

Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 904

Utilice la cinta transferidora adhesiva ATG 904 de 3M™ si le gustan las manualidades. Su aplicación rápida y limpia es ideal para hacer tarjetas, libros de recortes y para usarla en papelería. Nuestra cinta se adhiere al instante y proporciona uniones resistentes a largo plazo y con elevada resistencia a cizalladura.

- Utilícela para obtener adhesión instantánea, uniones resistentes a largo plazo y elevada resistencia a cizalladura
- Utilícela si le gustan las manualidades
- Consiga una aplicación rápida y limpia



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116672	90419	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 904, Transparente, 19 mm x 44 m, 0.05 mm	48	Rollo

Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 924

Aplique la cinta transferidora adhesiva Scotch® ATG 924 sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales. Nuestra cinta transferidora de film incluye un adhesivo acrílico sensible a la presión, con enrollado invertido, sobre un liner de papel kraft densificado para uso en aplicaciones adhesivas ATG Scotch®.

- Una excelente cinta transferidora de film de uso general. Ofrece alta adhesión, buena resistencia a disolventes y excelente resistencia a la radiación UV.
- Obtenga alta adhesión, buena resistencia a disolventes y excelente resistencia a la radiación ultravioleta (UV)
- El sistema de cinta ATG realiza una aplicación controlada de adhesivo a medida que el liner se rebobina en el aplicador ATG. Une por contacto y funciona sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116658	924556	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 924, Transparente, 6 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rollo
7000042428	9241233	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 924, Transparente, 12 mm x 33 m, 0.05 mm	72	Rollo
7000116638	9245512	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 924, Transparente, 12 mm x 55 m, 0.05 mm	72	Rollo
7000116639	9245519	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 924, Transparente, 19 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rollo

Cintas de doble cara

Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 926

Utilice la cinta Scotch® transferidora ATG 926 en aplicaciones que requieran alta resistencia de unión, elevada resistencia a cizalladura y buen comportamiento a altas temperaturas. Nuestra cinta funciona sobre una amplia variedad de sustratos y materiales y es versátil, rápida y fácil de usar.

- Cinta transferidora de film, adhesiva, de alto rendimiento, que funciona en una amplia variedad de sustratos y materiales. Ofrece una excelente resistencia a disolventes y puede utilizarse a altas temperaturas.
- El sistema de cinta ATG realiza una aplicación controlada de adhesivo a medida que el liner se rebobina en el aplicador ATG. Une por contacto y funciona sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales.
- El sistema de cinta ATG es versátil, práctico, rápido y fácil de usar. No genera desorden ni requiere limpiar. Es un sustituto económico de remaches, grapas, tornillos, pernos y adhesivos líquidos. Es más seguro que los adhesivos termofusibles.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116661	926633	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 926, Transparente, 6 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rollo
7000116644	92612	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 926, Transparente, 12 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rollo

Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 928

Utilice la cinta Scotch® de tisú de doble cara reposicionable ATG 928 en situaciones que requieran reposicionamiento, reutilización o en artículos que necesiten abrirse y cerrarse varias veces. Nuestra cinta incluye un adhesivo reposicionable de alta y baja pegajosidad que permite su retirada de distintos tipos de papel, láminas y films. Es práctico, rápido y fácil de usar.



- Adhesivo reposicionable de alta y baja pegajosidad que permite ser retirado de distintos tipos de papel, láminas y films.
- El sistema de cinta ATG realiza una aplicación controlada de adhesivo a medida que el liner se rebobina en el aplicador ATG. Une por contacto y funciona sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales.
- El sistema de cinta ATG es versátil, práctico, rápido y fácil de usar. No genera desorden ni requiere limpiar. Es un sustituto económico de remaches, grapas, tornillos, pernos y adhesivos líquidos. Es más seguro que los adhesivos termofusibles.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000028874	92812	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 928, Blanco, 12 mm x 16 m, 0.05 mm	72	Rollo
7000048496	92819	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 928, Blanco, 19 mm x 16 m, 0.05 mm	48	Rollo

Cintas de doble cara

Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 969

Utilice la cinta Scotch® transferidora ATG 969 como una alternativa segura a los adhesivos termofusibles que ofrece una alta adhesión inicial y un buen poder de sujeción para diversos materiales, incluidos la mayoría de los plásticos. Nuestra cinta transferidora es un adhesivo acrílico sensible a la presión, con enrollado invertido, sobre un liner de papel kraft densificado y que puede utilizarse con los aplicadores de cintas Scotch® ATG.



- Un adhesivo sensible a la presión que ofrece una alta adhesión inicial y un buen poder de sujeción para diversos materiales, incluidos la mayoría de los plásticos.
- El sistema de cinta ATG realiza una aplicación controlada de adhesivo a medida que el liner se rebobina en el aplicador ATG. Une por contacto y funciona sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales.
- El sistema de cinta ATG es versátil, práctico, rápido y fácil de usar. No genera desorden ni requiere limpiar. Es un sustituto económico de remaches, grapas, tornillos, pernos y adhesivos líquidos. Es más seguro que los adhesivos termofusibles.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116660	9696	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 969, Transparente, 6 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rollo
7000116642	96912	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 969, Transparente, 12 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rollo
7000116653	969-19	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 969, Transparente, 19 mm x 16.5 m, 0.13 mm	48	Rollo
7000116643	96919	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 969, Transparente, 19 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rollo

Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 976

Use la cinta Scotch® transferidora ATG 976 como producto de alta pegajosidad, excelente capacidad de adhesión inicial y buen poder de sujeción en diversos materiales, incluidos la mayoría de los plásticos. Nuestra cinta es versátil, y se maneja de manera segura y fácil, sin manchas ni suciedad.

- Un adhesivo sensible a la presión que ofrece una alta adhesión inicial y un buen poder de sujeción para diversos materiales, incluidos la mayoría de los plásticos.
- El sistema de cinta ATG realiza una aplicación controlada de adhesivo a medida que el liner se rebobina en el aplicador ATG. Une por contacto y funciona sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales.
- El sistema de cinta ATG es versátil, práctico, rápido y fácil de usar. No genera desorden ni requiere limpiar. Es un sustituto económico de remaches, grapas, tornillos, pernos y adhesivos líquidos. Es más seguro que los adhesivos termofusibles.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000116659	16511	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 976, Transparente, 6 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rollo
7000116640	97612	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 976, Transparente, 12 mm x 55 m, 0.05 mm	72	Rollo
7000116641	9761955	Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 976, Transparente, 19 mm x 55 m, 0.05 mm	48	Rollo

Cintas de doble cara

Cintas adhesivas de doble cara

Focus

3M™ Cinta de doble cara GPT-020

Diseñada para ser versátil: la Cinta de doble cara 3M™ GPT-020P es un adhesivo acrílico, modificado, sin disolventes y transparente de 200 micras de espesor con un liner de papel blanco PCK. 3M GPT-020P combina un elevado grado de resistencia al pelado y a la cizalladura que permite una excelente adhesión a una amplia variedad de sustratos de energía superficial alta y baja.

- Elevada versatilidad con capacidad para unir una amplia variedad de sustratos de alta y baja energía superficial.
- Pegajosidad inicial y resistencia a la humedad elevadas
- Alto nivel de resistencia al pelado y la cizalladura.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100269835	GPT0209	3M™ Cinta de doble cara GPT-020, Transparente, 9mm x 50m, 0.2 mm, Liner de papel	27	Rollo
7100269834	GPT02012	3M™ Cinta de doble cara GPT-020, Transparente, 12 mm x 50 m, 0.2 mm	20	Rollo
7100269550	GPT02015	3M™ Cinta de doble cara GPT-020, Transparente, 15 mm x 50 m, 0.2 mm	16	Rollo
7100269702	GPT02019	3M™ Cinta de doble cara GPT-020, Transparente, 19 mm x 50 m, 0.2 mm	16	Rollo
7100276858	GPT02019B	3M™ Cinta de doble cara GPT-020, Transparente, 19 mm x 50 m, 0.2 mm	4	Rollo
7100269552	GPT02025	3M™ Cinta de doble cara GPT-020, Transparente, 25 mm x 50 m, 0.2 mm	10	Rollo
7100269704	GPT02038	3M™ Cinta de doble cara GPT-020, Transparente, 38 mm x 50 m, 0.2 mm	10	Rollo
7100269705	GPT020F50	3M™ Cinta de doble cara GPT-020, Transparente, 50 mm x 50 m, 0.2 mm	6	Rollo
7100269603	GPT0201000	3M™ Cinta de doble cara GPT-020, Transparente, 1000 mm x 50 m, 0.2 mm	1	Rollo
7100269604	GPT0201540	3M™ Cinta de doble cara GPT-020, Transparente, 1540 mm x 50 m, 0.2 mm	1	Rollo
7100269551	GPT0201540L	3M™ Cinta de doble cara GPT-020, Transparente, 1540 mm x 500 m, 0.2 mm	1	Rollo

3M™ Cinta Doble Cara para moquetas 9195

La cinta de doble cara 3M™ 9191 es una cinta de doble cara de uso general. Está fabricada con adhesivo de caucho sensible a la presión y de alta pegajosidad (incluso inicial), un soporte no tejido y liner de papel silicónado fácil de retirar.

- Cinta de doble cara de tisú de uso general
- Alta pegajosidad, alta adhesión inicial
- Adhesivo sensible a la presión



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000111987	91952550	3M™ Cinta Doble Cara para moquetas 9195, Amarillo, 50 mm x 25 m, 0.13 mm	36	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Doble Cara 9527

La cinta de doble cara 9527 es un sistema adhesivo de resina de caucho de firmeza media sensible a la presión. Ofrece un equilibrio excelente entre adhesión inicial alta y buen poder de sujeción en una amplia variedad de materiales.




- Adhesivo de caucho de 130 µm sobre liner revestido con varias capas.
- Consiga un excelente equilibrio entre adhesión inicial alta y buen poder de sujeción
- Una gran variedad de materiales de igual o distinta naturaleza, tales como cauchos, metales, madera, vidrio, pinturas y plásticos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
700011526	952719	3M™ Cinta de Doble Cara 9527, Crema, 19 mm x 50 m, 0.13 mm	48	Rollo
7000041764	95271000	3M™ Cinta de doble cara 9527, Crema, 1000 mm x 50 m, 0.13 mm	1	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara 9080HL

La cinta de doble cara 9080HL de 3M™ es una cinta de doble cara no tejida con liner de papel multicapa. Adhesivo de alta pegajosidad, adecuado para altas temperaturas y para unir materiales LSE.



- Cinta de doble cara con tisú para uso general
- Alta pegajosidad y elevada adhesión inicial
- Liner fácil de retirar

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000042435	90801200	3M™ Cinta de Doble Cara 9080HL, Blanca, 1200 mm x 50 m, 0.16 mm	1	Rollo
7000115871	9080HL12	3M™ Cinta de Doble Cara 9080HL, Blanco, 12 mm x 50 m, 0.16 mm	96	Rollo
7000115873	9080HL19	3M™ Cinta de Doble Cara 9080HL, Blanco, 19 mm x 50 m, 0.16 mm	60	Rollo
7000115874	9080HL25	3M™ Cinta de Doble Cara 9080HL, Blanco, 25 mm x 50 m, 0.16 mm	48	Rollo
7000115875	9080HL38	3M™ Cinta de Doble Cara 9080HL, Blanco, 38 mm x 50 m, 0.16 mm	32	Rollo
7000115876	9080HL50	3M™ Cinta de Doble Cara 9080HL, Blanco, 50 mm x 50 m, 0.16 mm	24	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara 9191

La cinta de doble cara 3M™ 9191 es una cinta de doble cara de uso general. Está fabricada con adhesivo de caucho sensible a la presión y de alta pegajosidad (incluso inicial), un soporte no tejido y liner de papel silicónado fácil de retirar.



- Cinta de doble cara de tisú de uso general
- Alta pegajosidad, alta adhesión inicial
- Adhesivo sensible a la presión

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000096222	919125	3M™ Cinta Doble Cara para moquetas 9191, Blanco, 25 mm x 25 m, 0.26 mm	72	Rollo
7000035445	91912550	3M™ Cinta Doble Cara para moquetas 9191, Blanco, 50 mm x 25 m, 0.26 mm	36	Rollo
7000062001	919150	3M™ Cinta Doble Cara para moquetas 9191, Blanco, 50 mm x 25 m, 0.26 mm, Código de barras	36	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de doble cara 93015LE

La cinta de doble cara de 93010LE de 3M™ es un adhesivo acrílico 300LSE de alta resistencia de 150 µm que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 107 µm revestido con varias capas

- Cinta de doble cara de 150 µm, con soporte de PET transparente de 12 µm y doble revestimiento de 300LSE de 69 µm. Excelente unión a sustratos de baja energía superficial, incluidos pintura en polvo y plásticos tales como el polipropileno (PP)
- Esta cinta cuenta con un soporte de film que aporta estabilidad dimensional a espumas y otros sustratos y que, además, facilita su manipulación durante el corte y el troquelado. La resistencia de la unión del adhesivo 300LSE de 3M™ aumenta en función del tiempo y la temperatura, y su adhesión inicial es muy alta.
- Excepcional adhesión a plásticos de baja energía superficial, pinturas en polvo y metales aceitosos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100148994	93015LESHT	3M™ Cinta de doble cara 93015LE, Transparente, 700 mm x 1000 mm, 50 hojas/ Caja	1	Caja
7100089499	93015LE	3M™ Cinta de doble cara 93015LE, Transparente, 1372 mm x 55 m, 0.15 mm	1	Rollo

3M™ Cinta de doble cara 93020LE

Soporte de poliéster transparente de 120 µm que incorpora adhesivo 300LSE de 3M™ de 95 µm en ambas caras y liner de papel kraft marrón n.º 58, de 110 µm y revestido con varias capas.

- Adhesión excepcional a plásticos de baja energía superficial, pinturas en polvo y metales ligeramente grasientos, y buena resistencia a agentes químicos y a la humedad.
- Estándar de rendimiento 3M, estabilidad frente a la humedad y reducción de rebabas durante el troquelado con herramientas duras
- Utilízela en situaciones donde se necesite una excelente resistencia a la radiación UV y a los agentes químicos. Es ideal para aplicaciones finas que requieran alta pegajosidad.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100089541	93020LE	3M™ Cinta de doble cara 93020LE, Transparente, 1372 mm x 55 m, 0.2 mm	1	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara 9495LE

La cinta de doble cara 3M™ 9495LE ofrece una alta resistencia de unión sobre la mayoría de las superficies, incluida una amplia variedad de plásticos de baja energía superficial como el polipropileno, y superficies revestidas con pintura en polvo. El adhesivo acrílico también proporciona una excelente adhesión a superficies contaminadas ligeramente con lubricante de maquinaria.

- Aporta estabilidad dimensional a espumas y otros sustratos y, además, facilita la manipulación de la cinta durante el corte y el troquelado
- Transparente
- Excelente adhesión



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048873	9495LE68	3M™ Cinta de Doble Cara 9495LE, Transparente, 686 mm x 165 m, 0.17 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Doble Cara 9495MP

La cinta de doble cara 3M™ 9495MP proporciona una alta adhesión inicial y un buen poder de sujeción en una variedad de sustratos. El portador de película delgada de poliéster ofrece estabilidad dimensional y mejor manejo durante el corte y el troquelado.

- El adhesivo 200MP proporciona una resistencia excepcional a la temperatura y los productos químicos para su uso en entornos de aplicación exigentes
- Se desempeña bien en temperaturas de hasta 300 ° F / 149 ° C a corto plazo y 250 ° F / 121 ° C a largo plazo



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048856	9495686	3M™ Cinta de Doble Cara 9495MP, Transparente, 686 mm x 165 m, 0.14 mm	1	Rollo

3M™ Cinta de doble cara 9576B

Nuestra cinta de doble cara 9576B de 3M™ está hecha de polipropileno negro de doble cara de 101,6 µm, adhesivo acrílico 400 y un liner de papel kraft densificado marrón claro, de 101,6 µm y 27,2 kilos.

- Cinta de doble cara transparente de 101,6 µm con liner 60 DK color marrón claro
- Cinta de doble cara de alta pegajosidad y rendimiento demostrado para el empalme de bobinas de papel y usos generales
- Excelentes propiedades para realizar empalmes volantes e inicios de bobina. Agarre en húmedo. Velocidades de procesamiento superiores a 609,6 metros por minuto



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048746	9576B50	3M™ Cinta de Doble Cara 9576B, Negra, 50 mm x 50 m, 0.102 mm	24	Rollo

3M™ Cinta de doble cara de tisú 9448A

La cinta de doble cara de tisú 9448A de 3M™, de 0,15 mm de espesor, tiene un adhesivo acrílico sobre un soporte de tisú. Gracias a ello, presenta buena estabilidad dimensional y permite manipularla, troquelar y laminar más fácilmente. El adhesivo proporciona una excelente resistencia a pelado y alto poder de sujeción a altas temperaturas sobre diversas superficies

- Sistema de adhesivo acrílico de firmeza media con alta adhesión inicial.
- Buen poder de sujeción a altas temperaturas
- Uniones de placas de identificación y de espuma; laminados y uniones de films de plástico; empalmes



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000038379	9448A120	3M™ Cinta de doble cara de tisú 9448A, Blanca, 1200 mm x 50 m, 0.15 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Doble Cara de tisú CT6348

Nuestra cinta de doble cara de tisú CT-6348 de 3M™ proporciona una alta adhesión inicial a diversas superficies.

- Cinta de doble cara de 88,9 µm con soporte no tejido sobre liner siliconado
- Su elevado grado de pegajosidad ofrece una fuerte adhesión inmediata
- Flexible para adaptarse a superficies irregulares



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100039155	CT634850	3M™ Cinta de Doble Cara de tisú CT6348, Blanca, 1030 mm x 50 m, 0.10 mm	1	Rollo
7100039714	63481000	3M™ Cinta de Doble Cara de tisú CT6348, Blanca, 1030 mm x 1000 m, 0.10 mm	4	Rollo

3M™ Cinta Adhesiva Transferidora Liner Extendido 983XL

Cinta de doble cara con pestaña de elevación 983 de 3M™. Ofrece alta adhesión y buen poder de sujeción con un liner extendido que ofrece un borde seco a cada lado de la cinta para retirarlo fácilmente.

- Suavizado de bordes de formularios comerciales, carteles y publicidad en punto de venta. El liner extendido ofrece un borde seco a cada lado de la cinta para retirarlo fácilmente.
- Fácil de retirar con el liner extendido que ofrece un borde seco a cada lado de la cinta.
- Montaje de carteles o artículos de exposición.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000111521	983XL6	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora Liner Extendido 983XL, Blanco, 6/12 mm x 500 m, 0.1 mm	12	Rollo
7000111522	983XL18	3M™ Cinta Adhesiva Transferidora Liner Extendido 983XL, Blanco, 18/12 mm x 500 m, 0.1 mm	8	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara 9084

La cinta adhesiva de doble cara de altas prestaciones 3M™ 9084 es una cinta de doble cara blanca de 10,2 mil con adhesivo 375 y soporte de PVC de 1,5 mil.

- Cinta de doble cara gruesa de 100 µm con soporte de tisú. Adaptable, se puede rasgar a mano y manipular fácilmente. Liner de papel.
- Cinta de doble cara fina de film con adhesivo acrílico. Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies. Gran resistencia. Cinta resistente a disolventes.
- Se rasga a mano y se maneja fácilmente debido a su adaptabilidad.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000071748	908412	3M™ Cinta de Doble Cara 9084, Crema, 12 mm x 50 m, 0.1 mm	100	Rollo
7000071750	908419	3M™ Cinta de Doble Cara 9084, Crema, 19 mm x 50 m, 0.1 mm	60	Rollo
7000071751	908425	3M™ Cinta de Doble Cara 9084, Crema, 25 mm x 50 m, 0.1 mm	50	Rollo
7000071753	908450	3M™ Cinta de Doble Cara 9084, Crema, 50 mm x 50 m, 0.1 mm	25	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta Doble Cara Tisú de Bajo VOC 99015LVC

La cinta de doble cara de tisú y bajo COV 99015LVC de 3M™ es una cinta de 150 µm con un soporte de tisú que proporciona estabilidad dimensional, mejor manejo al laminar y facilidad de troquelado. Se recomienda para el sector de la automoción, en tareas de unión de interiores, molduras y fijación de diversos sustratos de espuma y de alta y baja energía superficial.



- Cinta de doble cara de tisú y 150 µm, adhesivo acrílico de bajo COV y bajo empañamiento.
- Diseñada para cumplir con los estándares automotores JAMA y VDA278.
- Resistencia a hasta 200 °C por cortos periodos y buena resistencia a cizalladura.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100085670	99015100	3M™ Cinta Doble Cara Tisú de Bajo VOC 99015LVC, Transparente, 1000 mm x 50 m, 0.15 mm	1	Rollo
7100085845	99015150	3M™ Cinta Doble Cara Tisú de Bajo VOC 99015LVC, Transparente, 1500 mm x 50 m, 0.15 mm	1	Rollo
7100085671	99015LVC	3M™ Cinta Doble Cara Tisú de Bajo VOC 99015LVC, Transparente, 1500 mm x 200 m, 0.15 mm	6	Rollo

3M™ Cinta de Doble Cara 9086

La cinta de doble cara de alto rendimiento 9086 de 3M™ es nuestra cinta de doble cara de 190 µm con adhesivo 375, soporte de tisú, de color traslúcido y que incorpora un liner de papel blanco con el logotipo de 3M en negro.



- Cinta de doble cara gruesa de 190 µm con soporte de tisú. Adaptable, se puede rasgar a mano y manipular fácilmente. Liner de papel.
- Cinta de film de doble cara gruesa con adhesivo acrílico. Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies. Gran resistencia. Cinta resistente a disolventes. Elevada resistencia a cizalladura y al pelado.
- Se rasga a mano y se maneja fácilmente debido a su adaptabilidad.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000071745	90861000	3M™ Cinta de Doble Cara 9086, Blanca, 1000 mm x 50 m, 0.19 mm	1	Rollo
7000071739	90869	3M™ Cinta de Doble Cara 9086, Blanco, 9 mm x 50 m, 0.19 mm	156	Rollo
7000071740	908612	3M™ Cinta de Doble Cara 9086, Blanco, 12 mm x 50 m, 0.19 mm	120	Rollo
7000071742	908619	3M™ Cinta de Doble Cara 9086, Blanco, 19 mm x 50 m, 0.19 mm	72	Rollo
7000071743	908625	3M™ Cinta de Doble Cara 9086, Blanco, 25 mm x 50 m, 0.19 mm	54	Rollo
7000071744	908650	3M™ Cinta de Doble Cara 9086, Blanco, 50 mm x 50 m, 0.19 mm	30	Rollo
7000033072	90861550	3M™ Cinta de Doble Cara 9086, Transparente, 1550 mm x 50 m, 0.19 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Doble Cara 9087

La cinta adhesiva de doble cara de altas prestaciones 3M™ 9087 es nuestra cinta de doble cara de 260 µm con adhesivo 375 y soporte de PVC de 38 µm. La cinta es blanca, sobre un liner de papel blanco con el logotipo de 3M en verde.




- Cinta de doble cara de 260 µm de espesor, con liner de cloruro de polivinilo (PVC). Esta cinta es adhesiva por ambos lados y se presenta en un soporte de PVC grueso para manipularla más fácilmente. Liner de papel.
- Cinta de film de doble cara gruesa con adhesivo acrílico. Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies. Gran resistencia. Cinta resistente a disolventes.
- Una superficies lisas, rugosas o texturizadas con esta cinta que proporciona alta pegajosidad, uniones inmediatas, y una adhesión elevada y rápida

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000071732	908709	3M™ Cinta de Doble Cara 9087, Blanco, 9 mm x 50 m, 0.26 mm	104	Rollo
7000071733	908712	3M™ Cinta de Doble Cara 9087, Blanco, 12 mm x 50 m, 0.26 mm	80	Rollo
7000071735	908719	3M™ Cinta de Doble Cara 9087, Blanco, 19 mm x 50 m, 0.26 mm	48	Rollo
7000071736	908725	3M™ Cinta de Doble Cara 9087, Blanco, 25 mm x 50 m, 0.26 mm	36	Rollo
7000071737	908738	3M™ Cinta de Doble Cara 9087, Blanco, 38 mm x 50 m, 0.26 mm	24	Rollo
7000071738	908750	3M™ Cinta de Doble Cara 9087, Blanco, 50 mm x 50 m, 0.26 mm	20	Rollo
7000006772	90871000	3M™Cinta de Doble Cara 9087, Blanca, 1000 mm x 50 m, 0.26 mm	1	Rollo

3M™ Cinta de papel de doble cara 410M

La cinta de papel de doble cara 410M de 3M™ es una cinta de papel de doble cara de 127 µm que incorpora adhesivo de caucho 850 y un liner de papel kraft verde a cuadros densificado n.º 54 de 75 µm.



- Cinta de doble cara de caucho natural de 127 µm adecuada para utilizar en inicios de bobinas y ribeteos de bordes de papeles, films y láminas.
- Obtenga una buena adhesión inicial a diversas superficies.
- Aumenta la resistencia y la estabilidad cuando se aplica.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049273	410M19	3M™ Cinta de papel de doble cara 410M, Natural, 19 mm x 33 m, 0.15 mm	48	Rollo
7000049274	410M25	3M™ Cinta de papel de doble cara 410M, Natural, 25 mm x 33 m, 0.15 mm	36	Rollo
7000049275	410M50	3M™ Cinta de papel de doble cara 410M, Natural, 50 mm x 33 m, 0.15 mm	24	Rollo
7000049327	410M203	3M™ Cinta de papel de doble cara 410M, Natural, 203 mm x 33 m, 0.15 mm	4	Rollo
7000049325	410M305	3M™ Cinta de papel de doble cara 410M, Natural, 305 mm x 33 m, 0.15 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de Doble Cara 415

La cinta de doble cara 415 de 3M™ es una cinta de poliéster de doble cara de 100 µm que incorpora un adhesivo acrílico 400 y un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 100 µm

- Cinta de doble cara de 100 µm sobre soporte de poliéster de PET, con liner de papel kraft DK n.º 60
- Excelente resistencia a la radiación UV. Buena adhesión a una amplia variedad de materiales, como plásticos de alta energía superficial (HSE), de baja energía superficial (LSE) y metales. Buena resistencia a temperatura y la humedad
- Pegue materiales de alta energía superficial (HSE), baja energía superficial (LSE) y metales



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000123279	41512	3M™ Cinta de Doble Cara 415, Transparente, 12 mm x 33 m, 0.1 mm	72	Rollo
7000042757	41519	3M™ Cinta de Doble Cara 415, Transparente, 19 mm x 33 m, 0.1 mm	48	Rollo
7000042758	41525	3M™ Cinta de Doble Cara 415, Transparente, 25 mm x 33 m, 0.1 mm	36	Rollo
7000048399	41550	3M™ Cinta de Doble Cara 415, Transparente, 50 mm x 33 m, 0.1 mm	24	Rollo

3M™ Cinta de doble cara 93010LE

La cinta de doble cara de 93010LE de 3M™ es un adhesivo acrílico 300LSE de alta resistencia de 100 µm que incorpora un liner de papel kraft n.º 58 de 107 µm revestido con varias capas

- Cinta de doble cara de 100 µm, con soporte de PET transparente de 12 µm y doble revestimiento de 300LSE de 44 µm. Excelente unión a sustratos de baja energía superficial, incluidos pintura en polvo y plásticos tales como el polipropileno (PP)
- Esta cinta cuenta con un soporte de film que aporta estabilidad dimensional a espumas y otros sustratos y que, además, facilita su manipulación durante el corte y el troquelado. La resistencia de la unión del adhesivo 300LSE de 3M™ aumenta en función del tiempo y la temperatura, y su adhesión inicial es muy alta.
- Excepcional adhesión a plásticos de baja energía superficial, pinturas en polvo y metales aceitosos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100090427	93010LE	3M™ Cinta de doble cara 93010LE, Transparente, 1372 mm x 55 m, 0.15 mm	1	Rollo

3M™ Cinta de espuma de polietileno de doble cara 9576

Nuestra cinta de doble cara 9576 de 3M™ está hecha de polipropileno transparente de 101,6 µm, adhesivo acrílico 400 y un liner de papel kraft densificado marrón claro, de 101,6 µm y 27,2 kilos.

- Cinta de doble cara transparente de 101,6 µm con liner 60 DK color marrón claro
- Cinta de doble cara de alta pegajosidad y rendimiento demostrado para el empalme de bobinas de papel y usos generales
- Excelentes propiedades para realizar empalmes volantes e inicios de bobina. Agarre en húmedo. Velocidades de procesamiento superiores a 609,6 metros por minuto



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048748	957650	3M™ Cinta de espuma de polietileno de doble cara 9576, Transparente, 50 mm x 50 m, 0.102 mm	24	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de doble cara 9731

La cinta de doble cara 9731 de 3M™ es un soporte de 140 µm de alto rendimiento revestido con silicona en el interior y con adhesivo acrílico en el exterior. Liner doble de film de poliéster de 100 µm y papel kraft de 127 µm revestido con varias capas. Gran resistencia a altas temperaturas y resistencia media a disolventes; alta y baja energía superficial.



- El adhesivo 350 proporciona excelente resistencia a disolventes y adhesión a materiales de baja energía superficial. El adhesivo de silicona sensible a la presión se une a plásticos de baja energía superficial sin necesidad de imprimaciones
- La silicona aporta un elevado poder de sujeción a diversas superficies de silicona. El acrílico puede unir diversas superficies, incluidos plásticos con baja energía superficial, pintura en polvo y materiales grasientos.
- Consiga una adhesión muy alta a diversos materiales

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001317	97311220	3M™ Cinta de doble cara 9731, Transparente, 1220 mm x 33 m, 0.14 mm	1	Rollo

3M™ Cinta doble cara reposicionable 9425

La cinta de doble cara reposicionable y retirable 9425 de 3M™ es una cinta de doble cara que incorpora adhesivo acrílico de pegajosidad alta 420 en una cara y adhesivo acrílico de pegajosidad media 1050 en la otra cara. Se presenta sobre un liner de papel kraft n.º 58 revestido con varias capas y soporte de UPVC.



- Soporte de film UPVC de 40 µm revestido con adhesivo 420 de 60 µm en el anverso y adhesivo 1050 de 60 µm en el reverso. Cinta de doble cara reposicionable y retirable sobre liner de PCK n.º 58
- El soporte de film UPVC aporta estabilidad diferencial, lo que facilita la manipulación al laminar y troquelar.
- Recoloque diversos sustratos o materiales fácilmente.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048528	942519	3M™ Cinta de doble cara reposicionable 9425, Transparente, 19 mm x 66 m, 0.13 mm	12	Rollo

3M™ Cinta de doble cara reposicionable 9425HT

Nuestra cinta de doble cara de 152 µm incorpora adhesivo acrílico de pegajosidad alta 420 en una cara y adhesivo acrílico de pegajosidad media 1050 en la otra cara. Se presenta sobre un liner de papel kraft n. 58 revestido con varias capas y con soporte de PET.



- Soporte de PET de 35,6 mil revestido con adhesivo 420 de 55,9 µm en el anverso y adhesivo 1050 de 55,9 µm en el reverso. Cinta de doble cara reposicionable y retirable
- El soporte de film PET aporta estabilidad diferencial, lo que facilita la manipulación al laminar y troquelar. Usos en altas temperaturas.
- Usos en altas temperaturas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000029041	9425HT12	3M™ Cinta de doble cara reposicionable 9425HT, Transparente, 1220 mm x 55 m, 0.13 mm	1	Rollo

Cintas de doble cara

3M™ Cinta de doble cara reposicionable 9415PC

La 3M™ cinta reposicionable removible 9415PC es un adhesivo acrílico 400 y 1000 sobre un revestimiento de papel kraft de policarbonato n.º 78 y film de poliéster. Pegajosidad alta y baja. Resistencia media a temperaturas y baja a disolventes. Alta energía superficial media/baja y baja energía superficial baja.

- Soporte de film de poliéster de 25 µm en una cinta de doble cara de 50 µm reposicionable
- Adecuada para materiales ligeros tales como papel, plástico, films o espumas
- Estas cintas de doble cara finas disponen de un adhesivo permanente en anverso y un adhesivo removible reposicionable en el reverso. Para volver a colocar o realizar varios ciclos de apertura y cierre.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048707	941519	3M™ Cinta de Doble Cara reposicionable 9415PC, Transparente, 19 mm x 66 m, 0.05 mm	48	Rollo
7000001226	94151219	3M™ Cinta de doble cara reposicionable 9415PC, Transparente, 1219 mm x 66 m, 0.05 mm	1	Rollo

Espaciadores para teclados de membrana

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7945MP

El espaciador para teclados de membrana 7945MP de 3M™ incorpora adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP de 25 µm en cada una de las caras de un soporte de film de poliéster de 25 µm. Se presenta sobre un liner doble de papel kraft n.º 58 de 107 µm, plano, resistente a la humedad y revestido con varias capas.



- Espaciador para teclados de membrana con liner doble de 127 µm y adhesivo de 200MP. Liners de papel kraft revestidos con varias capas, planos, n.º 58 a cada lado. Ambos liners están impresos.
- Ideal para separar circuitos de interruptores hasta el accionamiento. Fácil de troquelar y procesar. Se utiliza para troquelado con regla de acero.
- Proporciona una excelente adhesión a metales y plásticos de alta energía superficial.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100040451	7945MP6	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7945MP, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.13 mm	1	Caja
7100040452	7945MP70	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7945MP, Transparente, 700 mm x 1000 mm, 0.13 mm	1	Caja

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7953MP

El espaciador para teclados de membrana 7953MP de 3M™ incorpora adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP de 38 µm en cada una de las caras de un soporte de film de poliéster de 12 µm. Se presenta sobre un liner doble de papel kraft n.º 58 de 107 µm, plano, resistente a la humedad y con varias capas de revestimiento. Liner principal impreso.



- Espaciador para teclados de membrana con liner doble de 90 µm y adhesivo de 200MP. Liners de papel kraft revestidos con varias capas, planos, n.º 58 a cada lado. Liner principal impreso.
- Ideal para separar circuitos de interruptores hasta el accionamiento. Fácil de troquelar y procesar. Se utiliza para troquelado con regla de acero. Se utiliza para fijar gráficos.
- Proporciona una excelente adhesión a metales y plásticos de alta energía superficial.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100038656	7953MP61	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7953MP, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.09 mm	1	Caja

Cintas de doble cara

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7953MP

El espaciador para teclados de membrana 7953MP de 3M™ incorpora adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP de 38 µm en cada una de las caras de un soporte de film de poliéster de 12 µm. Se presenta sobre un liner doble de papel kraft n.º 58 de 107 µm, plano, resistente a la humedad y con varias capas de revestimiento. Liner principal impreso.



- Espaciador para teclados de membrana con liner doble de 90 µm y adhesivo de 200MP. Liners de papel kraft revestidos con varias capas, planos, n.º 58 a cada lado. Liner principal impreso.
- Ideal para separar circuitos de interruptores hasta el accionamiento. Fácil de troquelar y procesar. Se utiliza para troquelado con regla de acero. Se utiliza para fijar gráficos.
- Proporciona una excelente adhesión a metales y plásticos de alta energía superficial.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100039642	7953MP7	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7953MP, Transparente, 700 mm x 1000 mm, 0.09 mm	1	Caja

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7956MP

El espaciador para teclados de membrana 7956MP de 3M™ incorpora adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP de 50 µm en cada una de las caras de un soporte de film de poliéster de 50 µm. Se presenta sobre un liner doble de papel kraft n.º 58 de 107 µm, plano, resistente a la humedad y revestido con varias capas.



- Espaciador para teclados de membrana con liner doble de 152 µm y adhesivo de 200MP. Liners de papel kraft revestidos con varias capas, planos, n.º 58 a cada lado. Ambos liners están impresos.
- Ideal para separar circuitos de interruptores hasta el accionamiento. Fácil de troquelar y procesar. Se utiliza para troquelado con regla de acero. Se utiliza para fijar gráficos.
- Proporciona una excelente adhesión a metales y plásticos de alta energía superficial.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100039644	7956MP70	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7956MP, 700 mm x 1000 mm	1	Caja
7100039643	7956MP61	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7956MP, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.15 mm	1	Caja

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7956WDL

El espaciador para teclados de membrana 7956WDL de 3M™ es una cinta adhesiva acrílica de alto rendimiento 200MP de 152 µm que incorpora un soporte de film de poliéster (PET) plateado de 50 µm. Se presenta sobre liners de papel kraft n.º 58 de 107 µm, revestidos con varias capas (PCK) y de color marrón claro.



- Espaciador para teclados de membrana con liner doble de 152 µm y adhesivo 200MP en ambas caras de un film de poliéster opaco. Liners de papel kraft revestidos con varias capas, planos, n.º 58 a cada lado. Ambos liners están impresos.
- Ideal para separar circuitos de interruptores hasta el accionamiento. Fácil de troquelar y procesar. Se utiliza para troquelado con regla de acero. Se utiliza para fijar gráficos.
- Proporciona una excelente adhesión a metales y plásticos de alta energía superficial.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049163	7956WDL6	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7956WDL, Blanca, 610 mm x 914 mm, 100 hojas / caja	100	Hoja

Cintas de doble cara

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7957MP

El espaciador para teclados de membrana 7957MP de 3M™ incorpora adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP de 50 µm en cada una de las caras de un soporte de film de poliéster de 75 µm. Se presenta sobre un liner doble de papel kraft n.º 58 de 107 µm, plano, resistente a la humedad y revestido con varias capas.



- Espaciador para teclados de membrana con liner doble de 175 µm y adhesivo de 200MP. Liners de papel kraft revestidos con varias capas, planos, n.º. 58 a cada lado. Ambos liners están impresos.
- Ideal para separar circuitos de interruptores hasta el accionamiento. Fácil de troquelar y procesar. Se utiliza para troquelado con regla de acero.
- Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Resistencia a altas temperaturas. La elevada resistencia a cizalladura soporta el esfuerzo del accionamiento repetido. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Usado para troquelado selectivo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100040288	7957MP61	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7957MP, Transparente, 610 mm x 914 mm	1	Caja
7100039641	7957MP700	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7957MP, Transparente, 700 mm x 1000 mm, 100 Hojas/Caja	1	Caja

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7959MP

El espaciador para teclados de membrana 7959MP de 3M™ incorpora adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP de 50 µm en cada una de las caras de un soporte de film de poliéster de 127 µm. Se presenta sobre un liner doble de papel kraft n.º 58 de 107 µm, plano, resistente a la humedad y revestido con varias capas.



- Espaciador para teclados de membrana con liner doble de 230 µm y adhesivo de 200MP. Liners de papel kraft revestidos con varias capas, planos, n.º. 58 a cada lado. Ambos liners están impresos.
- Ideal para separar circuitos de interruptores hasta el accionamiento. Fácil de troquelar y procesar. Se utiliza para troquelado con regla de acero.
- Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Resistencia a altas temperaturas. La elevada resistencia a cizalladura soporta el esfuerzo del accionamiento repetido. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Usado para troquelado selectivo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100040287	7959MP61	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7959MP, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.23 mm	1	Caja
7100040285	7959MP7	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7959MP, Transparente, 700 mm x 1000 mm, 0.23 mm	1	Caja

Cintas de doble cara

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7961MP

El espaciador para teclados de membrana 7961MP de 3M™ incorpora adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP de 50 µm en cada una de las caras de un soporte de film de poliéster de 175 µm. Se presenta sobre un liner doble de papel kraft n.º 58 de 107 µm, plano, resistente a la humedad y revestido con varias capas.



- Espaciador para teclados de membrana con liner doble de 280 µm y adhesivo de 200MP. Liners de papel kraft revestidos con varias capas, planos, n.º 58 a cada lado. Ambos liners están impresos.
- Ideal para separar circuitos de interruptores hasta el accionamiento. Fácil de troquelar y procesar. Se utiliza para troquelado con regla de acero.
- Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Resistencia a altas temperaturas. La elevada resistencia a cizalladura soporta el esfuerzo del accionamiento repetido. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Usado para troquelado selectivo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100039117	7961MP61	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7961MP, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.28 mm	1	Caja
7100039413	7961MP70	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7961MP, Transparente, 700 mm x 1000 mm, 0.28 mm	1	Caja

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7966WDL

El espaciador para teclados de membrana 7966WDL de 3M™ es una cinta adhesiva acrílica de alto rendimiento 200MP de 152 µm sobre un soporte de film de poliéster (PET) plateado de 50 µm. Incorpora liners de papel kraft n.º 58 de 107 µm revestido con varias capas (PCK) y de color marrón claro.



- Espaciador para teclados de membrana con liner doble de 229 µm y adhesivo 200MP en ambas caras de un film de poliéster opaco. Adhesivo de 50 µm en el anverso y de 127µm en el reverso. Liners de papel kraft revestidos con varias capas, planos, n.º 58 a cada lado. Ambos liners están impresos.
- Ideal para separar circuitos de interruptores hasta el accionamiento. Fácil de troquelar y procesar. Se utiliza para troquelado con regla de acero. Se utiliza para fijar gráficos.
- Proporciona una excelente adhesión a metales y plásticos de alta energía superficial.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049683	7966ST610	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7966WDL, Blanco, 610 mm x 914 mm, 50 hojas / caja	2	Caja

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7986MP

Utilice el espaciador para teclados de membrana 7986MP de 3M™ para crear separaciones de alto rendimiento de circuitos en interruptores hasta su accionamiento. Nuestro espaciador ofrece excelente resistencia a los agentes químicos, a altas temperaturas y a la humedad. Resiste el ablandamiento al contacto de los bordes con ácidos y álcalis débiles, aceite, gas, queroseno y otros disolventes.



- Espaciador para teclados de membrana con liner doble de 350 µm y adhesivo de 200MP. Soporte de film de poliéster de 250µm con liners de papel kraft n.º 58 revestidos con varias capas a cada lado. Ambos liners están impresos.
- Ideal para separar circuitos de interruptores hasta el accionamiento. Fácil de troquelar y procesar. Se utiliza para troquelado con regla de acero.
- Proporciona una excelente resistencia a altas temperaturas, a la humedad y a los agentes químicos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100084174	7986MP610	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7986MP, Transparente, 610 mm x 914 mm	1	Caja

Cintas de doble cara

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7993MP

El espaciador para teclados de membrana de una cara 7993MP de 3M™ es nuestro adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP de 50 µm sobre un soporte de film de poliéster blanco de 25 µm y que, además, incorpora un liner de papel kraft n.º 94 de 175 µm revestido con varias capas



- Espaciador de una cara para teclados de membrana de 75 µm con adhesivo 200MP. Soporte de poliéster transparente de 25 µm. Liner de papel kraft n.º 94 revestido con varias capas, plano.
- El soporte de poliéster transparente aporta brillo a superposiciones y teclados, lo que elimina la necesidad de revestimiento total. Fácil de troquelar y procesar. Apariencia lisa en superposiciones gráficas. Se utiliza para troquelado selectivo y con regla de acero y precorte. Se utiliza para proteger extremos, mantener cúpulas en su lugar y crear espaciadores personalizados.
- Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Excelente resistencia a temperatura y cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Usado para troquelado selectivo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100040455	7993MP61	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7993MP, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.08 mm	1	Caja

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7995MP

El espaciador para teclados de membrana de una cara 7995MP de 3M™ es nuestro adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP de 50 µm sobre un soporte de film de poliéster blanco de 75 µm y que, además, incorpora un liner de papel kraft n.º 94 de 175 µm revestido con varias capas



- Espaciador de una cara para teclados de membrana de 127 µm con adhesivo 200MP. Soporte de poliéster transparente de 75 µm. Liner de papel kraft n.º 94 revestido con varias capas, plano.
- El soporte de poliéster transparente aporta brillo a superposiciones y teclados, lo que elimina la necesidad de revestimiento total. Fácil de troquelar y procesar. Apariencia lisa en superposiciones gráficas. Se utiliza para troquelado selectivo y con regla de acero y precorte. Se utiliza para proteger extremos, mantener cúpulas en su lugar y crear espaciadores personalizados.
- Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Excelente resistencia a temperatura y cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Usado para troquelado selectivo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100040301	7995MP61	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7995MP, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.13 mm	1	Caja

Cintas de doble cara

3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7997MP




El espaciador para teclados de membrana de una cara 7997MP de 3M™ es nuestro adhesivo acrílico de alto rendimiento 200MP de 50 µm sobre un soporte de film de poliéster blanco de 127 µm y que, además, incorpora un liner de papel kraft n.º 94 de 175 µm revestido con varias capas



- Espaciador de una cara para teclados de membrana de 175 µm con adhesivo 200MP. Soporte de poliéster transparente de 125 µm. Liner de papel kraft n.º 94 revestido con varias capas, plano.
- El soporte de poliéster transparente aporta brillo a superposiciones y teclados, lo que elimina la necesidad de revestimiento total. Fácil de troquelar y procesar. Apariencia lisa en superposiciones gráficas. Se utiliza para troquelado selectivo y con regla de acero y precorte. Se utiliza para proteger extremos, mantener cúpulas en su lugar y crear espaciadores personalizados.
- Excelente resistencia a la humedad y a disolventes. Excelente resistencia a temperatura y cizalladura. Resistente a la radiación UV. Fácil de aplicar. No ensucia. Fácil de troquelar. Usado para troquelado selectivo.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100040289	7997MP6	3M™ Espaciador de interruptor de membrana 7997MP, Transparente, 610 mm x 914 mm, 0.18 mm	1	Caja

3M™ Double Coated Tapes

																
Product number	ATG 904	ATG 924	465	ATG 976	927	ATG 969	950	ATG 926	9485 PC	ATG 928	9415 PC	9088-200	GPT-020F	9473 PC	ATG 700	
Properties/suitable for	General purpose			High tack, polypropylene & polyethylene				High performance and temperature resistance		Repositionable		High performance		Very high performance and temperature resistance	Adhesive Applicator	
Key features (info box)																

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	ATG 904	ATG 924	465	ATG 976	927	ATG 969	950	ATG 926	9485 PC	ATG 928	9415 PC	9088-200	GPT-020F	9473 PC	ATG 700
Total thickness [mm]	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.13	0.13	0.13	0.13	0.05	0.05	0.20	0.20	0.26	
Adhesive type	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Acrylic	Mod-ified acrylic	Mod-ified acrylic	Acrylic	
Colour	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	Clear	White	White	Clear	Clear	Clear	
Backing material	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Transfer tape	Tissue	Tissue	Polyester	Polyester	Transfer tape	
Peel strength [Newton/cm] 	5.0	2.7	2.7	6.6	6.6	8.0	8.0	16.3	16.3	0.3 / 1.3	0.3 / 1.3	11.5	11.3	14.2	
Temperature resistance (min, h) 	70°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	80°C – 120°C	150°C – 230 °C	150°C – 230 °C	50°C / 80°C	50°C / 80°C	90°C	90°C	150°C – 260°C	
Bond light-duty applications 	•	•	•	•	•										
Bond heavy-duty applications 						•	•	•	•			•	•	•	
Exceptional holding power 														•	
Very high adhesion & good shear holding power 				•	•	•	•					•	•	•	
Excellent resistance to solvents and high temperatures 								•	•					•	
Bond temporarily 										•	•				
Indoor and outdoor use 															

Continued on next page

Suggested Applications

Product number	ATG 904	ATG 924	465	ATG 976	927	ATG 969	950	ATG 926	9485 PC	ATG 928	9415 PC	9088-200	GPT-020F	9473 PC	ATG 700
Bond mat board in picture frames and dust covers	•	•													
Commercial print assembly	•	•													
Point of purchase, promotional displays and inserts	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Bond invitations, table tents, cards	•	•													
Splice paper, films, and foils			•		•	•	•								
Mounting promotional items and posters			•			•									
Laminating metal or plastic nameplates			•		•										
Bond trim strips to furniture or luggage				•											
Attach gaskets or foams				•		•	•		•	•	•	•	•		
Bonding plastic and wood trim for cabinets						•	•	•	•						
Bonding high and low surface energy plastics textured plastics, foams, fabrics, and coated papers						•	•								
General purpose bindery attachment						•	•						•		
Foam and gasket attachment						•	•	•	•				•		
Holding and fixturing in product assembly								•	•						
Bond thin metal panels						•	•	•	•			•	•	•	
Bonding high and low surface energy materials and powder coated paints								•	•				•		
Bonding foams to low surface energy materials (LSE) while offering elevated temperature performance								•	•						
Holding paperwork and folders										•	•				
Attaching temporary bulletins and work instructions to production and assembly processes										•	•				
Reclosable bags or envelopes										•	•				
Attachment of removable labels										•					
Bonding and mounting of sales displays and billboards												•	•		
Fixing and mounting of decorative trims and emblems						•	•	•	•			•	•		
Sealing profiles and cable ducts						•	•	•	•			•	•		
Use for industrial joining and metal fabrication						•	•	•	•			•	•	•	
Bonding decorative metal trim														•	
Bonding flexible printed circuits (FPC) to aluminium stiffener or heat sinks														•	
Replacing rivets, spot welds, liquid adhesives and other permanent fasteners														•	
Product number	ATG 904	ATG 924	465	ATG 976	927	ATG 969	950	ATG 926	9485 PC	ATG 928	9415 PC	9088-200	GPT-020F	9473 PC	ATG 700

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

■ Índice de Contenidos

Hook & Loop

Cierres Hook & Loop	115
Cierres Dual Lock	117



Hook & Loop

Hook & Loop

Cierres Hook & Loop

3M™ Sistemas de Unión Desmontable gancho SJ3526N

La 3M™ SJ3526N es nuestra sujeción de gancho de nailon de alto rendimiento con adhesivo de caucho sensible a la presión y liner de polipropileno blanco. Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de sustratos, incluidos mucho plásticos de baja energía superficial y revestimientos electroestáticos. Está diseñada para su uso en interior y tiene un espesor pegado de 4,4 mm.



- Adhesivo de caucho de alto rendimiento diseñado para aplicaciones de interior que requieran una resistencia a la temperatura media
- Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de sustratos
- Nailon tejido que dura miles de ciclos de apertura y cierre

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000002132	3526B25	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Gancho SJ3526N, Blanco, 25 mm x 46 m, 4.4 mm	3	Rollo
7000029691	SJ3526NG	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Gancho SJ3526N, Blanco, 50 mm x 46 m, 4.4 mm	1	Rollo
7000002127	3526N15	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Gancho SJ3526N, Negro, 15 mm x 46 m, 4.4 mm	4	Rollo
7000002130	3526N25	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Gancho SJ3526N, Negro, 25 mm x 46 m, 4.4 mm	3	Rollo

3M™ Sistemas de Unión Desmontable Bucle SJ3527N

La 3M™ SJ3527N es nuestra sujeción de gancho de nailon de alto rendimiento con adhesivo de caucho sensible a la presión y liner de polipropileno blanco. Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de sustratos, incluidos mucho plásticos de baja energía superficial y revestimientos electroestáticos. Está diseñada para su uso en interior y tiene un espesor pegado de 4,4 mm.



- Con adhesivo de caucho de alto rendimiento, está diseñada para aplicaciones de interior que requieran una resistencia media a la temperatura
- Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de sustratos
- Dura miles de ciclos de apertura y cierre

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000002131	3527B25	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Bucle SJ3527N, Blanco, 25 mm x 46 m, 4.4 mm	3	Rollo
7000002128	3527N15	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Bucle SJ3527N, Negro, 15 mm x 46 m, 4.4 mm	4	Rollo
7000002133	3527N25	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Bucle SJ3527N, Negro, 25 mm x 46 m, 4.4 mm	3	Rollo
7000052220	SJ3527N	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Bucle SJ3527N, Negro, 51 mm x 46 m, 4.4 mm	2	Rollo

3M™ Sistemas de Unión Desmontable bucle SJ3571

La 3M™ SJ3571 es nuestra sujeción de bucle de nailon de alto rendimiento con cinta acrílica sensible a la presión y liner de polietileno transparente. Tiene un espesor de 3,8 mm pegado.

- Adhesivo acrílico de alto rendimiento diseñado para resistir a altas temperaturas
- Dura miles de ciclos de apertura y cierre
- Sujeción rápida que ayuda a reducir costes y tiempo de producción



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001972	3571B25	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Bucle SJ3571, Blanco, 25 mm x 46 m, 3.8 mm	3	Rollo
7000001961	3571N25	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Bucle SJ3571, Negro, 25 mm x 46 m, 3.8 mm	3	Rollo

3M™ Sistemas de Unión Desmontable gancho SJ3572

La 3M™ SJ3572 es nuestra sujeción de gancho de nailon de alto rendimiento con cinta acrílica sensible a la presión y liner de polietileno transparente. Tiene un espesor de 3,8 mm pegado.

- Adhesivo acrílico de alto rendimiento diseñado para resistir a altas temperaturas
- Dura miles de ciclos de apertura y cierre
- Sujeción rápida que ayuda a reducir costes y tiempo de producción



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001973	357225	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Gancho SJ3572, 25.4 mm x 45 m	3	Rollo
7000001962	3572N25	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Gancho SJ3572, Negro, 25 mm x 46 m, 3.8 mm	3	Rollo

3M™ Sistemas de Unión Desmontable SJ352B

Use el sistema de cierre reposicionable 3M™ SJ352D para distintas aplicaciones en una amplia gama de sectores. La rapidez de sujeción de nuestro sistema puede ayudar a reducir costes y tiempo de producción. Esta caja ofrece 5 metros de sistemas de gancho y bucle, SJ3526N y SJ3527N.

- Adhesivo a base de caucho de alto rendimiento diseñado para aplicaciones en interiores que requieren resistencia a temperaturas medias
- Proporciona una unión adhesiva firme a una amplia variedad de superficies.
- El nailon tejido es duradero para miles de cierres.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100123727	SJ3520B25	3M™ Sistemas de Unión Desmontable SJ352B, Blanco, 25 mm x 1.25 m, 4.4 mm, Blíster	4	Rollo
7100123266	SJ3520N25	3M™ Sistemas de Unión Desmontable SJ352B, Negro, 25 mm x 1.25 m, 4.4 mm, Blíster	4	Rollo

Hook & Loop

3M™ Sistemas de Unión Desmontable SJ352D

Use el sistema de cierre reposicionable 3M™ SJ352D para distintas aplicaciones en una amplia gama de sectores. La rapidez de sujeción de nuestro sistema puede ayudar a reducir costes y tiempo de producción. Esta caja ofrece 5 metros de sistemas de gancho y bucle, SJ3526N y SJ3527N.



- Con adhesivo de caucho de alto rendimiento, está diseñado para aplicaciones de interior que requieran una resistencia a la temperatura media
- Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de superficies
- Dura miles de ciclos de apertura y cierre

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000070522	SJ352D	3M™ Sistemas de Unión Desmontable SJ352D, Negro, 25 mm x 5 m, 4.4 mm	4	Unidad

3M™ Sistemas de Unión Desmontable ignífugo gancho SJ3519FR

La sujeción de gancho ignífuga 3M™ SJ3519FR es una de las dos partes de las que consta nuestra solución de fijación bicomponente diseñada para proporcionar una durabilidad magnífica durante miles de ciclos de apertura y cierre. Esta sujeción de bucle reposicionable de nailon tiene adhesivo con base de caucho y es ignífuga según lo establecido en la F.A.R. 25.853 párrafo (a)(1)(i) prueba de combustión vertical de 60 segundos. El componente que la completa es el SJ3518FR.



- Reverso con adhesivo base caucho ignífugo que permite pegarlo a una variedad más amplia de materiales
- Dura miles de ciclos de apertura y cierre
- Sometido a pruebas rigurosas de resistencia a las llamas y al calor extremo

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000052226	SJ351925	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Ignífugo Gancho SJ3519FR, Negro, 25 mm x 46 m, 3.6 mm	3	Rollo
7000052227	139972	3M™ Sistemas de Unión Desmontable Ignífugo Gancho SJ3519FR, Negro, 51 mm x 46 m, 3.6 mm	2	Rollo

Cierres Dual Lock

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3440

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3440 es negro, presenta una densidad de 40 filamentos en forma de setas/cm² y tiene un espesor pegado de 4 mm. Cuenta con un reverso liso sin adhesivo.



- Filamentos con forma de setas, reverso liso sin adhesivo
- El tipo 250 se combina con los tipos 170, 250 o 400
- Una resistencia a la tracción cinco veces mayor que las sujeciones de gancho y bucle tradicionales

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001979	3440B25	3M™ Dual Lock™ Sistema de cierre reposicionable SJ3440, Negro, 25 mm x 45.7 m, 4.1 mm	2	Rollo

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3541

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3541 está fabricado en polipropileno negro y tiene un adhesivo base caucho, lo que lo hace adecuado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial. Nuestro sistema de cierre reposicionable tiene una densidad de 62 filamentos con forma de setas/cm² con un espesor pegado de 5,8 mm.

- Sistema de cierre negro con filamentos en forma de setas, con adhesivo sensible a la presión base caucho
- El tipo 400 combina con el tipo 170 o 250. Cierra encajando de forma audible
- Diseñado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100108754	SJ354125	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3541, 400, Negro, 25 mm x 46 m, 5.7 mm	2	Rollo

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3542

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3542 está fabricado en polipropileno negro y tiene un adhesivo base caucho, lo que lo hace adecuado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial. Nuestro sistema de cierre reposicionable tiene una densidad de 26 filamentos con forma de setas/cm² con un espesor pegado de 5,8 mm.

- Sistema de cierre negro con filamentos en forma de setas, con adhesivo sensible a la presión base caucho
- El tipo 170 combina con el tipo 250, 400 o 170. Cierra encajando de forma audible
- Diseñado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100108756	SJ354225	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3542, 250, Transparente, 25 mm x 46 m, 5.7 mm	2	Rollo

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3540

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3540 está fabricado en polipropileno negro y tiene un adhesivo base caucho. Es adecuado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial. Nuestro sistema de cierre reposicionable tiene una densidad de 40 filamentos con forma de setas/cm² con un espesor pegado de 5,8 mm.

- Sistema de cierre negro con filamentos en forma de setas, con adhesivo sensible a la presión base caucho
- El tipo 250 combina con el tipo 170, 250 o 400. Cierra encajando de forma audible
- Diseñado para pegar numerosos plásticos, pinturas electroestáticas y otros materiales de baja energía superficial



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100108749	SJ354025	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3540, 250, Negro, 25 mm x 46 m, 5.7 mm	2	Rollo
7100123339	SJ3540N25	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3540, Negro, 25 mm x 2.5 m, 5.7 mm, Blíster	4	Rollo
7000070523	SJ354D	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3540, Negro, 25 mm x 5 m, 5.7 mm	4	Unidad

Hook & Loop

Focus

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3550CF

El 3M™ Dual Lock™ Sistema de unión desmontable SJ3550CF constituye una alternativa fácil a los métodos de fijación tradicionales como tornillos, tuercas o pernos. Diseñada para ofrecer una solución de sujeción duradera y que se puede volver a cerrar, que se adhiere a una variedad de sustratos, incluidos metales, vidrio y plásticos como acrílicos, policarbonato y ABS. Esta sujeción confiere un aspecto negro al adhesivo.



- Las cabezas de color negro, entrelazadas en forma de seta (densidad de vástago de 40 por cm²) brindan una sujeción fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
- Combina con densidades de vástago Tipo 26, Tipo 40 o Tipo 62 para proporcionar diferentes combinaciones de resistencia
- La cinta incolora y acrílica se une bien a una amplia variedad de sustratos, entre ellos metales, vidrio y plásticos, como acrílicos, policarbonato y ABS

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100279569	SJ3550CF1245	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3550CF, 250, Negro, 12.5 mm x 45.7 m, 5.7 mm, Tipo 250	12	Rollo
7100279337	SJ3550CF1945	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3550CF, 250, Negro, 19 mm x 45.7 m, 5.7 mm, Tipo 250	2	Rollo
7100279420	SJ3550CF2545	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3550CF, 250, Negro, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm, Tipo 250	2	Rollo
7100279570	SJ3550CF5045	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3550CF, 250, Negro, 50 mm x 45.7 m, 5.7 mm, Tipo 250	1	Rollo

Focus

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3551CF

El 3M™ Dual Lock™ Sistema de unión desmontable SJ3551CF constituye una alternativa fácil a los métodos de fijación tradicionales como tornillos, tuercas o pernos. Diseñada para ofrecer una solución de sujeción duradera y que se puede volver a cerrar, que se adhiere a una variedad de sustratos, incluidos metales, vidrio y plásticos como acrílicos, policarbonato y ABS. Esta sujeción confiere un aspecto negro al adhesivo.



- Las cabezas de color negro, entrelazadas en forma de seta (densidad de vástago de 62 por cm²) brindan una sujeción fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
- Combina con densidades de vástago Tipo 26 y Tipo 40 para proporcionar diferentes combinaciones de resistencia
- La cinta incolora y acrílica se une bien a una amplia variedad de sustratos, entre ellos metales, vidrio y plásticos, como acrílicos, policarbonato y ABS

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100279571	SJ3551CF1945	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3551CF, Negro, 19 mm x 45.7 m, 5.7 mm, Tipo 400	2	Rollo
7100279572	SJ3551CF2545	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3551CF, Negro, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm, Tipo 400	2	Rollo
7100279603	SJ3551CF5045	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3551CF, Negro, 50 mm x 45.7 m, 5.7 mm, Tipo 400	3	Rollo

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3552CF

El 3M™ Dual Lock™ Sistema de unión desmontable SJ3552CF constituye una alternativa fácil a los métodos de fijación tradicionales como tornillos, tuercas o pernos. Diseñada para ofrecer una solución de sujeción duradera y que se puede volver a cerrar (puede abrirse y cerrarse múltiples veces), que se une a distintos sustratos, incluidos metales y plásticos, como acrílicos, policarbonato y ABS.

- Las cabezas de color negro, entrelazadas en forma de seta (densidad de vástago de 26 por cm²) brindan una sujeción fuerte, fiable y duradera que se puede abrir y cerrar varias veces
- Combina con densidades de vástago Tipo 40 y Tipo 62 para proporcionar diferentes combinaciones de resistencia
- La cinta de espuma dura incolora y acrílica se une bien a una amplia variedad de sustratos, entre ellos metales y plásticos como acrílicos, policarbonato y ABS



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100279613	SJ3552CF1945	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3552CF, Negro, 19 mm x 45.7 m, 5.7 mm, Tipo 170	8	Rollo
7100279614	SJ3552CF2545	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3552CF, Negro, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm, Tipo 170	2	Rollo

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3560

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3560 está fabricado en polipropileno transparente con una densidad de 40 filamentos/cm², tiene un adhesivo acrílico transparente y un espesor de 5,8 mm pegado. Nuestro sistema de cierre reposicionable puede someterse a 1000 ciclos de apertura y cierre antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original.

- Sistema de cierre transparente con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico transparente sensible a la presión
- El tipo 250 se combina con los tipos 170, 250 o 400
- Una resistencia a la tracción cinco veces mayor que las sujeciones de gancho y bucle tradicionales



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001960	SJ356025	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3560D, 250, Transparente, 25 mm x 45.7 m, 5.7 mm	2	Rollo
7000051894	SJ356050	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3560, 250, Transparente, 51 mm x 46 m, 5.7 mm	1	Rollo
7100123340	SJ3560T25	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3560D, Transparente, 25 mm x 2.5 m, 5.7 mm	4	Rollo
7000070525	SJ356D	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3560D, Transparente, 25 mm x 5 m, 5.7 mm	1	Unidad
7000051892	SJ356012	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3560, 250, Transparente, 12.7 mm x 46 m, 5.7 mm	4	Rollo

Hook & Loop

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable TB3560

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3560 está fabricado en polipropileno transparente con una densidad de 40 filamentos/cm², tiene un adhesivo acrílico transparente y un espesor de 5,8 mm pegado. Nuestro sistema de cierre reposicionable puede someterse a 1000 ciclos de apertura y cierre antes de perder el 50 % de su resistencia a la tracción original.



- Sistema de cierre transparente con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico transparente sensible a la presión
- El tipo 250 se combina con los tipos 170, 250 o 400
- Una resistencia a la tracción cinco veces mayor que las sujeciones de gancho y bucle tradicionales

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100020027	TB3560	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable TB3560, 250/250, Transparente, 25 mm x 3 m	8	Bolsa

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3870

El sistema de cierre reposicionable 3M™ Dual Lock™ SJ3870 está fabricado en polipropileno negro y tiene un adhesivo acrílico modificado. Nuestro producto puede usarse en interior y exterior en distintas aplicaciones, es fino (tiene un espesor pegado de 6,1 mm) y una larga vida útil.



- Sistema de cierre negro con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico modificado sensible a la presión
- El tipo 250 combina con el tipo 170, 250 o 400. Cierra encajando de forma audible
- Una resistencia a la tracción cinco veces mayor que las sujeciones de gancho y bucle tradicionales

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100108755	SJ387025	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3870, 250, Negro, 25 mm x 41 m, 6.1 mm	2	Rollo
7100123347	SJ3870N25	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ3870, Negro, 25 mm x 2.5 m, 6.1 mm, Blister	4	Rollo

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ457D

El sistema de cierre reposicionable de bajo espesor 3M™ Dual Lock™ SJ4570 está fabricado en polipropileno transparente y tiene un adhesivo acrílico modificado. Su adhesivo acrílico modificado permite pegar materiales de media y baja energía como metales, vidrio, muchos plásticos y pinturas electroestáticas. Con su espesor de 1,7 mm pegado, nuestro sistema es la mitad de fino que los sistemas de cierre reposicionables Dual Lock™ estándar.



- Sistema de cierre transparente de bajo espesor con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico transparente de baja energía superficial y sensible a la presión
- El sistema de poliolfina de bajo espesor tiene la mitad de espesor que los sistemas de cierre reposicionable estándar Dual Lock™ y engancha consigo mismo.
- Abre y cierra 100 veces

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000070534	SJ457D	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable de bajo espesor SJ457D, Transparente, 25 mm x 10 m, 1.7 mm	4	Unidad
7000002105	SJ457025	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable de bajo espesor SJ4570, Transparente, 25 mm x 46 m, 1.7 mm	2	Rollo
7000052144	SJ457016	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable de bajo espesor SJ4570, Transparente, 16 mm x 46 m, 1.7 mm	6	Rollo

3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable TB4570

Nuestro sistema de cierre reposicionable de bajo espesor 3M™ Dual Lock™ TB4570 está fabricado en polipropileno transparente y tiene un adhesivo acrílico modificado. Su adhesivo acrílico modificado permite pegar materiales de media y baja energía como metales, vidrio, muchos plásticos y pinturas electroestáticas. Con su espesor de 1,7 mm pegado, es la mitad de fino que los sistemas de cierre reposicionables Dual Lock™ estándar.



- Sistema de cierre transparente de bajo espesor con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico transparente de baja energía superficial y sensible a la presión
- El sistema de poliolefina de bajo espesor tiene la mitad de espesor que los sistemas de cierre reposicionable estándar Dual Lock™ y engancha consigo mismo.
- Abre y cierra 100 veces

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000124799	TB4570	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable de bajo espesor TB4570, Transparente, 25 mm x 3 m, 1,7 mm	8	Bolsa

3M™ Dual Lock™ Sistema de cierre reposicionable de bajo espesor SJ4580

El sistema de cierre reposicionable de bajo espesor 3M™ Dual Lock™ SJ4580 está fabricado en polipropileno transparente y tiene un adhesivo acrílico modificado transparente. Tiene un espesor de 2,8 mm pegado.



- Sistema de cierre transparente de bajo espesor con filamentos en forma de setas, con adhesivo acrílico transparente de baja energía superficial y sensible a la presión
- El sistema de poliolefina de bajo espesor tiene la mitad de espesor que los sistemas de cierre reposicionable estándar Dual Lock™ y engancha consigo mismo.
- Abre y cierra 100 veces

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000052204	SJ458025	3M™ Dual Lock™ Sistemas de Unión Desmontable SJ4580, Transparente, 25,4 mm x 45,7 m	2	Rollo

■ Índice de Contenidos

Cintas de una cara

Cintas de Vinilo	125
Cintas adhesivas metálicas	132
Cintas de enmascarado	134
Cintas de enmascarado de papel liso	140
Cintas de poliéster	140
Cintas de PTFE	143
Cintas de UHMW	144
Cintas de filamentos	145
Cintas selladoras	150
Cintas de tela y americanas	155
Cintas para usos especiales	160



Cintas de una cara

Cintas de una cara

Cintas de Vinilo

Focus

3M™ Cinta duradera para marcar pisos 971

La 3M™ Cinta de señalización de suelos duradera 971 se compone de un soporte de vinilo con un adhesivo de caucho. El resistente y grueso soporte de vinilo resiste el arrastre de palés y el alto tránsito de carretillas elevadoras. Esta cinta está diseñada para el marcado de pisos a largo plazo, pero se puede retirar limpiamente y de una sola pieza después de varios años en el suelo.



- Soporte de vinilo de uso intensivo con adhesivo de caucho diseñado para zonas de tráfico intenso
- Perfil más bajo para una mayor flexibilidad
- Cinta sin revestimiento para una aplicación sencilla con el Aplicador de marcado de carriles M-1 de 3M™ a mano

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100166842	971V102	3M™ Cinta de Marcaje de Suelos de Altas prestaciones 971, Verde, 102mm x 32.9m, 0.81mm	1	Rollo
7100249185	971AM50N	3M™ Fita de Marcação de Piso de Alto Desempenho 971, Amarela, 50 mm x 33 m, 17 mil, 6 Rolos/Caixa, Embalagem individual	6	Rollo
7100253513	971AM75N	3M™ Fita de Marcação de Piso de Alto Desempenho 971, Amarela, 75 mm x 33 m, 17 mil, 4 Rolos/Caixa, Embalagem individual	4	Rollo
7100253142	971AM100N	3M™ Fita de Marcação de Piso de Alto Desempenho 971, Amarela, 100 mm x 33 m, 17 mil, 3 Rolos/Caixa, Embalagem individual	3	Rollo
7100253141	971AZ50N	3M™ Fita de Marcação de Piso de Alto Desempenho 971, Azul, 50 mm x 33 m, 17 mil, 6 Rolos/Caixa, Embalagem individual	6	Rollo
7100253517	971AZ75N	3M™ Fita de Marcação de Piso de Alto Desempenho 971, Azul, 75 mm x 33 m, 17 mil, 4 Rolos/Caixa	4	Rollo
7100254036	971AZ100N	3M™ Fita de Marcação de Piso de Alto Desempenho 971, Azul, 100 mm x 33 m, 17 mil, 3 Rolos/Caixa, Embalagem individual	3	Rollo
7100251995	971BL50N	3M™ Fita de Marcação de Piso de Alto Desempenho 971, Branca, 50 mm x 33 m, 17 mil, 6 Rolos/Caixa, Embalagem individual	6	Rollo
7100251992	971BL75N	3M™ Fita de Marcação de Piso de Alto Desempenho 971, Branca, 75 mm x 33 m, 17 mil, 4 Rolos/Caixa, Embalagem individual	4	Rollo
7100260621	971NA50N	3M™ Fita de Marcação de Piso de Alto Desempenho 971, Laranja, 50 mm x 33 m, 17 mil, 6 Rolos/Caixa, Embalagem individual	6	Rollo
7100254034	971VE50N	3M™ Fita de Marcação de Piso de Alto Desempenho 971, Verde, 50 mm x 33 m, 17 mil, 6 Rolos/Caixa, Embalagem individual	6	Rollo
7100259699	971RO50N	3M™ Fita de Marcação de Piso de Alto Desempenho 971, Vermelha, 50 mm x 33 m, 17 mil, 6 Rolos/Caixa, Embalagem individual	6	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta de Marcaje de Suelos de Altas prestaciones 971L

La 3M™ Cinta de Marcaje de Suelos de Altas prestaciones 971L se compone de un respaldo de vinilo con un adhesivo de goma y un revestimiento de papel. El respaldo de vinilo grueso y resistente resiste el arrastre de tarimas y el alto tránsito de montacargas. Esta cinta está diseñada para marcar pisos a largo plazo, pero aún así puede salir limpia, en una sola pieza.



- Soporte de vinilo duradero con un adhesivo de goma diseñado para zonas de tráfico intenso
- El revestimiento mantiene el color vivo incluso cuando se expone a la fuerte abrasión de los palés o de equipos pesados como las carretillas elevadoras
- Un adhesivo único que proporciona una fuerte unión, pero que favorece la eliminación limpia de una sola pieza

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100248469	971AM610N	3M™ Fita de Marcação de Piso de Alto Desempenho 971L, Amarela, 610 mm x 33 m, 17mil, 1 Rolos/Caixa	1	Rollo
7100248651	971BL610N	3M™ Fita de Marcação de Piso de Alto Desempenho 971L, Branca, 610 mm x 33 m, 17 mil, 1 Rolos/Caixa	1	Rollo
7100259749	971VE610N	3M™ Fita de Marcação de Piso de Alto Desempenho 971L, Verde, 610 mm x 33 m, 17 mil, 1 Rolos/Caixa	1	Rollo
7100259750	971RO610N	3M™ Fita de Marcação de Piso de Alto Desempenho 971L, Vermelha, 610 mm x 33 m, 17 mil, 1 Rolos/Caixa	1	Rollo

3M™ Cinta de Vinilo 471

La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.



- Mantiene su color vívido aunque se exponga a abrasiones y disolventes
- El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies
- Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas superficies

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100260283	471AFM50	3M™ Cinta adhesiva de vinilo 471, Amarillo, 50 mm x 33 m, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7100260160	471AFM50	3M™ Cinta adhesiva de vinilo 471, Azul, 50 mm x 33 m, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7100260598	471BFM50	3M™ Cinta adhesiva de vinilo 471, Blanco, 50 mm x 33 m, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7100260161	471NFM50	3M™ Cinta adhesiva de vinilo 471, Negro, 50 mm x 33 m, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7100260125	471RFM50	3M™ Cinta adhesiva de vinilo 471, Roja, 50 mm x 33 m, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7100260162	471VFM50	3M™ Cinta adhesiva de vinilo 471, Verde, 50 mm x 33 m, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7100260484	471A9	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 9.5 mm x 33 m, 0.13 mm	96	Rollo
7100260584	471A12N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 12.7 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rollo
7100260582	471A12	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 12.7 mm x 33 m, 0.13 mm, embalagem individual	72	Rollo
7100260585	471A19N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 19 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rollo
7100260586	471A25N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 25 mm x 33 m, 0.13 mm	36	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta de Vinilo 471

La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.



- Mantiene su color vívido aunque se exponga a abrasiones y disolventes
- El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies
- Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas superficies

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100260569	471A125	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 25.4 mm x 33 m, 0.13 mm, embalagem individual	36	Rollo
7100260587	471A38N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 38 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rollo
7100260588	471A75N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 76 mm x 33 m, 0.13 mm	60	Rollo
7100260694	471A100N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Amarillo, 101 mm x 33 m, 0.13 mm	8	Rollo
7000047462	471Z19	3M™ Cinta de Vinilo 471, Azul, 19 mm x 33 m, 0.14 mm	48	Rollo
7000028851	471Z50	3M™ Cinta de Vinilo 471, Azul, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rollo
7100260695	471B12	3M™ Cinta de Vinilo 471, Blanco, 12.7 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rollo
7100260855	471B19N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Blanco, 19 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rollo
7100260696	471B25N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Blanco, 25 mm x 33 m, 0.13 mm	36	Rollo
7100260697	471B38	3M™ Cinta de Vinilo 471, Blanco, 38.1 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rollo
7100260698	471B100N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Blanco, 101 mm x 33 m, 0.13 mm	8	Rollo
7000048401	471N50	3M™ Cinta de Vinilo 471, Negra, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rollo
7100260596	471N19N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Negro, 19 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rollo
7100260302	471N25N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Negro, 25 mm x 33 m, 0.13 mm	36	Rollo
7100260571	471N100	3M™ Cinta de Vinilo 471, Negro, 101 mm x 33 m, 0.13 mm	32	Rollo
7100260595	471N12	3M™ Cinta de Vinilo 471, Preta, 12.7 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rollo
7100260578	471N125	3M™ Cinta de Vinilo 471, Preta, 25.4 mm x 33 m, 0.13 mm, embalagem individual	36	Rollo
7100260594	471N38	3M™ Cinta de Vinilo 471, Preta, 38.1 mm x 33 m, 0.13 mm	216	Rollo
7100260301	471R12	3M™ Cinta de Vinilo 471, Roja, 12.7 mm x 33 m, 0.13 mm, embalagem individual	72	Rollo
7000047455	471R100	3M™ Cinta de Vinilo 471, Roja, 100 mm x 33 m, 0.14mm	8	Rollo
7100260581	471R12N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Rojo, 12.7 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rollo
7100260577	471R19N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Rojo, 19 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rollo
7100260579	471R25N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Rojo, 25 mm x 33 m, 0.13 mm	36	Rollo
7100260593	471R100N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Rojo, 101 mm x 33 m, 0.13 mm	32	Rollo
7000047477	471V12	3M™ Cinta de Vinilo 471, Verde, 12 mm x 33 m, 0.14 mm	72	Rollo
7100260597	471V12N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Verde, 12.7 mm x 33 m, 0.13 mm	72	Rollo
7100260483	471V19N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Verde, 19 mm x 33 m, 0.13 mm	48	Rollo
7000047478	471V19	3M™ Cinta de Vinilo 471, Verde, 19 mm x 33 m, 0.14 mm	48	Rollo
7100260472	471V25N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Verde, 25 mm x 33 m, 0.13 mm	36	Rollo
7100071665	471V1238N	3M™ Cinta de Vinilo 471, Verde, 1238 mm x 33 m	1	Rollo
7100261524	471R9	3M™ Cinta de Vinilo 471, Vermelha, 9.5 mm x 33 m	96	Rollo
7000047470	471A75	3M™ Cinta de Vinilo 471F, Amarilla, 75 mm x 33 m, 0.14 mm	12	Rollo
7000028852	471A50	3M™ Cinta de Vinilo 471F, Amarillo, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rollo
7000048524	471AZ6	3M™ Cinta de Vinilo 471F, Azul, 6 mm x 33 m, 0.14 mm	144	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta de Vinilo 471

La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.



- Mantiene su color vívido aunque se exponga a abrasiones y disolventes
- El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies
- Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas superficies

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000047461	471Z12	3M™ Cinta de Vinilo 471F, Azul, 12.7 mm x 33 m, 0.14 mm	72	Rollo
7000047463	471Z25	3M™ Cinta de Vinilo 471F, Azul, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rollo
7000047474	471B25	3M™ Cinta de Vinilo 471F, Blanca, 25 mm x 33 m, 0.14 mm	36	Rollo
7000028853	471B50	3M™ Cinta de Vinilo 471F, Blanco, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rollo
7000048402	471M50	3M™ Cinta de Vinilo 471F, Marrón, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rollo
7000028854	471J50	3M™ Cinta de Vinilo 471F, Naranja, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rollo
7000047460	471N100	3M™ Cinta de Vinilo 471F, Negra, 100 mm x 33 m, 0.14 mm	8	Rollo
7000047454	471R38	3M™ Cinta de Vinilo 471F, Roja, 38 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rollo
7000028850	471R50	3M™ Cinta de Vinilo 471F, Roja, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rollo
7000028855	471V50	3M™ Cinta de Vinilo 471F, Verde, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rollo

3M™ Cinta de Vinilo 471 Incolora

La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.



- Mantiene su color vívido aunque se exponga a abrasiones y disolventes
- El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies
- Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas superficies

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048403	471T50	3M™ Cinta de Vinilo 471 Incolora, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta Premium de Vinilo con Franjas de Seguridad 5702

La cinta de seguridad con franjas 5702 de 3M™ es idónea para demarcar vías de acceso, áreas peligrosas, equipos salientes y objetos que cuelgan a baja altura en fábricas, almacenes y hospitales. Usamos vividas líneas diagonales amarillas y negras de alta visibilidad fijadas dentro del vinilo para alertar a las personas de condiciones de peligro.



- Se aplica de forma instantánea y se puede usar inmediatamente
- Líneas diagonales en vívidos colores amarillo y negro, fijadas dentro del vinilo para ofrecer una alta visibilidad permanente
- Se estira y adapta a superficies curvas y esquinas para una colocación ajustada

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100260282	5702FM50	3M™ Cinta Premium de Vinilo con Franjas de Seguridad 5702, Amarillo/Negra, 50 mm x 33 m, 12 Rollos, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7000017005	570250	3M™ Cinta Premium de Vinilo con Franjas de Seguridad 5702, Amarillo/Negra, 50 mm x 33 m, 0.14 mm	24	Rollo
7000048386	570275	3M™ Cinta Premium de Vinilo con Franjas de Seguridad 5702, Amarillo/Negra, 76 mm x 33 m, 0.14 mm	12	Rollo
7000048387	5702100	3M™ Cinta Premium de Vinilo con Franjas de Seguridad 5702, Amarillo/Negra, 102 mm x 33 m, 0.14 mm	8	Rollo

3M™ Cinta de vinilo de uso general 764

La cinta de vinilo de uso general 764 de 3M™ se utiliza para cualquier aplicación no crítica, como codificar por colores, agrupar y realizar marcados de seguridad. Nuestra cinta de vinilo flexible, no corrosiva, es ideal para proteger piezas, equipos y productos frente a abrasiones.



- Se utiliza en todo tipo de aplicaciones no críticas
- Protege piezas, equipos y productos frente a la abrasión
- Agrupe artículos y marque temporalmente piezas, máquinas y otros

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000144706	764IA50	3M™ Cinta de Vinilo de Uso general 764, Amarillo, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rollo
7000048921	764IZ50	3M™ Cinta de Vinilo de Uso general 764, Azul, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rollo
7000096407	764A1245	3M™ Cinta de Vinilo de Uso general 764, Azul, 1245 mm x 33 m, 0.13 mm	3	Rollo
7000144707	764IB50	3M™ Cinta de Vinilo de Uso general 764, Blanco, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rollo
7000048918	764IG50	3M™ Cinta de Vinilo de Uso general 764, Gris, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rollo
7000048923	764IJ50	3M™ Cinta de Vinilo de Uso general 764, Naranja, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rollo
7000048917	764IN50	3M™ Cinta de Vinilo de Uso general 764, Negra, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rollo
7000048924	764IR50	3M™ Cinta de Vinilo de Uso general 764, Roja, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rollo
7000144708	764IV50	3M™ Cinta de Vinilo de Uso general 764, Verde, 50 mm x 33 m, 0.13 mm	24	Rollo
7000048913	764IA124	3M™ Cinta de vinilo de uso general 764, Amarilla, 1245 mm x 33 m, 0.13 mm	3	Rollo
7100260285	764AFM50	3M™ Cinta de vinilo de uso general 764, Amarillo, 50 mm x 33 m, 12 Rollos, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7100260288	764ZFM50	3M™ Cinta de vinilo de uso general 764, Azul, 50 mm x 33 m, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7000096405	764IBNC	3M™ Cinta de vinilo de uso general 764, Blanca, 1250 mm x 33 m, 0.13 mm	3	Rollo
7100260286	764BFM50	3M™ Cinta de vinilo de uso general 764, Blanco, 50 mm x 33 m, 12 Rollos, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta de vinilo de uso general 764

La cinta de vinilo de uso general 764 de 3M™ se utiliza para cualquier aplicación no crítica, como codificar por colores, agrupar y realizar marcados de seguridad. Nuestra cinta de vinilo flexible, no corrosiva, es ideal para proteger piezas, equipos y productos frente a abrasiones.

- Se utiliza en todo tipo de aplicaciones no críticas
- Protege piezas, equipos y productos frente a la abrasión
- Agrupe artículos y marque temporalmente piezas, máquinas y otros



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100260281	764JFM50	3M™ Cinta de vinilo de uso general 764, Naranja, 50 mm x 33 m, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7100260600	764NFM50	3M™ Cinta de vinilo de uso general 764, Negro, 50 mm x 33 m, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7100260287	764RFM50	3M™ Cinta de vinilo de uso general 764, Roja, 50 mm x 33 m, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7000048915	764IR124	3M™ Cinta de vinilo de uso general 764, Roja, 1245 mm x 33 m, 0.13 mm	3	Rollo
7100260280	764VFM50	3M™ Cinta de vinilo de uso general 764, Verde, 50 mm x 33 m, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo

3M™ Cinta de Vinilo con Franjas de Seguridad 766

La cinta para aviso de peligros 766 de 3M™ es una cinta de vinilo con franjas negras y amarillas. Nuestra cinta se utiliza para marcar áreas peligrosas, equipos salientes o para evitar accidentes en fábricas, almacenes y hospitales.

- Se utiliza en todo tipo de aplicaciones no críticas
- El soporte adaptable hace de esta cinta de vinilo la alternativa ideal para superficies curvadas e irregulares
- El adhesivo de caucho proporciona buena adhesión instantánea sobre gran cantidad de superficies



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000096408	766INC	3M™ Cinta de Vinilo con Franjas de Seguridad 766, Amarilla/Negra, 1245 mm x 33 m	3	Rollo
7100015263	766IAN50	3M™ Cinta de Vinilo con Franjas de Seguridad 766, Amarillo/Negra, 50 mm x 33 m	24	Rollo
7100260599	766FM50	3M™ Cinta de Vinilo con Franjas de Seguridad 766, Amarillo/Negra, 50 mm x 33 m, 12 Rollos, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta de Vinilo con Franjas de Seguridad 767

La cinta para aviso de peligros 767 de 3M™ es una cinta de vinilo con franjas rojas y blancas. Nuestra cinta se utiliza para marcar áreas peligrosas, equipos salientes o para evitar accidentes en fábricas, almacenes y hospitales.



- Se utiliza en todo tipo de aplicaciones no críticas
- El soporte adaptable hace de esta cinta de vinilo la alternativa ideal para superficies curvadas e irregulares
- El adhesivo de caucho proporciona buena adhesión instantánea sobre gran cantidad de superficies

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100260284	767FM50	3M™ Cinta de Vinilo con Franjas de Seguridad 767, Roja/Blanco, 50 mm x 33 m, 12 Rollos, Envuelto individualmente Empaquetado convenientemente	12	Rollo
7100015266	767IRB50	3M™ Cinta de Vinilo con Franjas de Seguridad 767, Rojo/Blanco, 50 mm x 33 m	24	Rollo

3M™ Cinta adhesiva de Vinilo 471+

La cinta de vinilo 3M™ 471+ está diseñada para enmascarados con patrones sencillos o complejos. Nuestra cinta se retira limpiamente sin dejar residuos de adhesivo, incluso después de un ciclo de horneado de 30 minutos a 121 °C. Permite resultados de pintado precisos gracias a su resistencia al levantamiento en superficies compuestas, contornos, depresiones y ángulos.



- Se retira limpiamente sin dejar residuos de adhesivo después de un ciclo de horneado de 30 minutos a 121 °C. Incluso no deja huella
- Cinta flexible y adaptable que crea líneas finas para pintar patrones a rayas, separar colores y crear diseños complejos
- Su soporte semitransparente permite enmascarados alineados en patrones sencillos y complejos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100055258	471AZ3	3M™ Cinta de Vinilo 471+, Azul, 3 mm x 33 m, 0.14 mm	12	Rollo
7100055835	471Z6	3M™ Cinta de Vinilo 471+, Azul, 6 mm x 33 m, 0.14 mm	12	Rollo

3M™ Cinta para procesos de galvanoplastia 470

Use nuestra cinta para procesos de galvanoplastia 3M™ 470 en trabajos que requieran resistencia a la mayoría de los productos químicos utilizados en procesos de galvanizado y anodizado. Esta cinta marrón claro y conformable cuenta con un soporte resistente a la abrasión ideal para utilizar con productos químicos de chapado, anodizado, fresado, grabado y granallado.



- Excelente resistencia a la mayoría de los productos químicos utilizados en procesos normales de galvanoplastia y anodizado
- Resistente a la mayoría de los disolventes comunes; es eficaz a temperaturas de hasta 76 °C
- Resistente a la abrasión, la humedad y el desgaste, para condiciones de trabajo exigentes

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001178	47025	3M™ Cinta de Vinilo 470, 25 mm x 33 m, 0.18 mm	36	Rollo
7000028889	47050	3M™ Cinta de Vinilo 470, 50 mm x 33 m, 0.18 mm	24	Rollo

Cintas de una cara

Cintas adhesivas metálicas

3M™ Cinta de Aluminio 425

La cinta de aluminio 3M™ 425 es adecuada para diversas aplicaciones en una amplia variedad de sectores. Nuestra cinta se compone de un soporte de aluminio muy suave cubierto por un adhesivo acrílico diseñado cuidadosamente y sensible a la presión.



- Cinta adhesiva de alta conductividad térmica, ayuda a disipar el calor y mejora la eficacia de calentamiento y enfriamiento para proteger materiales sensibles a ciertas temperaturas
- Resistente a químicos, protege superficies durante el proceso de decapado y otras tareas de enmascaramiento químico
- Adhesivo acrílico diseñado cuidadosamente, ofrece una gran durabilidad, pero también se retira limpiamente después de tareas exigentes de enmascarado

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100053636	42519	3M™ Cinta de Aluminio 425, 19 mm x 55 m, 0.12 mm	48	Rollo
7100059421	4252555	3M™ Cinta de Aluminio 425, 25 mm x 55 m, 0.12 mm	36	Rollo
7100053595	42538	3M™ Cinta de Aluminio 425, 38 mm x 55 m, 0.12 mm	24	Rollo
7100053813	42550	3M™ Cinta de Aluminio 425, 50 mm x 55 m, 0.12 mm	24	Rollo
7100053596	425A50	3M™ Cinta de Aluminio 425, 50 mm x 55 m, 0.12 mm	24	Rollo
7100053597	42575	3M™ Cinta de Aluminio 425, 75 mm x 55 m, 0.12 mm	12	Rollo
7100053598	425102	3M™ Cinta de Aluminio 425, 102 mm x 55 m, 0.12 mm	12	Rollo
7100053924	425150	3M™ Cinta de Aluminio 425, 150 mm x 55 m, 0.12 mm	8	Rollo
7100053638	4251000	3M™ Cinta de Aluminio 425, Plata, 1000 mm x 55 m, 0.12 mm	1	Rollo

3M™ Cinta de Aluminio 431

La cinta de aluminio 3M™ 431 es adecuada para diversas aplicaciones en una amplia variedad de sectores. Nuestra cinta se compone de un soporte de aluminio muy suave cubierto por un adhesivo acrílico diseñado cuidadosamente y sensible a la presión.




- La cinta adhesiva adapta su forma y es resistente a las llamas, la humedad, la intemperie, la degradación por los rayos ultravioleta y muchos productos químicos
- La cinta térmicamente conductora refleja y disipa el calor radiante para proteger superficies plásticas
- Cinta reflectante ligera que mejora la eficiencia de la iluminación

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100230552	170643	3M™ Cinta de Aluminio 431, 19 mm x 55 m, 0.08 mm	64	Rollo
7100040976	4315055	3M™ Cinta de Aluminio 431, 50 mm x 55 m, 0.09 mm	24	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta de Aluminio 1436F

La cinta de aluminio 1436 de 3M™ es nuestra cinta de soporte de aluminio de alta calidad para trabajos en tuberías internas y externas. Ofrece un adhesivo fuerte para facilitar la aplicación.




- El respaldo de lámina proporciona una excelente superficie reflectante tanto para el calor como para la luz
- Se adhiere a varias superficies con un adhesivo de goma agresivo.
- La baja tasa de transmisión de vapor de agua ofrece un excelente rendimiento de sellado y parcheo

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000062000	143650BL	3M™ Cinta de Aluminio 1436, 50 mm x 50 m	12	Rollo

3M™ Cinta de Aluminio 1436

La cinta de aluminio 1436 de 3M™ es nuestra cinta de soporte de aluminio de alta calidad para trabajos en tuberías internas y externas. Ofrece un adhesivo fuerte para facilitar la aplicación.



- El soporte de aluminio proporciona una superficie que refleja de manera excelente el calor y la luz
- Se une a diversas superficies con un adhesivo de caucho fuerte
- El bajo índice de transmisión de vapor de agua ofrece un excelente rendimiento de sellado y parchado

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000111993	143675	3M™ Cinta de Aluminio 1436, 75 mm x 50 m	12	Rollo
7000096162	1436100	3M™ Cinta de Aluminio 1436, 100 mm x 50 m	8	Rollo
7000111971	143650	3M™ Cinta de Aluminio 1436, 50 mm x 50 m	16	Rollo
7000111549	14361000	3M™ Cinta de Aluminio 1436, Plata, 1000 mm x 50 m	1	Rollo

3M™ Cinta de Plomo 420

Nuestra cinta adhesiva de plomo 3M™ 420 es una cinta con conductividad eléctrica y térmica. Esta cinta adhesiva es muy conformable y resistente al fuego, la humedad, la intemperie, la degradación por los rayos ultravioleta, los productos químicos y la radiación. Esta cinta maleable con liner de film fácil de retirar se puede adaptar a patrones complejos o detallados. También se puede troquelar con formas específicas según las necesidades de los procesos de ensamblaje y fabricación.



- Esta cinta conformable resiste al fuego, la humedad, la intemperie, la degradación por rayos ultravioleta y a una amplia variedad de productos químicos utilizados en los procesos de galvanizado y anodizado
- El adhesivo de caucho une firmemente diversas superficies, incluida la mayoría de los metales
- Es eficaz a una amplia variedad de temperaturas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049101	42012	3M™ Cinta de Plomo 420, 12 mm x 33 m, 0.17 mm	18	Rollo
7000029006	42019	3M™ Cinta de Plomo 420, 19 mm x 33 m, 0.17 mm	12	Rollo
7000001314	4202533	3M™ Cinta de Plomo 420, 25 mm x 33 m, 0.17 mm	9	Rollo
7100221166	4203833	3M™ Cinta de Plomo 420, 38 mm x 33 m, 0.17 mm	18	Rollo
7000001315	42050	3M™ Cinta de Plomo 420, 50 mm x 33 m, 0.17 mm	6	Rollo

Cintas de una cara

Cintas de enmascarado

3M™ Cinta de Enmascarado 101E

La cinta de enmascarado 101E es una cinta de papel crepé suave y multiusos. Esta cinta de color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,12 mm está diseñada para uso general (sujeción temporal, enmascarado de pintura ...)

- Adecuada para numerosas aplicaciones profesionales.
- Conformable para hacer curvas
- Temperatura ambiente



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100135739	101E18	3M™ Cinta de Enmascarado 101E, 18 mm x 50 m	48	Rollo
7100135737	101E24	3M™ Cinta de Enmascarado 101E, 24 mm x 50 m	36	Rollo
7100135748	xxx	3M™ Cinta de Enmascarado 101E, 30 mm x 50 m	32	Rollo
7100135761	xxx	3M™ Cinta de Enmascarado 101E, 36 mm x 50 m	24	Rollo
7100135720	101E/48	3M™ Cinta de Enmascarado 101E, 48 mm x 50 m	24	Rollo
7100044325	101E72	3M™ Cinta de Enmascarado 101E, 72 mm x 50 m	16	Rollo
7100053516	101E1525	3M™ Cinta de Enmascarado 101E, 1610 mm x 50 m	3	Rollo
7100260268	xxx	3M™ Cinta de Enmascarado 101E, Beige, 18 mm x 45 m	48	Rollo
7100260269	xxx	3M™ Cinta de Enmascarado 101E, Beige, 24 mm x 45 m	36	Rollo
7100260270	xxx	3M™ Cinta de Enmascarado 101E, Beige, 36 mm x 45 m	24	Rollo
7100260271	xxx	3M™ Cinta de Enmascarado 101E, Beige, 48 mm x 45 m	24	Rollo

3M™ Cinta de enmascarado 201E

La cinta de enmascarar 201E es una cinta suave de papel crepé, que resiste 80 °C. De color beige, con adhesivo de caucho y un grosor de 0,135 mm.

- Adecuada para sujetar, fijar, envolver, sellar.
- Fita adaptável, não rasga durante o desenrolamento
- Assinatura instantânea



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100196060	201E18	3M™ Cinta de Enmascarado 201E, 18 mm x 50 m	48	Rollo
7100195952	201E24	3M™ Cinta de Enmascarado 201E, 24 mm x 50 m	36	Rollo
7100196064	201E30	3M™ Cinta de Enmascarado 201E, 30 mm x 50 m	32	Rollo
7100196061	xxx	3M™ Cinta de Enmascarado 201E, 36 mm x 50 m	24	Rollo
7100195888	201E48	3M™ Cinta de Enmascarado 201E, 48 mm x 50 m	24	Rollo
7100044328	201E72	3M™ Cinta de Enmascarado 201E, 72 mm x 50 m	16	Rollo
7100053515	201E1525	3M™ Cinta de Enmascarado 201E, 1610 mm x 50 m	3	Rollo

Cintas de una cara

Focus

3M™ Cinta de Enmascarado 301E

La cinta de enmascarado 301E es una cinta de papel crepé grueso para aplicaciones industriales con buena resistencia al agua.

- Su soporte grueso facilita la realización de líneas
- Aplicaciones industriales con vapor
- Puede estar expuesto a temperaturas de hasta 100 ° C.



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100042898	301E18	3M™ Cinta de Enmascarado 301E, 18 mm x 50 m	48	Rollo
7100042901	301E24	3M™ Cinta de Enmascarado 301E, 24 mm x 50 m	36	Rollo
7100042902	301E36	3M™ Cinta de Enmascarado 301E, 36 mm x 50 m	24	Rollo
7100042903	301E48	3M™ Cinta de Enmascarado 301E, 48 mm x 50 m	20	Rollo
7100044391	301E72	3M™ Cinta de Enmascarado 301E, 72 mm x 50 m	12	Rollo
7100042956	301E1526	3M™ Cinta de Enmascarado 301E, 1526 mm x 50 m	9	Rollo

Focus

3M™ Cinta de Enmascarado 401E

La cinta de enmascarado 401E es una cinta de papel crepé suave muy resistente a la tracción. Es de color marrón e incluye un adhesivo de caucho de 0,17 mm de espesor. Puede exponerse a temperaturas de hasta 140 °C. Es ideal para pintar con ciclos de horneado.

- La combinación ideal de adhesión y resistencia a altas temperaturas
- Ideal para pintar con ciclos de horneado
- Se puede exponer a temperaturas de hasta 140 °C



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100042899	401E18	3M™ Cinta de Enmascarado 401E, 18 mm x 50 m	48	Rollo
7100042900	401E24	3M™ Cinta de Enmascarado 401E, 24 mm x 50 m	36	Rollo
7100042904	401E36	3M™ Cinta de Enmascarado 401E, 36 mm x 50 m	24	Rollo
7100042954	401E48	3M™ Cinta de Enmascarado 401E, 48 mm x 50 m	20	Rollo
7100044392	401E72	3M™ Cinta de Enmascarado 401E, 72 mm x 50 m	12	Rollo
7100042957	401E1526	3M™ Cinta de Enmascarado 401E, 1526 mm x 50 m	9	Rollo

Cintas de una cara

Focus

3M™ Cinta de Enmascarado 501E

3M™ Cinta de enmascarado de altas prestaciones 501E es una cinta de papel crepé saturado de color beige recubierto con adhesivo de goma de 0,150 mm de espesor.

- Cinta resistente a altas temperaturas para aplicaciones industriales exigentes
- Cinta de papel crepé saturado
- Color de ante



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100042890	501E18	3M™ Cinta de Enmascarado 501E, 18 mm x 50 m	48	Rollo
7100042893	501E24	3M™ Cinta de Enmascarado 501E, 24 mm x 50 m	36	Rollo
7100042894	501E36	3M™ Cinta de Enmascarado 501E, 36 mm x 50 m	24	Rollo
7100042895	501E48	3M™ Cinta de Enmascarado 501E, 48 mm x 50 m	20	Rollo
7100042982	501E72	3M™ Cinta de Enmascarado 501E, 72 mm x 50 m	12	Rollo
7100042958	501E1526	3M™ Cinta de Enmascarado 501E, 1526 mm x 50 m	9	Rollo

Scotch® Cinta de Enmascarado 202

La cinta de enmascarado 3M™ 202 es una cinta fiable y práctica, fabricada con un soporte de papel crepé grueso y fuerte. Gracias a su adhesivo fuerte de caucho natural, esta cinta de uso diario y elevado poder de sujeción se adhiere de forma instantánea y firme. Por eso, es la favorita de los profesores para realizar actividades en el salón de clases.

- El soporte de papel crepé resistente y grueso define bien las líneas de pintura
- El adhesivo de caucho natural ofrece una adhesión instantánea adecuada
- El excelente poder de sujeción del adhesivo aporta un gran rendimiento en su trabajo



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100041928	20218	Scotch® Cinta de Enmascarado 202, 18 mm x 50 m	48	Rollo
7100044183	20224	Scotch® Cinta de Enmascarado 202, 24 mm x 50 m	36	Rollo
7100044185	20248	Scotch® Cinta de Enmascarado 202, 48 mm x 50 m	20	Rollo

Scotch® Cinta de Enmascarado 218

La cinta de enmascarado Scotch® 218 es una cinta de polipropileno de altas prestaciones y alta adhesión, adecuada para definir con nitidez líneas de pintura rectas largas y curvas amplias. A menudo se utiliza como cinta de enmascarado para gráficos multicolores de alto valor y personalizados.

- Esta cinta enmascaradora separa los colores de forma excepcional
- De eficacia comprobada para definir líneas de pintura rectas largas y curvas suaves
- Resistente a la mayoría de los disolventes y la humedad



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000050052	2181555	Scotch® Cinta de Enmascarado 218, 1,5 mm x 55 m	12	Rollo
7000048455	218355	Scotch® Cinta de Enmascarado 218, 3 mm x 55 m	12	Rollo
7000028866	218655	Scotch® Cinta de Enmascarado 218, 6 mm x 55 m	144	Rollo
7000048457	218955	Scotch® Cinta de Enmascarado 218, 9 mm x 55 m	12	Rollo

Cintas de una cara

Scotch® Cinta de Enmascarado 218

La cinta de enmascarado Scotch® 218 es una cinta de polipropileno de altas prestaciones y alta adhesión, adecuada para definir con nitidez líneas de pintura rectas largas y curvas amplias. A menudo se utiliza como cinta de enmascarado para gráficos multicolores de alto valor y personalizados.



- Esta cinta enmascaradora separa los colores de forma excepcional
- De eficacia comprobada para definir líneas de pintura rectas largas y curvas suaves
- Resistente a la mayoría de los disolventes y la humedad

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048458	2181255	Scotch® Cinta de Enmascarado 218, 12 mm x 55 m	12	Rollo
7000048423	21819	Scotch® Cinta de Enmascarado 218, 19 mm x 55 m	48	Rollo
7000001161	2182555	Scotch® Cinta de Enmascarado 218, 25 mm x 55 m	36	Rollo
7000028860	21850	Scotch® Cinta de Enmascarado 218, 50 mm x 55 m	24	Rollo

Scotch® Cinta de Enmascarado 244

La cinta de enmascarar 244 se proporciona con un soporte de papel suave de color amarillo y un adhesivo sintético de 0,085 mm de espesor. Esta cinta es especialmente resistente a los rayos ultravioleta y al agua. Resiste bien a altas temperaturas (100 °C).



- Diseñada con un soporte de papel plano con adhesivo sintético, esta cinta ofrece una buena resistencia a disolventes y al agua y un buen anclaje a la pintura
- Estabilidad ante luz del sol y resistencia a la transferencia de adhesivo. Buena resistencia a temperaturas (100 °C).
- Ofrece una buena línea de pintura, buen manejo, buena resistencia al descascarillado de pintura y se retira limpiamente

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000096009	2441250	3M™ Cinta de Enmascarado 244, Dorado, 1250 mm x 50 m	24	Rollo
7100046034	24418	Scotch® Cinta de Enmascarado 244, Dorado, 18 mm x 50 m	48	Rollo
7100046035	24424	Scotch® Cinta de Enmascarado 244, Dorado, 24 mm x 50 m	36	Rollo
7100046037	24436	Scotch® Cinta de Enmascarado 244, Dorado, 36 mm x 50 m	24	Rollo
7100046038	24448	Scotch® Cinta de Enmascarado 244, Dorado, 48 mm x 50 m	24	Rollo

Cintas de una cara

Focus

Scotch® Cinta de enmascarado 2800

La cinta de enmascarado Scotch® 2800 se ha diseñado especialmente para enmascarar superficies de olefina termoplástica (TPO) y para ciclos de cocción que alcancen hasta 149 °C durante 30 minutos. Es compatible con la mayoría de las pinturas y procesos de pintura industriales y se retira limpiamente hasta 7 días después al aire libre sin dejar residuos, rastros ni goteos.



- Enmascarado de pintura de líneas finas diseñado especialmente para superficies de olefina termoplástica (TPO)
- Formulado para ciclos de cocción de hasta 149 °C durante 30 minutos
- Proporciona líneas nítidas y se retira limpiamente sin dejar residuos, rastros ni goteos; resiste el efecto fantasma

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100280536	28001250	Scotch® Cinta de enmascarado 2800, Azul, 12 mm x 50 m	96	Rollo
7100280538	28001950	Scotch® Cinta de enmascarado 2800, Azul, 19 mm x 50 m	64	Rollo
7100281475	28002550	Scotch® Cinta de enmascarado 2800, Azul, 25 mm x 50 m	48	Rollo

Scotch® Cinta para líneas finas resistente a altas temperaturas 4735

Scotch® High Temperature Fine Line Tape 4735 es una cinta altamente conformable que se utiliza para lograr un contraste nítido y una separación de colores al pintar en superficies muy contorneadas, curvas y con formas. Ha demostrado ser exitoso en aplicaciones de pintura a alta temperatura que requieren una cinta altamente conformable.

- Máscara donde se requieren líneas de rotura de pintura finas y críticas
- Adhesivo de caucho natural para una buena adhesión instantánea.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048652	S47351933	Scotch® Cinta para líneas finas resistente a altas temperaturas 4735, Naranja, 19 mm x 33 m	48	Rollo

Cintas de una cara

Scotch® Cinta para líneas finas resistente a altas temperaturas 4737TL

Cinta para líneas finas de alta temperatura Scotch® 4737TL es una cinta adhesiva de pintura de vinilo con revestimiento antiadherente. Normalmente se utiliza para troquelados y piezas cortadas con plotter para impostas, paneles de balancines, dos tonos y otras aplicaciones de varios colores donde se requieren líneas críticas de rotura de pintura.



- El respaldo adaptable está diseñado para un estiramiento uniforme para ayudar a crear mejores líneas de pintura.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7010337024	4737TNLI	3M™ Fita de Mascaramento 4737T sem revestimento, 1219 mm x 33 m	4	Rollo
7000048634	4737T6	Scotch® Cinta para líneas finas resistente a altas temperaturas 4737T, 6 mm x 33 m	144	Rollo
7000048629	4737T12	Scotch® Cinta para líneas finas resistente a altas temperaturas 4737T, 12 mm x 33 m	72	Rollo
7000048628	4737T19	Scotch® Cinta para líneas finas resistente a altas temperaturas 4737T, 19 mm x 33 m	48	Rollo
7000048627	4737T25	Scotch® Cinta para líneas finas resistente a altas temperaturas 4737T, 25 mm x 33 m	36	Rollo
7000048610	4737T50	Scotch® Cinta para líneas finas resistente a altas temperaturas 4737T, 50 mm x 33 m	24	Rollo

3M™ Cinta Washi 2899

La cinta de enmascarar 2899 es una cinta de enmascarar azul recubierta con un respaldo de papel de arroz fino y suave con un adhesivo acrílico, ideal para enmascarar pinturas en general. Su espesor es de 0,081 mm y su resistencia a la tracción es de 30,7 N / cm. Soporta temperaturas de 150 ° C durante 1 hora en acero inoxidable.



- Cuenta con un respaldo suave para bordes de pintura nítidos en superficies curvas y líneas de pintura rectas.
- El adhesivo acrílico firme ofrece una fácil extracción y buena resistencia a la temperatura.
- Se desgarra fácilmente a mano, con aditivos incorporados en el respaldo para evitar que la pintura se descascare

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100055250	289918	3M™ Cinta Washi 2899, Azul, 18 mm x 50 m	48	Rollo
7100055239	289924	3M™ Cinta Washi 2899, Azul, 24 mm x 50 m	36	Rollo
7100055251	289930	3M™ Cinta Washi 2899, Azul, 30 mm x 50 m	32	Rollo
7100055252	289936	3M™ Cinta Washi 2899, Azul, 36 mm x 50 m	24	Rollo
7100055238	289948	3M™ Cinta Washi 2899, Azul, 48 mm x 50 m	24	Rollo

Cintas de una cara

Cintas de enmascarado de papel liso

3M™ Cinta de Enmascarado 2525

Cinta adhesiva de una cara, soporte de papel grueso naranja liso, alta adherencia (149 ° C)

- Papel crepé de color pesado para uso en interiores
- Para uso en interiores
- Progreso controlado



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100016326	252525	3M™ Cinta de Enmascarado 2525, 25 mm x 55 m	36	Rollo
7000088508	252548	3M™ Cinta de Enmascarado 2525, 48 mm x 55 m	24	Rollo

Scotch® Cinta de Enmascarado 250

La cinta de enmascarado Scotch® 250 se utiliza para realizar pruebas de control de calidad de adhesión de pinturas. Presenta una elevada resistencia al pelado y un soporte de papel robusto. Es ideal para agrupar y envolver.

- Se retira de superficies pintadas, enchapadas y recubiertas con pintura en polvo sin dejar residuos
- El adhesivo fuerte se adhiere instantáneamente
- El soporte especial de papel grueso resiste al desgarro y a la rotura



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001488	25025	Scotch® Cinta de Enmascarado 250, 25 mm x 55 m	36	Rollo

Cintas de poliéster

3M™ Cinta de poliéster 8902

Nuestra cinta de poliéster 3M 8902 es ideal para trabajos que requieran enmascarado a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo. Esta cinta revestida con un adhesivo de silicona se adhiere a diversas superficies difíciles. Es resistente a los productos químicos y es eficaz a una amplia gama de temperaturas, en diversos entornos. Esta cinta es una versión más gruesa de la cinta de poliéster 3M 8901.

- Es eficaz en condiciones exigentes y altas temperaturas, de -50 °C a 204 °C
- Se usa para realizar trabajos a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo, y se retira limpiamente
- El film de poliéster ofrece excelente estabilidad térmica y resistencia química, y conserva su flexibilidad



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049603	890250	3M™ Cinta de Poliéster 8902, Azul, 50 mm x 66 m, 0.086 mm	24	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta de poliéster 8901

Nuestra cinta de poliéster 3M 8901 es delgada y conformable, ideal para trabajos que requieran enmascarado a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo. Esta cinta revestida con un adhesivo de silicona se adhiere a diversas superficies difíciles. Es resistente a los productos químicos y es eficaz a una amplia gama de temperaturas, en diversos entornos.



- Es eficaz en condiciones exigentes y altas temperaturas, de -50 °C a 204 °C
- Se usa para realizar trabajos a altas temperaturas, como recubrir con pintura en polvo, y se retira limpiamente
- El film de poliéster ofrece excelente estabilidad térmica y resistencia química, y conserva su flexibilidad

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049597	890125	3M™ Cinta de Poliéster 8901, Azul, 25 mm x 66 m, 0.023 mm	36	Rollo

3M™ Cinta de Poliéster 876

La cinta de poliéster 3M™ 876 tiene un soporte de poliéster fino y de elevada resistencia que proporciona cierta conformabilidad y cumple con requisitos de bajo espesor. Esta cinta funciona en condiciones exigentes y proporciona un rendimiento satisfactorio en ciclos de horneado cortos a 204 °C, así como en procesos de autoclave más largos de hasta 177 °C.



- Funciona en condiciones exigentes, incluidos ciclos de autoclave de hasta 177 °C
- Retirada fácil y limpia sin residuos al final del proceso
- Color verde para una fácil identificación y colocación

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100167280	876196	3M™ Cinta de Poliéster 876, Verde, 19 mm x 66 m, 0.08 mm	64	Rollo
7100156415	876256	3M™ Cinta de Poliéster 876, Verde, 25 mm x 66 m, 0.05 mm	48	Rollo
7100167276	876LOG	3M™ Cinta de Poliéster 876, Verde, 1220 mm x 66 m, 0.08 mm	1	Rollo

3M™ Cinta de poliéster 875

La cinta de poliéster 3M™ 875 tiene un soporte de poliéster fino y de elevada resistencia que proporciona cierta conformabilidad y cumple con requisitos de bajo espesor. Esta cinta funciona en condiciones exigentes y proporciona un rendimiento satisfactorio en ciclos de horneado cortos a 204 °C (400 °F), así como en procesos de autoclave más largos de hasta 177 °C (350°F). La resistencia a altas temperaturas y el adhesivo de caucho la hacen ideal para enmascarado en procesos de pintura líquida o en polvo donde se requiere una retirada limpia sin dejar residuos.



- Funciona en condiciones exigentes, incluidos ciclos de autoclave a altas temperaturas de hasta 177 °C
- Retirada fácil y limpia sin residuos al final del proceso
- Color verde para una fácil identificación y colocación

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100167284	875196	3M™ Cinta de Poliéster 875, Verde, 19 mm x 66 m, 0.05 mm	64	Rollo
7100156413	875256	3M™ Cinta de Poliéster 875, Verde, 25 mm x 66 m, 0.05 mm	48	Rollo
7100167269	875LOG	3M™ Cinta de Poliéster 875, Verde, 1220 mm x 66 m, 0.05 mm	1	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta de poliéster 851 Plateado

Use nuestra cinta de poliéster 3M™ 850 para empalmes que requieran una adhesión rápida y una sujeción firme y permanente. Tiene diversos usos, como procesar bobinas, proteger etiquetas y marcar. Esta cinta está disponible en varios colores y transparente.

- Su adhesivo acrílico fuerte ofrece una gran adhesión y un poder de sujeción duradero para empalmes
- El film fino de poliéster de alta resistencia cumple con los requisitos de bajo calibre que aseguran que la cinta no interfiera en la mayoría de los procesos realizados con maquinaria
- El soporte de poliéster resiste al desgarro y protege las superficies de la abrasión y de manipulaciones bruscas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000047522	850P25	3M™ Cinta de Poliéster 850, Plateado, 25 mm x 66 m	36	Rollo
7000028858	850P50	3M™ Cinta de Poliéster 850, Plateado, 50 mm x 66 m	24	Rollo

3M™ Cinta de enmascarado para anodizado 8985L

La cinta de enmascarado para anodizado 3M™ 8985L es una solución fiable sin silicona para anodizado de tipo I (ácido crómico). Diseñada para ofrecer el mejor rendimiento, resiste específicamente el ácido crómico y proporciona líneas nítidas con un adhesivo de caucho que facilita su retirada.

- Diseñada específicamente para el enmascarado en baños de anodizado de ácido crómico (tipo I)
- Cinta de color morado transparente para una colocación rápida, fácil y precisa
- Proporciona líneas de enmascarado nítidas y minimiza las fugas para reducir la necesidad de corregir piezas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100207284	8985LOG3	3M™ Cinta de enmascarado para anodizado 8985L, Morado, 305 mm x 66 m	4	Rollo
7100211808	8985LOG6	3M™ Cinta de enmascarado para anodizado 8985L, Morado, 610 mm x 66 m	1	Rollo
7100207286	8985LOG	3M™ Cinta de enmascarado para anodizado 8985L, Morado, 1220 mm x 66 m	1	Rollo
7100207280	8985L256	3M™ Cinta de enmascarado para anodizado 8985L, Violeta, 25 mm x 66 m	48	Rollo
7100207277	8985L506	3M™ Cinta de enmascarado para anodizado 8985L, Violeta, 50 mm x 66 m	24	Rollo

Cintas de una cara

Cintas de PTFE

3M™ Cinta de PTFE 5480

La cinta 5480 de 3M™ utiliza un soporte adaptable de film de politetrafluoroetileno (PTFE) calandrado. Nuestra cinta ofrece un coeficiente de fricción extremadamente bajo.



- Un film de PTFE no adherente proporciona una superficie excepcionalmente resbaladiza para facilitar la limpieza
- El adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficies
- Amplio intervalo de temperaturas para rendimiento en maquinaria y equipos calentados

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000029152	548050	3M™ Cinta de PTFE 5480, Gris, 50 mm x 33 m, 0.09 mm	6	Rollo

3M™ Cinta de PTFE 5490

Nuestra cinta adhesiva de película PTFE 3M™ 5490 usa un soporte extruido de politetrafluoroetileno (PTFE) de película, que tiene un coeficiente de fricción extremadamente bajo, en combinación con un adhesivo de silicona sensible a la presión para crear superficies suaves y no pegajosas sobre una gran variedad de sustratos para ayudar al movimiento de materiales de rod en muchos tipos de aplicaciones de rodillo y de embalaje.



- Cinta adhesiva de película calandrada, extruida, que resiste el abarquillado mientras se desenrolla para una aplicación más sencilla
- La película antiadherente PTFE proporciona una superficie excepcionalmente suave cuando se aplica y se limpia fácilmente del plástico caliente
- Amplio rango de temperatura para un buen rendimiento en maquinaria y equipos calentados

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000050122	549012	3M™ Cinta de PTFE 5490, Gris, 12 mm x 33 m, 0.09 mm	18	Rollo
7000050121	549019	3M™ Cinta de PTFE 5490, Gris, 19 mm x 33 m, 0.09 mm	12	Rollo
7000050120	549025	3M™ Cinta de PTFE 5490, Gris, 25 mm x 33 m, 0.09 mm	9	Rollo
7000050118	549050	3M™ Cinta de PTFE 5490, Gris, 50 mm x 33 m, 0.09 mm	6	Rollo

3M™ Cinta de PTFE 5491

Nuestra cinta de PTFE 3M™ 5491 está fabricada con un soporte de film de politetrafluoroetileno (PTFE) extruido. Esta cinta ofrece un coeficiente de fricción extremadamente bajo que, en combinación con un adhesivo de silicona, crea una superficie lisa y antiadherente sobre una variedad de sustratos para ayudar al movimiento de materiales en muchos tipos de aplicaciones en plano.



- El film de PTFE antiadherente crea una superficie excepcionalmente resbaladiza para facilitar la limpieza
- El adhesivo de silicona se retira limpiamente de diversas superficies
- Se puede usar en un amplio intervalo de temperaturas, en maquinaria y equipos en caliente

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001582	549125	3M™ Cinta de PTFE 5491, Gris, 25 mm x 33 m, 0.17 mm	9	Rollo
7000001581	549150	3M™ Cinta de PTFE 5491, Gris, 50 mm x 33 m, 0.17 mm	6	Rollo
7000029150	549175	3M™ Cinta de PTFE 5491, Gris, 75 mm x 33 m, 0.17 mm	3	Rollo

Cintas de una cara

Cintas de UHMW

3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5425

La cinta de film de polietileno UHMW 5425 de 3M™ protege las superficies frente a la abrasión. El espesor de nuestra cinta, de 0,08 mm, ofrece una excelente resistencia a la abrasión. Esto la convierte en una alternativa ideal para diversas aplicaciones de deslizamiento o desgaste de gran impacto. Crea un efecto de „plano deslizante“ que permite el contacto sin desgaste, con una excelente resistencia a disolventes.



- Consiga resistencia a la abrasión, al aceite y a otros disolventes
- Obtenga un bajo coeficiente de fricción para lograr un efecto de „plano deslizante“ entre superficies
- Reduzca chirridos, traqueteos y otros ruidos que se producen con el movimiento

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100226808	542525	3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5425, Transparente, 25 mm x 33 m	8	Rollo

3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5423

La cinta de film de polietileno UHMW 5423 de 3M™ protege las superficies frente a la abrasión. El espesor de nuestra cinta, de 0,025 mm, ofrece una excelente resistencia a la abrasión. Esto la convierte en una alternativa ideal para diversas aplicaciones de deslizamiento o desgaste de gran impacto. Crea un efecto de „plano de deslizamiento“ para permitir el contacto sin desgaste.



- El soporte translúcido, resistente a la abrasión, contribuye a proteger las superficies frente al desgaste
- Bajo coeficiente de fricción para lograr un efecto de „plano deslizante“ entre superficies
- El adhesivo de caucho proporciona una buena pegajosidad inicial para la unión inmediata a la superficie del material

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000029144	542319	3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5423, Transparente, 19 mm x 16.5 m, 0.3 mm	12	Rollo
7000029146	542325	3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5423, Transparente, 25 mm x 16.5 m, 0.3 mm	9	Rollo
7000035835	542350	3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5423, Transparente, 50 mm x 16.5 m, 0.3 mm	6	Rollo
7000050078	542375	3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5423, Transparente, 76 mm x 16.5 m, 0.3 mm	1	Rollo
7000029136	5423100	3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5423, Transparente, 102 mm x 16.5 m, 0.3 mm	3	Rollo
7000072740	5423610	3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5423, Transparente, 610 mm x 16,5 m	1	Rollo
7000001210	5423LOG	3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5423, Transparente, 610 mm x 16.5 m, 0.3 mm	1	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5421

La cinta de film de polietileno UHMW 5421 de 3M™ protege las superficies frente a la abrasión. El espesor de nuestra cinta, de 0,01 mm, ofrece una excelente resistencia a la abrasión. Esto la convierte en una alternativa ideal para diversas aplicaciones de deslizamiento o desgaste de gran impacto. Crea un efecto de „plano de deslizamiento“ para permitir el contacto sin desgaste. Es una versión más fina de la cinta de film de polietileno UHMW 5423 de 3M™.



- El soporte translúcido, resistente a la abrasión, contribuye a proteger las superficies frente al desgaste
- Bajo coeficiente de fricción para lograr un efecto de „plano deslizante“ entre superficies
- El adhesivo de caucho proporciona una buena pegajosidad inicial para la unión inmediata a la superficie del material

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000050076	542150	3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5421, Transparente, 50 mm x 16.5 m	6	Rollo
7000050053	5421100	3M™ Cinta de PE de Alto Peso Molecular 5421, Transparente, 100 m x 16 m	1	Rollo

Cintas de filamentos

Scotch® Cinta de Filamentos Bidireccionales 8959

La cinta de filamento bidireccional Scotch® 8959 es una cinta de embalar de gran resistencia que ofrece una adherencia excepcional y puede resistir mellas, abrasiones, humedad, arañazos y cortes en la costura central tanto en dirección horizontal como longitudinal.



- Seguridad adicional: gracias a los filamentos que recorren la cinta a lo largo y a lo ancho, es difícil romperla a mano en cualquier dirección
- Los filamentos de fibra de vidrio están dispuestos en un patrón bidireccional que ofrece una gran resistencia a la tracción a todo lo largo y ancho de la cinta
- Resistencia ideal para paquetes pesados y empaquetado y envío internacional

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095268	89591950	Scotch® Cinta de Filamentos Bidireccionales 8959, Transparente, 19 mm x 50 m, 0.15 mm	48	Rollo
7000062460	895919BL	Scotch® Cinta de Filamentos Bidireccionales 8959, Transparente, 19 mm x 50 m, 0.15 mm, Código barras	12	Rollo
7000095261	89592550	Scotch® Cinta de Filamentos Bidireccionales 8959, Transparente, 25 mm x 50 m, 0.15 mm	36	Rollo
7000062461	895938BL	Scotch® Cinta de Filamentos Bidireccionales 8959, Transparente, 38 mm x 50 m, 0.15 mm	12	Rollo
7000095244	89595050	Scotch® Cinta de Filamentos Bidireccionales 8959, Transparente, 50 mm x 50 m, 0.15 mm	18	Rollo
7000062459	895950BL	Scotch® Cinta de Filamentos Bidireccionales 8959, Transparente, 50 mm x 50 m, 0.15 mm, Código barras	12	Rollo
7000095322	89597550	Scotch® Cinta de Filamentos Bidireccionales 8959, Transparente, 75 mm x 50 m, 0.15 mm	12	Rollo
7000008397	89591380	Scotch® Cinta de filamento universal bidireccional 8959, Transparente, 1350 mm x 45 m, 0.15 mm	48	Rollo

Cintas de una cara

Scotch® Cinta de Filamentos 890MSR

Para aplicaciones que requieran adhesión a superficies aceitosas, use nuestra cinta de filamento Scotch® 890MSR. Esta cinta reforzada con filamento es ideal para aplicaciones de empaquetado y envoltura en metales de gran calibre o aplicaciones que pueden quedar expuestas al gas o al aceite. Ofrece un poder de sujeción a largo plazo, una resistencia a la tracción muy alta y una excelente resistencia a la abrasión, la humedad y el desgaste.



- La cinta reforzada con filamento de resistencia industrial resiste las mellas, la abrasión y la humedad.
- El adhesivo de caucho sintético modificado proporciona una mejor adhesión que los adhesivos de caucho natural y se adhiere bien a metales y superficies oleosas.
- Los filamentos de hilo de vidrio añaden resistencia para aplicaciones de agrupación de tuberías.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095843	890MSR100	3M™ Scotch® Cinta de Filamentos 890MSR, Transparente, 100 mm x 50 m	12	Rollo
7000095876	890T1550	3M™ Scotch® Cinta de Filamentos 890MSR, Transparente, 1550 mm x 50 m	3	Rollo

Scotch® Cinta de Filamentos 898

Con un respaldo de polipropileno que resiste la abrasión, la humedad, el rayado y las roturas, pruebe Scotch® Cinta de Filamentos 898. Esta cinta reforzada con filamento es ideal para asegurar cajas, agrupar tuberías o reforzar contenedores grandes a granel, Scotch® Filament Tape 898 es una cinta de alta resistencia, solución confiable y asequible para la integridad del producto y del paquete.



- La cinta reforzada con filamento de resistencia industrial resiste las mellas, la abrasión y la humedad.
- Cierre seguro con clip en L para superposición completa (FOL), cajas con pliegues remetidos y otras cajas no estándar.
- El adhesivo de caucho sintético se une fácilmente a la mayoría de las superficies de tableros de fibra, plásticos y metales.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001229	89824	Scotch® Cinta de Filamentos 898, Clear, 24 mm x 55 m, 0.17 mm	36	Rollo

Scotch® Cinta de Filamentos Retirada sin Residuo 8915

La cinta de filamento de eliminación limpia Scotch® 8915 se ha diseñado específicamente para sujetar piezas de electrodomésticos en su lugar durante el proceso de facturación y empaquetado. Esta cinta adhesiva de alto rendimiento está reforzada con filamentos de fibra de vidrio y ofrece una gran capacidad de adherencia sobre los más diversos sustratos a la vez que puede eliminarse limpiamente y es resistente a las manchas en la mayor parte de los acabados.



- Diseñada para mantener unidas piezas de electrodomésticos durante la fabricación y el envío
- El adhesivo ofrece una eliminación limpia y resistencia a las manchas en la mayor parte de los acabados
- El adhesivo de goma sintética se fija con firmeza a una amplia variedad de sustratos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000059884	8915Z185	Scotch® Cinta de Filamentos Retirada sin Residuo 8915, Azul, 18 mm x 55 m, 0.15 mm	3072	Rollo
7000059885	8915Z245	Scotch® Cinta de Filamentos Retirada sin Residuo 8915, Azul, 24 mm x 55 m, 0.15 mm	36	Rollo
7000048605	8915B18	Scotch® Cinta de Filamentos Retirada sin Residuo 8915, Blanco, 18 mm x 55 m, 0.15 mm	1	Rollo

Cintas de una cara

Scotch® Cinta de Filamentos Retirada sin Residuo 8915

La cinta de filamento de eliminación limpia Scotch® 8915 se ha diseñado específicamente para sujetar piezas de electrodomésticos en su lugar durante el proceso de facturación y empaquetado. Esta cinta adhesiva de alto rendimiento está reforzada con filamentos de fibra de vidrio y ofrece una gran capacidad de adherencia sobre los más diversos sustratos a la vez que puede eliminarse limpiamente y es resistente a las manchas en la mayor parte de los acabados.



- Diseñada para mantener unidas piezas de electrodomésticos durante la fabricación y el envío
- El adhesivo ofrece una eliminación limpia y resistencia a las manchas en la mayor parte de los acabados
- El adhesivo de goma sintética se fija con firmeza a una amplia variedad de sustratos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048606	8915B24	Scotch® Cinta de Filamentos Retirada sin Residuo 8915, Blanco, 24 mm x 55 m, 0.15 mm	36	Rollo

Scotch® Cinta de Filamentos de Uso General 8956

Cinta adhesiva de filamentos de larga duración. Esta cinta tiene diversos usos, como asegurar palets, ensamblar productos y cerrar y reforzar cajas de embalaje. Una vez pegada, la cinta mantiene su fuerza de adhesión a cualquiera de las temperaturas que tenga que soportar durante el transporte y el almacenamiento.



- Rendimiento equilibrado, que combina un alto poder de adhesión con un poder de sujeción duradero.
- muy resistente a la abrasión
- muy resistente a la humedad

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000035364	89561950	Scotch® Cinta de Filamentos de Uso General 8956, Blanco, 19 mm x 50 m, 0.12 mm	48	Rollo
7000035365	89562550	Scotch® Cinta de Filamentos de Uso General 8956, Blanco, 25 mm x 50 m, 0.12 mm	36	Rollo
7000035363	89565050	Scotch® Cinta de Filamentos de Uso General 8956, Blanco, 50 mm x 50 m, 0.12 mm	18	Rollo
7000062462	895650BL	Scotch® Cinta de Filamentos de Uso General 8956, Blanco, 50 mm x 50 m, 0.12 mm	12	Rollo

Scotch® Cinta de Filamentos 8981

La cinta de filamento Scotch® 8981 ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de sujeción, agrupamiento o refuerzo de las aplicaciones de empaquetado o de otro tipo. Esta cinta adhesiva de alto rendimiento está reforzada con filamentos continuos de fibra de vidrio y ofrece una gran adherencia en gran cantidad de sustratos, por lo que es usada con frecuencia en cierres con clips en L y U, fijación de bobinas de metal y agrupamiento.



- Los filamentos de fibra de vidrio laminado protegen la cinta frente a la delaminación a fin de garantizar su resistencia y rendimiento
- El adhesivo de resina de goma sintética proporciona una adherencia muy adecuada en los más diversos sustratos
- Los filamentos ofrecen una capa adicional de seguridad frente a los hurtos de cajas o paquetes

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095574	89811250	Scotch® Cinta de Filamentos 8981, Transparente, 12 mm x 50 m, 0.17 mm	72	Rollo
7000035392	89811950	Scotch® Cinta de Filamentos 8981, Transparente, 19 mm x 50 m, 0.17 mm	48	Rollo

Cintas de una cara

Scotch® Cinta de Filamentos 8981

La cinta de filamento Scotch® 8981 ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de sujeción, agrupamiento o refuerzo de las aplicaciones de empaquetado o de otro tipo. Esta cinta adhesiva de alto rendimiento está reforzada con filamentos continuos de fibra de vidrio y ofrece una gran adherencia en gran cantidad de sustratos, por lo que es usada con frecuencia en cierres con clips en L y U, fijación de bobinas de metal y agrupamiento.

- Los filamentos de fibra de vidrio laminado protegen la cinta frente a la delaminación a fin de garantizar su resistencia y rendimiento
- El adhesivo de resina de goma sintética proporciona una adherencia muy adecuada en los más diversos sustratos
- Los filamentos ofrecen una capa adicional de seguridad frente a los hurtos de cajas o paquetes



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095576	89812550	Scotch® Cinta de Filamentos 8981, Transparente, 25 mm x 50 m, 0.17 mm	36	Rollo
7000095578	89813850	Scotch® Cinta de Filamentos 8981, Transparente, 38 mm x 50 m, 0.17 mm	24	Rollo
7000095577	89815050	Scotch® Cinta de Filamentos 8981, Transparente, 50 mm x 50 m, 0.17 mm	18	Rollo

Scotch® Cinta de filamentos de altas prestaciones 895

Refuerzo: el encolado de patrón en H ofrece un cierre y soporte óptimos para cajas o cargas de transporte pesadas, incluso de cartón corrugado doble.

- Rendimiento equilibrado, que combina un alto poder de adhesión con un poder de sujeción duradero.
- muy resistente a la abrasión
- muy resistente a la humedad



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095785	895-1550	3M™ Scotch® Cinta de Filamentos de Altas Prestaciones 895, 1550 mm x 50 m	30	Rollo
7000095596	89515025	Scotch® Cinta de filamentos de altas prestaciones 895, 150 mm x 250 m	4	Rollo
7000095570	8951250	Scotch® Cinta de filamentos de altas prestaciones 895, Transparente, 12 mm x 50 m, 0.15 mm	72	Rollo
7000035390	8951950	Scotch® Cinta de filamentos de altas prestaciones 895, Transparente, 19 mm x 50 m, 0.15 mm	48	Rollo
7000095572	8952550	Scotch® Cinta de filamentos de altas prestaciones 895, Transparente, 25 mm x 50 m, 0.15 mm	36	Rollo
7000035391	8955050	Scotch® Cinta de filamentos de altas prestaciones 895, Transparente, 50 mm x 50 m, 0.15 mm	18	Rollo

Scotch® Cinta de flejes para servicios públicos 3741

Una cinta de flejado para uso general diseñada para asegurar, agrupar y reforzar mercancías para el movimiento y envío dentro de la planta.

- Une una amplia variedad de superficies en electrodomésticos.
- Evite manchar los sustratos con adhesivo de caucho sintético.
- Evite las roturas o los desgarros, incluso si se mella o perfora durante el uso.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095294	3741MR12	Scotch® Cinta de flejes para servicios públicos 3741, Marfil, 12 mm x 66 m	3888	Rollo
7000095299	3741N196	Scotch® Cinta de flejes para servicios públicos 3741, Naranja, 19 mm x 66 m	96	Rollo

Cintas de una cara

Scotch® Cinta de flejes para servicios públicos 3741

Una cinta de flejado para uso general diseñada para asegurar, agrupar y reforzar mercancías para el movimiento y envío dentro de la planta.

- Une una amplia variedad de superficies en electrodomésticos.
- Evite manchar los sustratos con adhesivo de caucho sintético.
- Evite las roturas o los desgarros, incluso si se mella o perfora durante el uso.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095320	3741T19	Scotch® Cinta de flejes para servicios públicos 3741, Transparente, 19 mm x 66 m	2592	Rollo

Tartan™ Cinta de Filamentos 8953

Cinta adhesiva de filamentos de larga duración. Esta cinta tiene diversos usos, como asegurar palets, ensamblar productos y cerrar y reforzar cajas de embalaje. Una vez pegada, la cinta mantiene su fuerza de adhesión a cualquiera de las temperaturas que tenga que soportar durante el transporte y el almacenamiento.

- De uso general, para reforzar cartón, embalar productos ligeros y en tareas de mantenimiento.
- Película de polipropileno reforzada con fibra de vidrio
- Fácilmente lograda a temperatura ambiente



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095694	89531350	3M™ Tartan™ Cinta de Filamentos 8953, Transparente, 1350 mm x 50 m, 0.1 mm	24	Rollo
7100197969	8953150	Tartan™ Cinta de Filamentos 8953, Transparente, 150 mm x 350 m	120	Rollo
7000095695	895312	Tartan™ Cinta de Filamentos 8953, Transparente, 12 mm x 50 m, 0.1 mm	72	Rollo
7000095687	895319	Tartan™ Cinta de Filamentos 8953, Transparente, 19 mm x 50 m, 0.1 mm	48	Rollo
7000095688	895325	Tartan™ Cinta de Filamentos 8953, Transparente, 25 mm x 50 m, 0.1 mm	1728	Rollo
7000095689	89535050	Tartan™ Cinta de Filamentos 8953, Transparente, 50 mm x 50 m, 0.1 mm	18	Rollo

Tartan™ Cinta de Filamentos 8954

Cinta adhesiva de filamentos de polipropileno con refuerzo de fibra de vidrio (longitudinal y transversal) y adhesivo de caucho sintético; excelente resistencia al desgarro, la abrasión y la humedad. 0,13 mm de espesor.

- Usage général en renforcement de carton ou banderolage léger, maintenance.
- Película de polipropileno reforzada con fibra de vidrio
- Fácilmente lograda a temperatura ambiente




ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000095690	895419	Tartan™ Cinta de Filamentos 8954, Marrón, 19 mm x 50 m, 0.125 mm	48	Rollo
7000095691	895425	Tartan™ Cinta de Filamentos 8954, Marrón, 25 mm x 50 m, 0.125 mm	36	Rollo
7000095692	895450	Tartan™ Cinta de Filamentos 8954, Marrón, 50 mm x 50 m, 0.125 mm	18	Rollo

Cintas de una cara

Scotch® Cinta de flejes 8898

La cinta flejadora Scotch® 8898 ha sido formulada específicamente para su uso en el mercado de los electrodomésticos. El reverso de película de polipropileno tensilizado y el adhesivo sintético sensible a la presión ofrecen una elevada adherencia inicial y una gran capacidad de fijación en una amplia variedad de superficies de metal, plástico, aglomerado y vidrio.

- Se adhiere con firmeza y se elimina limpiamente de una amplia variedad de superficies
- Adhesivo de goma sintética que no mancha el sustrato
- Proporciona una elevada resistencia a la tracción para una adherencia duradera



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000028946	889818	Scotch® Cinta de flejes 8898, Azul, 18 mm x 55 m	48	Rollo
7000048850	889824	Scotch® Cinta de flejes 8898, Azul, 24 mm x 55 m	36	Rollo
7000028947	8898B2	Scotch® Cinta de flejes 8898, Azul, 48 mm x 55 m	24	Rollo

Cintas selladoras

3M™ Cinta Selladora 4411B

La cinta selladora 3M™ 4411B es una cinta adhesiva de una cara acrílica de color blanco traslúcido y 1 mm de espesor muy conformable, cuyo soporte es una lámina ionomérica de altas prestaciones. Nuestra cinta está específicamente diseñada para ofrecer un sellado profesional sobre una junta, corte o grieta ya existente expuestos a luz solar directa, así como a temperaturas o condiciones de humedad extremas.

- Muy buena resistencia a disolventes industriales muy habituales así como a la exposición a temperaturas elevadas
- Se pega inmediatamente a numerosos sustratos sin necesidad de esperar tiempo de curado, sin gotear ni rezumar y sin necesidad de limpiar.
- Cinta conformable negra de 1 mm de espesor que sella eficazmente sobre contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100137163	4411B505	3M™ Cinta Selladora 4411B, Negra, 50 mm x 5.5 m, 1.0 mm, Blister	4	Rollo
7000049663	4411B50	3M™ Cinta Selladora 4411B, Negra, 50 mm x 33 m, 1.0 mm	6	Rollo

3M™ Cinta Selladora 4411G

La cinta selladora 3M™ 4411G es una cinta adhesiva de una cara acrílica gris y 1 mm de espesor muy conformable, cuyo soporte es una lámina ionomérica de altas prestaciones. Nuestra cinta está específicamente diseñada para ofrecer un sellado profesional sobre una junta, corte o grieta ya existente expuestos a luz solar directa, así como a temperaturas o condiciones de humedad extremas.

- Muy buena resistencia a disolventes industriales muy habituales así como a la exposición a temperaturas elevadas
- Se pega inmediatamente a numerosos sustratos sin necesidad de esperar tiempo de curado, sin gotear ni rezumar y sin necesidad de limpiar.
- Cinta conformable gris de 1 mm de espesor que sella eficazmente sobre contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000049662	4411G50	3M™ Cinta Selladora 4411G, Gris, 50 mm x 33 m, 1.0 mm	6	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta Selladora 4411N

La cinta selladora 3M™ 4411N es una cinta adhesiva de una cara acrílica de color blanco translúcido y 1 mm de espesor muy conformable, cuyo soporte es una lámina ionomérica de altas prestaciones. Nuestra cinta está específicamente diseñada para ofrecer un sellado profesional sobre una junta, corte o grieta ya existente expuestos a luz solar directa, así como a temperaturas o condiciones de humedad extremas.



- Muy buena resistencia a disolventes industriales muy habituales así como a la exposición a temperaturas elevadas
- Se pega inmediatamente a numerosos sustratos sin necesidad de esperar tiempo de curado, sin gotear ni rezumar y sin necesidad de limpiar.
- Cinta conformable de color blanco translúcido y 1 mm de grosor que sella eficazmente sobre contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7010300467	4411N385	3M™ Cinta Selladora 4411N, Translúcida, 38 mm x 5 m	12	Rollo
7100137182	4411N505	3M™ Cinta Selladora 4411N, Translúcida, 50 mm x 5.5 m, 1.0 mm, Blíster	4	Rollo
7000049661	4411N50	3M™ Cinta Selladora 4411N, Translúcida, 50 mm x 33 m, 1.0 mm	6	Rollo

3M™ Cinta Selladora 4412G

La cinta selladora 3M™ 4412G es una cinta adhesiva de una cara acrílica gris y 2 mm de espesor muy conformable, cuyo soporte es una lámina ionomérica de altas prestaciones. Nuestra cinta está específicamente diseñada para ofrecer un sellado profesional sobre una junta, corte o grieta ya existente expuestos a luz solar directa, así como a temperaturas o condiciones de humedad extremas.



- Muy buena resistencia a disolventes industriales muy habituales así como a la exposición a temperaturas elevadas
- Se pega inmediatamente a numerosos sustratos sin necesidad de esperar tiempo de curado, sin gotear ni rezumar y sin necesidad de limpiar.
- Cinta conformable gris de 2 mm de espesor que sella eficazmente sobre contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000047348	4412G50	3M™ Cinta Selladora 4412G, Gris, 50 mm x 16.5 m, 2.0 mm	216	Rollo

3M™ Cinta Selladora 4412

La cinta selladora 3M™ 4412N es una cinta adhesiva de una cara acrílica de color blanco translúcido y 2 mm de espesor muy conformable, cuyo soporte es una lámina ionomérica de altas prestaciones. Nuestra cinta está específicamente diseñada para ofrecer un sellado profesional sobre una junta, corte o grieta ya existente expuestos a luz solar directa, así como a temperaturas o condiciones de humedad extremas.



- Muy buena resistencia a disolventes industriales muy habituales así como a la exposición a temperaturas elevadas
- Se pega inmediatamente a numerosos sustratos sin necesidad de esperar tiempo de curado, sin gotear ni rezumar y sin necesidad de limpiar.
- Cinta conformable de color blanco translúcido y 2 mm de espesor que sella eficazmente sobre contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillos

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000029082	4412N25	3M™ Cinta Selladora 4412N, Translúcida, 25 mm x 16.5 m, 2.0 mm	9	Rollo
7000021302	4412N50	3M™ Cinta Selladora 4412N, Translúcida, 50 mm x 16.5 m, 2.0 mm	6	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta Selladora 4412

La cinta selladora 3M™ 4412N es una cinta adhesiva de una cara acrílica de color blanco translúcido y 2 mm de espesor muy conformable, cuyo soporte es una lámina ionomérica de altas prestaciones. Nuestra cinta está específicamente diseñada para ofrecer un sellado profesional sobre una junta, corte o grieta ya existente expuestos a luz solar directa, así como a temperaturas o condiciones de humedad extremas.

- Muy buena resistencia a disolventes industriales muy habituales así como a la exposición a temperaturas elevadas
- Se pega inmediatamente a numerosos sustratos sin necesidad de esperar tiempo de curado, sin gotear ni rezumar y sin necesidad de limpiar.
- Cinta conformable de color blanco translúcido y 2 mm de espesor que sella eficazmente sobre contornos, bordes, remaches y cabezas de tornillos



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100002405	4412N75	3M™ Cinta Selladora 4412N, Translúcida, 75 mm x 16.5 m, 2.0 mm	3	Rollo
7000049564	4412N100	3M™ Cinta Selladora 4412N, Translúcida, 102 mm x 16.5 m, 2.0 mm	2	Rollo

3M™ Cinta FAST Ultra Conformable 8045P

3M™ Fita Rápida Ultra Confortável 8045P es una cinta muy elástica y adaptable, que permite sellar detalles desafiantes de tapajuntas. Debido a sus propiedades técnicas únicas, 3M™ Ultra Conformable 8045P sella mucho más rápido que con las cintas tapajuntas convencionales.

- Las propiedades de conformabilidad y alargamiento de la cinta 8045P Ultra Conformable permiten un sellado mucho más rápido y seguro de aplicaciones desafiantes.
- Debido a sus capacidades autoadhesivas, crea uniones muy fuertes
- Su sistema adhesivo permite la aplicación sin imprimación en muchos sustratos de construcción comunes



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100101074	xxx	3M™ Cinta FAST Ultra Conformable 8045P, Cinza, 1210 mm x 25 m, 1.1 mm	1	Rollo
7100108888	8045P60	3M™ Cinta FAST Ultra Conformable 8045P, Gris, 60 mm x 25 m, 1.1 mm	5	Rollo
7100108714	8045P150	3M™ Cinta FAST Ultra Conformable 8045P, Gris, 150 mm x 25 m, 1.1 mm	2	Rollo
7100108887	8045P200	3M™ Cinta FAST Ultra Conformable 8045P, Gris, 200 mm x 25 m, 1.1 mm	6	Rollo

3M™ Cinta de sellado de aire flexible 8067E - FAST F

La cinta de sellado hermética y flexible de 3M™ 8067E FAST-F es nuestra cinta tapajuntas autoadhesiva e impermeable, diseñada para sellar aberturas y juntas en usos de construcción, como, por ejemplo, penetraciones en muros exteriores.

- Resiste la exposición a los rayos UV hasta 6 meses
- Sistema patentado de sellado con soporte de film alrededor de clavos y grapas para evitar que la humedad penetre (ha superado la prueba ASTM 1970)
- El adhesivo no mancha ni se derrite con el calor del verano



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100135038	8067E75FF	3M™ Cinta Selladora de Aire Flexible 8067E - FAST F, Tan, 75 mm x 25 m, 0.25 mm, Liner dividido	16	Rollo
7100086951	8067E50	3M™ Cinta de sellado de aire flexible 8067E - FAST F, Marrón, 50 mm x 25 m, 0.25 mm	24	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta de sellado de aire flexible 8067E - FAST F

La cinta de sellado hermética y flexible de 3M™ 8067E FAST-F es nuestra cinta tapajuntas autoadhesiva e impermeable, diseñada para sellar aberturas y juntas en usos de construcción, como, por ejemplo, penetraciones en muros exteriores.



- Resiste la exposición a los rayos UV hasta 6 meses
- Sistema patentado de sellado con soporte de film alrededor de clavos y grapas para evitar que la humedad penetre (ha superado la prueba ASTM 1970)
- El adhesivo no mancha ni se derrite con el calor del verano

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100086954	8067E60FF	3M™ Cinta de sellado de aire flexible 8067E - FAST F, Marrón, 60 mm x 25 m, 0.25 mm	20	Rollo
7100086952	8067E60FFSS	3M™ Cinta de sellado de aire flexible 8067E - FAST F, Marrón, 60 mm x 25 m, 0.25 mm, Liner dividido	20	Rollo
7100086953	8067E100FF	3M™ Cinta de sellado de aire flexible 8067E - FAST F, Marrón, 100 mm x 25 m, 0.25 mm, Liner dividido	12	Rollo
7100087101	8067E200FF	3M™ Cinta de sellado de aire flexible 8067E - FAST F, Marrón, 200 mm x 25 m, 0.25 mm, Liner dividido	12	Rollo

3M™ Cinta de sellado de aire flexible 8068E - FAST G

La cinta de sellado flexible y hermética 3M™ 8068E - FAST G es una cinta resistente al aire, al vapor, a la humedad y al agua, que incorpora un energético adhesivo acrílico de alta pegajosidad y sensibilidad a la presión con malla de refuerzo. Nuestra cinta se enrolla de forma automática. Se rasga con la mano y es apta para diversos usos en la construcción.



- Resiste la exposición a los rayos UV hasta 6 meses
- Sistema patentado de sellado con soporte de film alrededor de clavos y grapas para evitar que la humedad penetre (ha superado la prueba ASTM 1970)
- El adhesivo no mancha ni se derrite con el calor del verano

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100027085	8068E50FG	3M™ Cinta de sellado de aire flexible 8068E - FAST G, Marrón, 50 mm x 25 m, 1.3 mm	24	Rollo
7100027084	8068E60FG	3M™ Cinta de sellado de aire flexible 8068E - FAST G, Marrón, 60 mm x 25 m, 1.3 mm	20	Rollo

3M™ Cinta de sellado de aire flexible 8069E - FAST D

La cinta de sellado flexible y hermética 3M™ 8069E - FAST D es una cinta resistente al aire, a la humedad y al agua, que incorpora un energético adhesivo acrílico de alta pegajosidad y sensible a la presión. Nuestra cinta de doble cara permite que las membranas retardantes de evaporación se adhieran de forma hermética y sin necesidad de clavos por ambos lados.



- Resiste la exposición a los rayos UV hasta 6 meses
- El adhesivo no mancha ni se derrite con el calor del verano
- Liner rojo de polietileno que facilita su uso

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100087075	8069E20FD	3M™ Cinta de sellado de aire flexible 8069E - FAST D, 20 mm x 25 m, 0.47 mm	60	Rollo
7100087488	8069E25FD	3M™ Cinta de sellado de aire flexible 8069E - FAST D, 25 mm x 25 m, 0.47 mm	12	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta de sellado de aire flexible 8069E - FAST D

La cinta de sellado flexible y hermética 3M™ 8069E - FAST D es una cinta resistente al aire, a la humedad y al agua, que incorpora un energético adhesivo acrílico de alta pegajosidad y sensible a la presión. Nuestra cinta de doble cara permite que las membranas retardantes de evaporación se adhieran de forma hermética y sin necesidad de clavos por ambos lados.

- Resiste la exposición a los rayos UV hasta 6 meses
- El adhesivo no mancha ni se derrite con el calor del verano
- Liner rojo de polietileno que facilita su uso



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100100910	8069E50FD	3M™ Cinta de sellado de aire flexible 8069E - FAST D, 50 mm x 25 m, 0.47 mm	6	Rollo
7100181760	8069E1220250	3M™ Fita de vedação flexível de ar 8069E - FAST D, 1220mm x 250m 1/PAL	1	Rollo

3M™ Cinta de sellado de aire flexible 8069 - FAST D

La 3M™ Fita de vedação flexível de ar 8069E - FAST D es una cinta de doble cara con un portador resistente y adaptable y un adhesivo acrílico agresivo para sellar y sujetar superficies difíciles de adherir en una variedad de condiciones.

- Ofrece un adhesivo agresivo y de rápida adherencia para una sujeción rápida y segura.
- De -40 ° F (-40 ° C) a 240 ° F (116 ° C)



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100089779	8069E1220FD	3M™ Cinta de sellado de aire flexible 8069E - FAST D, 1220 mm x 50 m, 0,47mm	1	Rollo

3M™ Scotch-Seal™ Tira selladora preformada R79

La tira selladora preformada Scotch-Seal™ R79 es de caucho sintético que permanece blando. Se presenta en tiras preformadas. Desarrolla una adhesión excelente cuando se mantiene comprimido.

- Alta potencia adhesiva apta para un intervalo de temperaturas entre -29 °C y 135 °C
- Excelente resistencia al agua y a la intemperie
- Listo cuando se aplica



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000079848	R796	3M™ Scotch-Seal™ Tira selladora preformada R79, 6 m x 20 m	4	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Scotch-Weld™ Tira Selladora Preformada 5313

La tira selladora preformada Scotch-Weld™ 5313 de 3M™ es una extrusión sólida y pegajosa sobre caucho sintético. La fuerza adhesiva de la tira 5313 basta para provocar un fallo cohesivo del sellador antes de que este pierda adhesión al sustrato al tirar en tensión.



- Presenta una excelente resistencia al agua y a la intemperie.
- Sellador sintético maleable para un fácil sellado y rellenado de huecos
- No cura, listo nada más aplicarlo


ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000033721	53132550	3M™ Scotch-Weld™ Tira Selladora Preformada 5313, Negro, 2mm x 50mm x 25m	4	Rollo
7000079808	5313804	3M™ Scotch-Weld™ Tira Selladora Preformada 5313, Negro, 4 mm x 80 m	90	Rollo
7000079797	5313056	3M™ Scotch-Weld™ Tira Selladora Preformada 5313, Negro, 6 mm x 5 m	15	Rollo
7000079794	5313157	3M™ Scotch-Weld™ Tira Selladora Preformada 5313, Negro, 7 mm x 2.5 mm x 15 m	15	Rollo
7000079798	53138	3M™ Scotch-Weld™ Tira Selladora Preformada 5313, Negro, 8 mm x 6 m	15	Rollo
7000079807	53135025	3M™ Scotch-Weld™ Tira Selladora Preformada 5313, Negro, 25 mm x 2 mm x 50 m	2	Rollo

Cintas de tela y americanas

Focus

3M™ Cinta americana superresistente DT17

Fabricada con film de polietileno laminada con soporte de tela con una mezcla de adhesivo de caucho sintético/natural, esta gruesa y resistente cinta permanece plana y se rasga del rollo limpiamente para usarla incluso en los trabajos más exigentes. La cinta americana superresistente DT17 de 3M™ está diseñada para proporcionar la máxima solidez y duración para aplicaciones de gran exigencia.



- El soporte ultragrueso y resistente al agua resiste el desgaste y la abrasión y se puede rasgar fácilmente con la mano
- El resistente adhesivo de caucho natural se adhiere instantáneamente a una gran variedad de superficies como metal, vidrio, plástico y hormigón sellado.
- La gasa de tejido tupido proporciona una elevada resistencia a la tracción, lo que resulta ideal para aplicaciones de agrupamiento.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100158390	DT1732B	3M™ Cinta americana superresistente DT17, Negro, 48 mm x 32 m, 0.43 mm, 24 rollos por caja, envueltos individualmente	24	Rollo

Cintas de una cara

Focus

3M™ Cinta americana extrafuerte DT11

Fabricada con film de polietileno laminada con soporte de tela con una mezcla de adhesivo de caucho sintético/natural, esta resistente cinta permanece plana y se rasga del rollo limpiamente para usarla en una gran variedad de aplicaciones. La cinta americana extrafuerte DT11 de 3M™ está diseñada para ser una solución fiable para los desafíos de cada día y se adhiere a numerosos sustratos, como el plástico.

- Versátil con buena sujeción para uso diario en aplicaciones difíciles
- Se adhiere inmediatamente y permanece en superficies irregulares sin levantarse, incluso en la mayoría de los plásticos
- Soporte de polietileno resistente al agua, al desgaste y a la abrasión ligera



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100158377	DT1155B	3M™ Cinta americana extrafuerte DT11, Negro, 48 mm x 55 m, 0.28 mm, envueltos individualmente	24	Rollo
7100158346	DT1155S	3M™ Cinta americana extrafuerte DT11, Plata, 48 mm x 55 m, 0.28 mm, envueltos individualmente	24	Rollo

Focus

3M™ Cinta americana multiuso DT8

Fabricada con film de polietileno laminada con soporte de tela con una mezcla de adhesivo de caucho sintético/natural, esta fuerte cinta permanece plana y se rasga del rollo limpiamente para usarla en una gran variedad de aplicaciones. La cinta americana multiuso DT8 de 3M™ está diseñada para ser solución versátil, adaptable y de pegado rápido para aplicaciones exigentes.

- El resistente adhesivo de caucho natural proporciona una adhesión instantánea a una gran variedad de superficies como metal, vidrio, plástico y hormigón sellado.
- La gasa de tela tejida permite cortar fácilmente la cinta con las manos y facilita su aplicación y manipulación.
- El soporte adaptable es adecuado para su uso en superficies contorneadas



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100174105	DT823B	3M™ Cinta americana multiuso DT8, Negro, 48 mm x 23 m, 0.2 mm, 24 rollos por caja, envueltos individualmente	24	Rollo
7100174104	DT855B	3M™ Cinta americana multiuso DT8, Negro, 48 mm x 55 m, 0.2 mm, 24 rollos por caja, envueltos individualmente	24	Rollo
7100158365	DT823S	3M™ Cinta americana multiuso DT8, Plata, 48 mm x 23 m, 0.2 mm, 24 rollos por caja, envueltos individualmente	24	Rollo
7100158345	DT855S	3M™ Cinta americana multiuso DT8, Plata, 48 mm x 55 m, 0.2 mm, 24 rollos por caja, envueltos individualmente	24	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta Americana Performance Plus 8979

La cinta americana Performance Plus 8979 de 3M™ tiene una estructura única que permite su uso en aplicaciones temporales y permanentes, en interiores y exteriores. Se puede retirar prácticamente sin dejar residuos en la mayoría de las superficies opacas, transcurridos hasta 6 meses desde la aplicación.



- Resiste a los rayos UV, la luz del sol y la intemperie durante hasta un año sin deteriorarse.
- Adhesivo especial que se adhiere inmediatamente y de forma fiable a largo plazo a la mayoría de las superficies
- Protege contra abrasión ligera incluso en procesos de arenado (con arena o vidrio) y granallado

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000001330	897948	3M™ Cinta Americana Performance Plus 8979, Azul, 48 mm x 55 m	24	Rollo

3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte 389

Soporte de rayón tratado con polietileno y con adhesivo de caucho sintético.



- Soporte impermeable que se adapta bien a cualquier forma y fácil de rasgar.
- Disponible en negro y plateado
- Buena adaptabilidad

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000111476	389A50	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte Y389, Amarillo, 50 mm x 50 m	24	Rollo
7000111477	389Z50	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte Y389, Azul, 50 mm x 50 m	24	Rollo
7000111464	389B25	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte Y389, Blanco, 25 mm x 50 m	36	Rollo
7000111465	389B38	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte Y389, Blanco, 38 mm x 50 m	24	Rollo
7000111466	389B50	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte Y389, Blanco, 50 mm x 50 m	24	Rollo
7000111467	389B100	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte Y389, Blanco, 100 mm x 50 m	1	Rollo
7000111459	389N25	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte Y389, Negra, 25 mm x 50 m	36	Rollo
7000111460	389N38	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte Y389, Negra, 38 mm x 50 m	24	Rollo
7000111461	389N50	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte Y389, Negra, 50 mm x 50 m	24	Rollo
7000111463	389N100	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte Y389, Negra, 100 mm x 50 m	8	Rollo
7000111474	389O50	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte Y389, Oliva, 50 mm x 50 m	24	Rollo
7000111469	389P38	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte Y389, Plata, 38 mm x 50 m	1	Rollo
7000111470	389P50	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte Y389, Plata, 50 mm x 50 m	24	Rollo
7000111472	389P100	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte Y389, Plata, 100 mm x 50 m	8	Rollo
7000111486	389R50	3M™ Cinta Americana de Resistencia Extra Fuerte Y389, Roja, 50 mm x 50 m	24	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta americana adaptable de uso general 2904

La cinta americana de uso general Scotch® 2904 es una cinta versátil y duradera fabricada en film de polietileno sobre tejido de lona y con un adhesivo de caucho sintético. Una buena opción para el mantenimiento general, atar paquetes, envolver, sujetar, sellar y proteger.

- El adhesivo de caucho sintético fuerte proporciona una adhesión instantánea a una amplia variedad de superficies
- Se puede rasgar con la mano y en ambas direcciones
- Alta resistencia a la tracción, ideal para atar en paquetes



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100098707	2904A48	3M™ Cinta americana adaptable de uso general 2904, Plata, 48 mm x 50 m	24	Rollo

3M™ Cinta americana de uso general 2903

La cinta americana de uso general Scotch® 2903 es una cinta versátil fabricada en film de polietileno sobre tejido de lona y con un acabado de caucho sintético. Una buena opción para el mantenimiento general, atar paquetes, envolver, sujetar, sellar y proteger

- El adhesivo de caucho sintético fuerte proporciona una adhesión instantánea a una amplia variedad de superficies.
- Se puede rasgar con la mano y en ambas direcciones
- Alta resistencia a la tracción, ideal para atar en paquetes



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100098695	290348N	3M™ Cinta americana de uso general 2903, Negra, 48 mm x 50 m	24	Rollo
7100098687	290348P	3M™ Cinta americana de uso general 2903, Plata, 48 mm x 50 m	24	Rollo

3M™ Cinta Americana 1900

La Cinta adhesiva americana de valor 3M™ 1900 es una buena cinta para cajas de herramientas para aplicaciones generales, entre ellas, sellado ligero, agrupación, marcado, y reparaciones provisionales en aplicaciones no críticas. Su adhesivo de goma sintética se pega en contacto con metal, vidrio, plástico, hormigón sellado y otros materiales suaves, y el recubrimiento de polietileno resistente al agua se sella bien en entornos mojados y húmedos.

- Un soporte de polietileno de plata sobre tela de gasa resiste la humedad para ofrecer un rendimiento fiable en entornos húmedos o mojados
- El adhesivo de goma sintética sensible a la presión se pega en contacto con metal, vidrio, plástico, hormigón y otras superficies
- La superficie acepta sin problema que se escriba con rotuladores para un etiquetado provisional



ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000071798	1900N50	3M™ Cinta Americana 1900, Negra, 50 mm x 50 m	24	Rollo
7000032383	1900P50	3M™ Cinta Americana 1900, Plata, 50 mm x 50 m	24	Rollo

Cintas de una cara

3M™ Cinta de Fibra de Vidrio 5453

La cinta adhesiva de tela con vidrio recubierto con PTFE 3M™ es una cinta adhesiva de tela con vidrio marrón de 8,2 mm impregnada con PTFE (Politetrafluoroetileno). Está cubierta con un adhesivo de silicona sensible a la presión que se pega fácilmente para proporcionar una superficie resbaladiza antiadherente en rodillos, carpetas, moldes, grapadoras y en otros procesos de mecanizado.



- Su baja absorción de la humedad permite que la cinta adhesiva rinda bien en entornos húmedos
- Su tejido de tela de lana, reforzada presenta una resistencia a la tracción para soportar el desgaste, los desgarros y la perforación
- Es cómoda para enrollarla alrededor de superficies de rodillo y en patrones espirales

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000050131	545325	3M™ Cinta de Fibra de Vidrio 5453, Marrón, 25 mm x 33 m, 0.21 mm	9	Rollo
7000144794	545350	3M™ Cinta de Fibra de Vidrio 5453, Marrón, 50 mm x 33 m, 0.21 mm	6	Rollo

3M™ Cinta de Fibra de Vidrio 361

Utilice la cinta de fibra de vidrio 3M™ 361 para aplicaciones que requieran gran resistencia térmica. Nuestra cinta incluye un adhesivo de silicona sensible a la presión para aplicaciones que requieran alta adhesión, larga duración, buen poder de sujeción y una retirada limpia. El soporte resistente a la abrasión resulta ideal para enmascarar como protección en operaciones de pulverización térmica.




- Proteja superficies y materiales de temperaturas intermitentes de hasta 288 °C
- Se usa en la industria aeroespacial y de la automoción, en operaciones militares, para revestimiento de tejados y construcción naval y de vehículos especiales
- Para empalmar tejidos, sellar paneles, enmascarar, empaquetar, sujetar y embalar arneses

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000047441	36119	3M™ Cinta de Fibra de Vidrio 361, Blanco, 19 mm x 55 m, 0.17 mm	1	Rollo
7000050071	36125	3M™ Cinta de Fibra de Vidrio 361, Blanco, 25 mm x 55 m, 0.17 mm	9	Rollo
7000035829	36150	3M™ Cinta de Fibra de Vidrio 361, Blanco, 50 mm x 55 m, 0.17 mm	24	Rollo
7000048436	36175	3M™ Cinta de Fibra de Vidrio 361, Blanco, 75 mm x 55 m, 0.17 mm	12	Rollo

3M™ Cinta de Aluminio con Fibra de Vidrio 363

La cinta de fibra de vidrio/soporte de aluminio para altas temperaturas 363 de 3M™ es muy fuerte y flexible, y se ha diseñado para proteger contra el calor en aplicaciones aeroespaciales, de automoción e industriales. Nuestra cinta combina un soporte de aluminio con cinta de fibra de vidrio y adhesivo de silicona sensible a la presión.



- Puede troquelarse fácilmente en tamaños o formas especiales
- Estructura ligera y flexible, que se aplica fácilmente a diversas formas irregulares
- Ofrece un rendimiento uniforme de -54 °C a 316 °C

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000028867	36350	3M™ Cinta de Aluminio con Fibra de Vidrio 363, 50 mm x 33 m	24	Rollo
7000070307	363150	3M™ Cinta de Aluminio con Fibra de Vidrio 363, 150 mm x 33 m	1	Rollo

Cintas de una cara

3M™ High Temperature Aluminum Foil/Glass Cloth Tape 363L

La cinta de fibra de vidrio/soporte de aluminio de alta temperatura 363L de 3M™ (versión con liner de 363) es muy fuerte y flexible y se ha diseñado para proteger contra el calor en aplicaciones de los sectores aeroespacial, de automoción e industrial. Nuestra cinta combina un soporte de aluminio con cinta de fibra de vidrio y adhesivo de silicona sensible a la presión.



- Puede troquelarse fácilmente en tamaños o formas especiales
- Estructura ligera y flexible, que se aplica fácilmente a diversas formas irregulares
- Ofrece un rendimiento uniforme de -54 °C a 316 °C

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000147746	363L914	Produit3M™ High Temperature Aluminum Foil/Glass Cloth Tape 363L, Silver, 36 in x 36 yd, Roll	1	Rollo

3M™ Glass Cloth Tape 398FR

Nuestra cinta de fibra de vidrio 398FR de 3M™ utiliza un adhesivo acrílico para diversos trabajos que requieren alta adhesión, un soporte resistente a la abrasión y propiedades retardantes de llama.



- Su resistencia a la abrasión y a altas temperaturas contribuye a reducir los fallos debidos al desgaste
- El adhesivo acrílico presenta excelentes propiedades de resistencia al paso del tiempo y es ideal para una amplia variedad de aplicaciones permanentes
- Su gran adaptabilidad permite que la cinta se una a diversas texturas difíciles y superficies irregulares o curvadas

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7100003056	398FR50	3M™ Cinta de Fibra de Vidrio 398FR, 50 mm x 33 m	24	Rollo
7000001301	398FR75	3M™ Cinta de Fibra de Vidrio 398FR, 75 mm x 33 m	12	Rollo

Cintas para usos especiales

3M™ Cinta con ventilación 394

Nuestra cinta de ventilación 3M™ 394 cuenta con un respaldo sintético no tejido único con alta permeabilidad al aire / gas, buena resistencia al estallido y barrera contra sólidos para un mínimo de vacíos y menos limpieza.



- Cuenta con un soporte poroso no tejido exclusivo con alta permeabilidad al aire y los gases.
- Cumple la mayoría de requisitos de desgasificación para procesos de aislamiento con espuma in situ.
- El adhesivo sensible a la presión se adhiere con fuerza a una amplia variedad de superficies.

ID	Núm.	Descripción	Mínimo	UV
7000048566	3943350	3M™ Cinta con ventilación 394, 50 mm x 33 m	24	Rollo

3M™ Floor and Safety Marking Tapes

						
Product number	471	971	764	766	767	5702
Properties/suitable for	Long-term high visibility	Superior durability	Economical lane and colour marking	Economical safety marking	Economical safety marking	Long-term high visibility
Key features (info box)						

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Total thickness [mm]	0.140	0.800	0.125	0.125	0.129	0.140
Adhesive type	Rubber	Rubber	Rubber	Rubber	Rubber	Rubber
Colour	Black, white, red, yellow, blue, green, orange, brown	White, red, yellow, blue, orange, green	Black, grey, white, red, yellow, blue, clear, green, orange	Yellow / black stripes	Red / white stripes	Yellow / black stripes
Backing material	Polyvinyl Chloride (PVC)	Poly Lactic Acid (PLA)	Polyvinyl Chloride (PVC)	Polyvinyl Chloride (PVC)	Polyvinyl Chloride (PVC)	Polyvinyl Chloride (PVC)
Peel strength [Newton/25 mm] 	6.3	13	5.3	5.3	5.3	5.3
Tensile strength [Newton/25 mm] 	61	429	57	57	57	65
Elongation at break 	130%	290%	180%	180%	180%	170%
Temperature use range 	4°C – 77°C	4°C – 49°C	16°C – 29°C	16°C – 29°C	16°C – 29°C	4°C – 77°C
Colour marking 						
Floor, wall, or loading dock marking 						
Hazard area marking 						
Clean removal 						
Traffic areas 						







Suggested Applications

Lane and safety marking applications	•	•		•	•	•
Marking of equipment pitch points or gears for warning purposes	•		•			
Colour code piping, tools, instruments, etc.	•		•			
For taping, wrapping or sealing many curved or convex surfaces	•					
Floor marking in high traffic areas (pallets and heavy equipment)		•				
Marking applications in light traffic areas, walls and pipes			•	•	•	
General purpose holding and bundling			•			
Temporary protection of parts, equipment or products from abrasion	•		•			
Helps identify hazard areas				•	•	•
Create spaces for customer and employee distancing – Social Distancing	•		•	•	•	•
Masking for anodization, electroplating, painting	•					
Product number	471	971	764	766	767	5702

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

3M™ Specialty Single Coated Tapes

								
Product number	420	431	425	1436	361	5421	5423	5490
Properties/suitable for	Lead foil tape	Performance aluminium foil tape	Performance aluminium foil tape	General purpose aluminium foil tape	Glass cloth tape high temperature resistant	UHMW-PE tape low friction	UHMW-PE tape low friction	PTFE tape anti-stick
Key features (info box)								

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	420	431	425	1436	361	5421	5423	5490
Total thickness [mm]	0.19	0.08	0.12	0.075	0.16	0.17	0.30	0.09
Adhesive type	Rubber	Acrylic	Acrylic	Rubber	Silicone	Rubber	Rubber	Silicone
Colour	Silver	Silver	Silver	Silver	White	Translucent	Translucent	Brown
Backing material	Lead foil	Aluminium foil	Aluminium foil	Dead soft aluminium	Glass cloth	UHMW-PE film	UHMW-PE film	PTFE – polytetrafluorethylene
Peel strength [Newton/25 mm] 	12.2	11.3	12.8	30.0	10.5	9.3	9.8	7.5
Tensile strength [Newton/25 mm] 	87.5	85	123	45	639	199	375	76
Elongation at break 	12%	5%	6%	3%	9%	470%	530%	170%
Temperature use range 	-51°C to 107°C	-54°C to 149°C	-54°C to 149°C	-25°C to 70°C	-54°C to 232°C	-34°C to 107°C	-34°C to 107°C	-54°C to 260°C
Water vapour transmission rate	1.55 g/m ² /24 h	0.77 g/m ² /24 h	0.77 g/m ² /24 h	< 1.0 g/m ² /24 h				
Lead foil tape 	•							
Performance aluminium foil tape 		•	•					
General purpose aluminium foil tape 				•				
Sealing of high-temperature ducts or chambers 					•			
Noise reduction between dissimilar parts 						•	•	
Protection of grinding areas 						•	•	
Low friction & non-stick surface applications 						•	•	•
Product number	420	431	425	1436	361	5421	5423	5490






Continued on next page

Suggested Applications								
Product number	420	431	425	1436	361	5421	5423	5490
Masking in electroplating	•							
Masking parts during anodization	•		•					
Radiation barrier	•							
Chemical milling	•							
Moisture barrier	•	•	•	•				
Plastic protection against heat and UV exposure		•						
Heat shielding and heat reflecting of delicate parts		•	•		•			
Light reflecting for light enhancement		•	•					
Seaming and sealing		•	•					
Refrigerator and freezer coil attachment		•	•					
Splicing of thin gauge foils			•					
Internal and external ducting work				•				
Air conditioning sealing operations				•				
Permanent sealing of high temperature ducts or chambers					•			
Use for fabric splicing, seaming and sealing panels					•			
Aerospace panel sealing					•			
Wire harness protection					•			
Masking parts during plasma spray					•			
Reducing squeaks and rattles in automotive and transportation assemblies						•	•	
Lining of conveyors, chutes, blades, slides and guide rails						•	•	
Separating dissimilar parts to reduce noise and friction						•	•	
Protecting aluminium sheets on stretch forming presses						•	•	
Flat conveyor guide rails and chutes						•	•	
Use for heated machinery and equipment								•
High temperature wire bundling and harnessing								•
Shielding and protecting against chemicals								•
Wrapping web rollers to reduce friction								•
Noise reduction of parts where surfaces rub together								•
Providing excellent mould re-release in composite bonding								•
Product number	420	431	425	1436	361	5421	5423	5490

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

3M™ Filament High Strength Tapes

						
Product number	8953	8954	8956	8959	8981	8915
Properties/suitable for	Fibreglass longitudinally reinforced	Bi-directional fibreglass reinforced	Fibreglass longitudinally reinforced	Bi-directional fibreglass reinforced	High performance	Removable
Key features (info box)						

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	8953	8954	8956	8959	8981	8915
Total thickness [mm]	0.100	0.125	0.120	0.130	0.168	0.152
Adhesive type	Synthetic rubber resin	Synthetic rubber resin	Synthetic rubber resin	Synthetic rubber resin	Synthetic rubber resin	Synthetic rubber resin
Colour	Translucent	Translucent	Translucent	Translucent	Translucent	Translucent, light blue
Backing material	Polypropylene film, fibreglass reinforced	Polypropylene film, bi-directional fibreglass reinforced	Polypropylene film, fibreglass reinforced	Polypropylene film, bi-directional fibreglass reinforced	Polypropylene film, fibreglass reinforced	Polypropylene film, fibreglass reinforced
Peel strength [Newton/25 mm] 	13.8	17.5	20	22.5	19.3	17.8
Tensile strength [Newton/25 mm] 	625	338	650	700	1665	745
Elongation at break 	10%	10%	6%	6%	3%	3%
Light weight bundling & reinforcing 	•		•			
Medium weight bundling & reinforcing 		•		•		•
Heavy weight bundling & reinforcing 					•	
Clean removal 						•

Suggested Applications

Product number	8953	8954	8956	8959	8981	8915
Light-duty strapping, bundling, and reinforcing applications	•		•			
Box closing and reinforcing	•	•	•			
Bundling of light to medium weight products		•				
Heavy box closure				•		
Cross web splicing				•		
Bundling of medium weight products				•		•
Bundling of heavy weight products					•	
Metal coil tabbing and bundling					•	
L-clip and U-clip closures					•	
Pallet unitising, bundling for shipping and handling					•	•
Temporary holding and attachment						•
Product number	8953	8954	8956	8959	8981	8915

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

3M™ Cloth and Duct Tapes

					
Product number	1900	2903	2904	389	8979
Properties/suitable for	Value duct tape	General purpose	Heavy duty	Extra heavy duty	Clean removal
Key features (info box)					

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	1900	2903	2904	389	8979
Total thickness [mm]	0.17	0.15	0.19	0.26	0.29
Adhesive type	Synthetic rubber resin	Synthetic rubber resin	Synthetic rubber resin	Crosslinked rubber resin	Rubber
Colour	Silver, black	Silver, black	Silver, black	Silver, black, white, yellow, red, blue, green, olive	Slate blue
Backing material	PE over coated cloth scrim	PE coated cloth scrim	PE coated cloth scrim	PE coated cloth scrim	PE coated cloth scrim
Peel strength [Newton/25 mm] 	15	20	27.5	22.5	15.5
Tensile strength [Newton/25 mm] 	70	100	110	200	160
Elongation at break 	20%	30%	30%	6%	17%
Temperature resistance (min, h) 	60 °C	60 °C	60 °C	70 °C	93 °C
Indoor and outdoor use 					
Clean removal 					


Suggested Applications

Product number	1900	2903	2904	389	8979
Lighter duty applications such as bundling, sealing, holding, labelling and identifying in non-critical applications	•				
Temporary repairing, bundling, reinforcing	•	•			
Fixing, closing, packaging		•			
General maintenance, repair and protection		•	•		
Pipe wrapping and duct seaming		•	•		
Marking and labeling		•	•		
Bundling, sealing, semi permanent repair operations			•		
Building and construction market applications			•		
Colour coding, marking and labeling				•	
Joining and sealing of sheetings, wallboards, metal and plastic ducting				•	•
Splicing of insulation, pipes and panels (hinge effect)				•	•
Cauling and protection with film splicing for treatment or decontamination				•	•
Wrapping of containers and pipes				•	•
Container sealing and tarp repair				•	•
Outdoor duct tape applications and temporary weather sealing					•

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

3M™ Masking Tapes

													
Product number	101E	201E	301E	401E	501E	244	218	8901	8902	8905	8991	8992	8995
Properties/suitable for	Value masking tape	General use masking tape	Performance masking tape	High performance masking tape	Specialty high temp masking tape	Washi masking tape	Fine line masking tape	Performance powder coat painting	Performance powder coat painting	Performance powder coat painting	Masking in extreme environments	Masking in extreme environments	Masking in extreme environments
Key features (info box)													

Physical and Performance Characteristics, Key Features

Product number	101E	201E	301E	401E	501E	244	218	8901	8902	8905	8991	8992	8995
Total thickness [mm]	0.115	0.135	0.150	0.160	0.150	0.085	0.130	0.060	0.080	0.160	0.061	0.082	0.06
Adhesive type	Rubber	Rubber	Rubber	Rubber	Rubber	Acrylic	Rubber	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone	Silicone
Colour	Tan	Chamois	Chamois	Brown	Chamois	Gold	Green	Blue	Blue	Blue	Blue	Green	Blue
Backing material	Crepe paper	Crepe paper	Crepe paper	Crepe paper	Crepe paper	Flat paper backing	Polypropylene	Polyester film	Polyester film	Polyester film	Polyester film	Polyester film	Polyester film
Peel strength [Newton/25 mm] 	5	6	9	10	11	2	11	7.8	10	7	8.5	12	7.5
Tensile strength [Newton/25 mm] 	89	89	95	100	106	76	57	113	180	480	93.5	249.5	100
Elongation at break 	8%	10%	10%	10%	10%	6%	490%	115%	110%	115%	49%	148%	90%
Temperature resistance (min, h) 	60 °C	80 °C	100 °C	140 °C	160 °C	100 °C	120 °C	204 °C	204 °C	204 °C	204 °C	204 °C	204 °C
Period of use (days) 													
Indoor and outdoor use 													
Straight lines and areas masking applications 	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Sweeping curves masking applications 							•						
Powder coating masking applications 								•	•	•	•	•	•
Oven-drying systems, IR or heat lamps masking applications 				•	•								
UV-curing & bake cycles masking applications 					•								
Automotive masking applications 				•	•	•	•						
Product number	101E	201E	301E	401E	501E	244	218	8901	8902	8905	8991	8992	8995

Continued on next page

Suggested Applications

Product number	101E	201E	301E	401E	501E	244	218	8901	8902	8905	8991	8992	8995
General purpose short-term room temperature paint applications	•												
General purpose short-term paint applications	•	•											
Masking for joint sealing applications	•	•				•							
Use for temporary fixing, attaching or holding	•	•											
Label marking	•	•											
General-purpose industrial paint masking	•	•	•										
Air drying and oven curing of paint and lacquer			•	•									
High-performance industrial and automotive paint masking				•	•		•						
Oven-drying systems, infrared or heat lamps				•	•								
Suitable for infrared/UV-curing and bake cycles					•								
Outdoor painting and varnishing work						•							
Paint masking applications in the building construction market	•	•				•							
Painting in the metal construction market, particularly on delicate surfaces						•	•						
Fine line paint masking							•						
Ideal for multi-colour and design paintwork							•						
Spherical shaped surfaces							•						
Specialty car body, vehicle, marine and aerospace paintjobs			•	•	•		•						
Masking parts for high temperature powder coat painting								•	•	•	•	•	•
Masking parts during anodization								•	•	•	•	•	•
Flash breaker in composite bonding								•	•	•	•	•	•
Hold/attach bagging composite materials during the composite process								•	•	•	•	•	•
Temporary surface protection for extreme temperatures								•	•	•	•	•	•
Splicing of silicone liners, films and papers								•	•	•	•	•	•
Provides a good barrier for the separation of dissimilar metals								•	•	•	•	•	•
Product number	101E	201E	301E	401E	501E	244	218	8901	8902	8905	8991	8992	8995

Product Use

All statements, technical information, and recommendations contained in this document are based upon tests or experience that 3M believes are reliable. However, many factors beyond 3M's control can affect the use and performance of a 3M product in a particular application, including the conditions under which the product is used and the time and environmental conditions in which the product is expected to perform. Since these factors are uniquely within the user's knowledge and control, it is essential that the user evaluates the 3M product to determine whether it is fit for a particular purpose and suitable for the user's method or application. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

Condiciones Generales de Venta de 3M para 2023

Cláusula 1 — Ámbito de aplicación

Las presentes Condiciones Generales de Venta se aplicarán a partir del 1 de enero de 2023, excluyendo las condiciones de compra del Comprador y cualesquiera otras condiciones generales de venta del Vendedor, a la totalidad de las ventas de productos y servicios que las entidades de 3M domiciliadas en España o en Portugal (el «Vendedor») efectúen con clientes profesionales (el «Comprador») para ser entregadas como parte de sus respectivas ventas nacionales en España o Portugal. Las ventas en el Extranjero estarán sujetas a condiciones y requisitos concretos que deberán convenirse entre 3M y el Comprador.

Cláusula 2 — Pedido

Todos los pedidos implican la aceptación de las presentes Condiciones Generales de Venta y deben aceptarse expresamente por el Vendedor. El Vendedor no garantiza la disponibilidad o continuidad del producto. El Vendedor se reserva el derecho a rechazar los pedidos que no cumplan con las unidades de entregas especificadas por él. El Vendedor deberá aprobar expresamente cualquier excepción al acuerdo o de la oferta de precios (p. ej., la solicitud incluida en el pedido). El mero acuse de recibo no constituirá una aprobación.

Cláusula 3 — Precio y condiciones comerciales

Los productos y los servicios se facturarán de conformidad con las listas de precios que estén en vigor en la fecha en que el Vendedor reciba el pedido. El Vendedor podrá modificar en cualquier momento la totalidad o parte de los precios y de las condiciones comerciales, especialmente ante acontecimientos que afecten a la producción o al suministro de los productos, como un incremento en el precio de las materias primas, fluctuaciones de divisa, costes de entrega, la aplicación de la normativa en vigor o, en términos más generales, cualquier acontecimiento que aumente los costes de los productos. El precio aplicable se confirmará y convendrá durante el proceso de realización del pedido.

Los precios indicados son válidos sin incluir descuentos e impuestos y para el pedido mínimo que se define en la lista de precios en vigor. Si no se especifica en la lista de precios, el importe mínimo del pedido será de 500 EUR, sin incluir el IVA. Si no se alcanza el importe mínimo, el Vendedor se reserva el derecho de rechazar el pedido a su entera discreción, o de aplicar un cargo único de 50 EUR en concepto de gastos de gestión adicionales.

Cláusula 4 — Facturación/Pago

A menos que el Vendedor apruebe específicamente lo contrario de conformidad con la legislación aplicable, las facturas se emitirán en el momento del envío. Salvo que se establezca lo contrario, las facturas del Vendedor deberán abonarse en el plazo de treinta (30) días a contar desde su fecha de emisión. No se concederá ningún descuento por el pago en efectivo. Los pagos deberán enviarse a la dirección que se indica en el membrete de la factura.

La fecha de pago se refiere a la fecha en la que este se haga efectivo al Vendedor y no la fecha en la que se reciba el justificante de pago.

Únicamente se aplicará una compensación legal (excepto en el caso de indemnizaciones o sanciones), siempre que se cumplan las condiciones de esta operación.

No se concederá ningún aplazamiento de pago sin el consentimiento formal previo del Vendedor.

Toda controversia entre las Partes relativa a la facturación deberá notificarse en el plazo de 12 meses desde la fecha de la factura. La parte de la factura que no sea objeto de controversia deberá abonarse en la fecha de vencimiento.

El impago de una factura en su fecha de vencimiento dará lugar a lo siguiente una vez transcurrida dicha fecha:

- Los importes que queden pendientes de pago deberán abonarse con carácter inmediato, independientemente de los métodos de pago y de los plazos previstos inicialmente, incluidas las demás facturas emitidas al Comprador, incluso si aún no han vencido.
- Se aplicarán cargos por retraso en el pago calculados tomando como base el tipo de interés aplicado por el BCE en su última operación de refinanciación incrementado en ocho (8) puntos.
- El Vendedor tendrá derecho a suspender la ejecución del resto de pedidos en curso, así como a rechazar o posponer nuevos pedidos del Comprador.
- El Vendedor tendrá derecho a facturar gastos de recuperación por importe de 40 EUR.

Cláusula 5 — Transmisión de la propiedad – Transmisión de los riesgos

El Vendedor conservará la propiedad de los productos vendidos hasta que el precio, incluido el principal y los costes accesorios, se hayan pagado efectivamente por completo. En caso de que el cobro no resulte efectivo, el Vendedor tendrá derecho a recuperar los productos, independientemente de que sigan en poder del Comprador.

En cualquier caso, la transmisión de riesgos (en particular con respecto a la pérdida o al deterioro de los productos) al Comprador se hará efectiva en la fecha del primer intento de entrega en la dirección que el Comprador hubiera proporcionado como lugar de entrega.

Cláusula 6 — Entrega

Salvo acuerdo en contrario, el Vendedor nombrará a un transportista que enviará los productos a la dirección de entrega proporcionada por el Comprador de conformidad con las condiciones del Vendedor (en particular, la zona y los plazos de entrega mínimos).

Excepto en el caso de las exportaciones donde se aplicará el incoterm acordado, el Vendedor será responsable del transporte y de cualquier pérdida o daño a los productos.

El Vendedor acuerda hacer todo lo posible por entregar los productos de conformidad con los plazos de entrega aplicables de 3M. En caso de retraso injustificado por parte del Vendedor, el Comprador podrá solicitar que se cancele la venta correspondiente, excluyendo todas las solicitudes de indemnización o penalización, tras presentar una notificación formal de reclamación si no recibe respuesta del Vendedor en el plazo de quince (15) días a contar desde su recepción.

La fecha de recepción de los productos se registrará mediante un albarán validado por el Comprador, que incluirá también cualquier reclamación relativa a los defectos visibles (falta de unidad de transporte, embalaje externo defectuoso).

A partir de la fecha de entrega, el Comprador se compromete a:

- notificar al transportista cualquier daño de transporte con respecto a los plazos legales obligatorios (que generalmente requieren una notificación “sin demora” o de hasta 10 días dependiendo del modo de transporte). Cualquier incumplimiento de este compromiso liberará a 3M de cualquier responsabilidad con respecto a los daños de transporte.
- notificar por escrito al Vendedor en un plazo de diez (10) días naturales cualquier reclamación relacionada con el pedido (por ejemplo, la falta un producto, referencias erróneas, etc.). A falta de reclamación en este plazo, todos los productos entregados por el Vendedor se considerarán aceptados en el momento de la entrega y plenamente conformes con el pedido, en particular por lo que se refiere a la cantidad y la calidad (sin perjuicio de otras garantías imperativas).

En caso de una consulta o reclamación concreta, documentada y verificada con respecto a la entrega de los productos, la responsabilidad del Vendedor quedará limitada, a elección del Vendedor y con sujeción a las leyes imperativas en vigor, al reemplazo de los productos o al reembolso del precio de compra de los productos afectados, excluyendo el derecho del Comprador de solicitar otras penalizaciones o indemnizaciones.

Cláusula 7 — Garantía — Limitación de la responsabilidad

7.1 Garantía/Responsabilidad del Vendedor

A menos que se establezca lo contrario, los productos suministrados por el Vendedor se benefician únicamente de las disposiciones aplicables imperativas en materia de garantías y de responsabilidad. De conformidad con lo anterior, la responsabilidad del Vendedor queda limitada, a juicio exclusivo del Vendedor, a la reparación, el reemplazo o el reembolso del precio de compra del producto, excluyendo el derecho del Comprador de solicitar cualquier otra penalización o indemnización. El Vendedor no será responsable de ningún otro daño directo, indirecto, material, inmaterial, incidental o consecuente.

7.2 Responsabilidad del Comprador

3M suministra Productos de conformidad con la documentación correspondiente de 3M, excluyendo cualquier otro documento. El Comprador garantiza que posee las instrucciones operativas y las instrucciones de uso de los Productos vendidos, y se compromete a respetarlas sin reservas. Antes de utilizar un producto o de recomendar su uso en un caso o entorno concreto, el Comprador deberá asegurarse de que el Producto se corresponda adecuadamente con el uso previsto, realizando pruebas preliminares.

Cumpliendo con la documentación de los Productos, el Comprador será plenamente responsable de la utilización, el almacenamiento y el entorno de uso de los Productos, así como del asesoramiento y las recomendaciones que proporcione con respecto a los Productos del vendedor, ya que este último no podrá verificar ni controlar estos elementos que se encuentra fuera de su ámbito de control.

Se recuerda que la información y las recomendaciones de uso en relación con los Productos de 3M se vinculan a cada Producto en cuestión y no podrán aplicarse a ningún otro producto o entorno. Toda acción o uso de los Productos que no cumpla con lo anterior se realizará bajo la responsabilidad exclusiva del usuario y por su cuenta y riesgo.

El cumplimiento de la información y de las recomendaciones en relación con los Productos se entenderá sin perjuicio del cumplimiento de cualquier otra regla (reglas de seguridad, normas, procedimientos, etc.) que pueda estar en vigor, especialmente las relativas al entorno y a las condiciones de uso. El grupo de 3M, que no puede verificar ni controlar estos elementos, no podrá considerarse responsable de ninguna consecuencia derivada de la infracción de dichas reglas, que, en todo caso, se encuentran fuera de su ámbito de decisión y control.

Cláusula 8 — Propiedad intelectual

Los derechos de propiedad intelectual vinculados a los productos y los servicios, es decir todos los derechos reconocidos por la ley de propiedad industrial (patentes, marcas, logotipos, modelos de utilidad, diseños industriales, topografías de productos semiconductores y cualquier otro derecho similar), así como a la ley de propiedad intelectual (incluidas las matrices, los dibujos, las fotografías, las herramientas, los estudios técnicos y otros documentos susceptibles de protección como derechos de autor, derechos conexos y *sui generis*) y todos los derechos de los titulares sobre los conocimientos técnicos (*know-how*) o los secretos empresariales del Vendedor, continuarán siendo propiedad exclusiva del Vendedor, a menos que se acuerde formalmente lo contrario, incluso en el caso en que el Comprador pudiera haber pagado un precio por dichos productos y servicios.

Además, se prohíbe al Comprador utilizar la totalidad de las marcas, logotipos y otros signos distintivos que pertenezcan al Vendedor o al grupo del Vendedor sin la previa autorización escrita y expresa del Vendedor que establezca los usos limitados que se autorizan. Dicha autorización no se entenderá como una transferencia o cesión de los derechos al Comprador. Cuando el Vendedor conceda dicha autorización, el Comprador se comprometerá a cumplir estrictamente con las normas aplicables al uso de las marcas y los logotipos del Vendedor.

Al adquirir productos, el Comprador no deberá realizar ninguna modificación en la estructura, la construcción del contenido o el diseño de ningún producto (lo que incluye modificaciones de las marcas, los logotipos y otros signos distintivos incluidos en el embalaje), y se comprometerá a no utilizar los derechos de propiedad intelectual del Vendedor en ningún contexto distinto al de la venta de los productos en cuestión a los usuarios finales.

Cláusula 9 — Datos personales

Los datos personales proporcionados por cualquiera de las partes serán tratados por la otra parte, en calidad de responsable del tratamiento independiente, con el fin de ejecutar el acuerdo, lo que incluye, especialmente, la gestión de pedidos, la gestión posventa y el mantenimiento de las relaciones profesionales entre las partes. La base jurídica del tratamiento es la ejecución del acuerdo, el cumplimiento normativo y el interés legítimo de las partes por mantener su relación comercial. Con respecto a dichas operaciones, los datos personales que se faciliten podrán transferirse o ponerse a disposición de los empleados del Vendedor (como el servicio de marketing, los equipos comerciales y los equipos de cumplimiento) que se sitúen dentro o fuera de la Unión Europea, especialmente en Estados Unidos, así como transferirse o ponerse a disposición de terceros con los que las partes se encuentren legal o contractualmente vinculadas. Las transferencias se realizan —y se realizarán siempre— de conformidad con las leyes aplicables y están sujetas a que los destinatarios firmen acuerdos de transferencias basados en las plantillas de las cláusulas contractuales tipo europeas o en un sistema de protección legal similar aceptado. Los datos personales no se conservarán durante más tiempo del necesario para

realizar el tratamiento referido y, una vez dicho tratamiento deje de ser necesario, las partes mantendrán los datos debidamente bloqueados por el tiempo durante el que puedan surgir responsabilidades. Los interesados podrán acceder y rectificar sus datos en cualquier momento, de conformidad con la legislación aplicable. También podrán oponerse a cualquier tratamiento o solicitar, en la medida en que siga siendo compatible con lo anterior y con la legislación aplicable, la limitación del tratamiento o la supresión de los datos, así como ejercer su derecho a la portabilidad. Las solicitudes podrán realizarse a través del contacto comercial del Comprador. En caso de dudas o necesidad de información adicional, será posible ponerse en contacto con el delegado de protección de datos de 3M en la siguiente dirección:

A/A Delegado de Protección de Datos de la UE - 3M Bélgica, Hermeslaan - 7, B-1831 Diegem, Belgique - DPO_EU@mmm.com - Teléfono: +32 2 7224594 - En todo caso, los interesados podrán presentar cualquier pregunta o reclamación ante la correspondiente autoridad de control en cualquier momento. Para obtener más información con respecto a las normas de la política de privacidad de 3M, remítase a la política de privacidad nacional que se encuentra disponible en el sitio web de cada país de 3M.

Cláusula 10 — Exportación

Los productos del Vendedor están destinados al mercado del país de entrega. Podrán circular libremente por el Espacio Económico Europeo, pero no exportarse fuera de este espacio. En cualquier caso, cualquier comprador (incluido el Comprador) que exporte el Producto del Vendedor será plenamente responsable (i) de cumplir con todas las restricciones de control de las importaciones y las exportaciones, y (ii) de cumplir con cualquier normativa local aplicable. La exportación a determinadas regiones o países podrían constituir una infracción de la legislación estadounidense. El Comprador declara y garantiza que no figura en ninguna lista publicada por Estados Unidos o por otros países de organizaciones o personas sujetas a sanciones o restricciones (o que no pertenece en una proporción del 50 % o más a una o varias de ellas) y que no participará, ni directa ni indirectamente, en ninguna transacción en la que intervengan los productos del Vendedor con entidades o personas sujetas a dichas restricciones. A menos que haya sido autorizado, el Comprador no transferirá ni utilizará ninguna tecnología o *software* de los productos del Vendedor en actividades relacionadas con armas nucleares, químicas o biológicas, instalaciones nucleares sin las debidas medidas de seguridad, misiles, vehículos aéreos no tripulados o vehículos de propulsión nuclear, ni con fines militares.

Cláusula 11 — Cumplimiento y ética

Cumplimiento. La Sociedad declara, garantiza y acuerda que tanto ella como sus filiales, propietarios, directivos, administradores, empleados, agentes, subcontratistas, consultores y representantes (conjuntamente denominados «Representantes») cumplirán con todas las obligaciones de la Sociedad en virtud del presente Acuerdo de conformidad con todas las leyes, las resoluciones, los reglamentos, los decretos y las directivas gubernamentales locales, estatales, nacionales e internacionales, lo que incluye, entre otras, las relativas a la lucha contra el soborno (como todas las leyes nacionales antisoborno, además de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. (*U.S. Foreign Corrupt Practices Act*) y la Ley Antisoborno del Reino Unido (*UK Bribery Act*)), la fiscalidad, el blanqueo de capitales, la competencia, la regulación del comercio, el medio ambiente, el transporte, la seguridad, la salud y el empleo (denominadas conjuntamente «Leyes») que resulten de aplicación a 3M, la Sociedad, la actividad de cualquiera de las partes y los productos o servicios de 3M a los que se refiera el presente Acuerdo. La Sociedad se regirá por normas de conducta empresarial coherentes con el Código de Conducta y los Principios subyacentes de 3M, disponibles en https://www.3m.com/3M/en_US/ethics-compliance/code/, así como, en su caso, el Código de Responsabilidades del Proveedor de 3M que se encuentra disponible en [3m-supplier-responsibility-code-eng.pdf](https://www.3m.com/3M/en_US/ethics-compliance/code/). Asimismo, la Sociedad declara y garantiza que ni ella ni ninguno de sus Representantes emprenderá ninguna acción que pueda provocar que 3M infrinja la Ley. La Sociedad informará inmediatamente a 3M si tuviera conocimiento o algún motivo para sospechar de la existencia de (i) la infracción de cualquier Ley por parte de la Sociedad o de sus Representantes que se hubiera producido —o pudiera haberse producido— en el cumplimiento de las obligaciones de la Sociedad en virtud del presente Acuerdo, o (ii) cualquier incumplimiento de las obligaciones de la Sociedad en virtud de la presente cláusula por parte de esta última o de cualquiera de sus Representantes.

Auditoría en materia de cumplimiento. Como parte de los propios esfuerzos que 3M desarrolla por garantizar que sus actividades comerciales se lleven a cabo dando cumplimiento a las Leyes, tanto durante la vigencia del presente Acuerdo como durante cinco años tras su extinción, 3M podrá optar por realizar auditorías para confirmar que la Sociedad cumple con sus obligaciones en virtud de la presente cláusula. 3M comunicará dicha auditoría con una antelación razonable, y la Sociedad cooperará en la(s) misma(s), lo que incluye facilitar los Registros (definidos como cualquier registro de la Sociedad y de sus Representantes, como, entre otros, datos, activos, libros y cuentas financieras pertinentes), así como permitir que se revisen aquellos Registros de la Sociedad y de sus Representantes que guarden relación con las obligaciones de la Sociedad en virtud del presente Acuerdo. 3M correrá con el coste de las auditorías en virtud de la presente disposición «Auditoría en materia de cumplimiento» y establecerá, a su entera discreción, el alcance, el método, la naturaleza y la duración de la auditoría.

Cláusula 12 – Cesión

El Comprador reconoce y acepta que el Vendedor podrá ceder libremente la totalidad o parte del contrato y/o los pedidos mediante la mera notificación.

Cláusula 13 – Identificadores únicos

Los números de registro obligatorio son:

Para España: REI-RAEE n.º 5169 y REI-RPA n.º 1157

Para Portugal: *N.º Registo Produtor* EEE PT002746, *P&A* PT06000006, *Embalagens* PT01101500

Cláusula 14 — Controversias y ley aplicable

En caso de presunto incumplimiento de las obligaciones, las partes deberán tratar de llegar a una resolución amistosa.

Si no se llega a una resolución amistosa, los tribunales de la ciudad del domicilio social del Vendedor tendrán jurisdicción exclusiva, incluso para procedimientos sobre medidas provisionales.

La totalidad de las presentes Condiciones Generales de Venta, así como todas las transacciones de compraventa vinculadas a las mismas, se regirán por el derecho aplicable al Vendedor.

Disposiciones adicionales para productos sanitarios:

1) Reventa de los Productos Sanitarios de 3M

3M suministra productos al Comprador con el embalaje necesario y con la documentación necesaria. En caso de reventa de los productos, el Comprador será responsable de:

- (i) revender dichos productos en su(s) embalaje(s) original(es), sin ninguna supresión o alteración, e incluyendo la documentación original, así como cualquier documentación adicional que se precise con respecto a las normas aplicables de obligado cumplimiento del país de reventa definido por el Comprador;
- (ii) garantizar que todas las actividades publicitarias y de reventa se realicen de conformidad con las normas de obligado cumplimiento del país de reventa, así como con las normas aplicables a los productos sanitarios, lo que incluye, de manera enunciativa pero no limitativa, las previstas en el Reglamento (UE) 2017/745, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios;
- (iii) cuando los productos se encuentren en los almacenes del Comprador, garantizar que las condiciones de almacenamiento y de transporte posterior cumplen con las que establece 3M al respecto.

El Comprador se compromete a eximir de toda responsabilidad a 3M por todos y cada uno de los daños o reclamaciones de cualquier tipo que se deriven del incumplimiento de los puntos (i) a (iii).

Si 3M no aprobase una modificación del embalaje, el uso de la documentación o el contenido publicitario utilizado (mediante una «autorización de impresión»), el Comprador será el único responsable del cambio efectuado o de la distribución del contenido no validado. Las partes acuerdan que toda validación por parte de 3M implicará la comunicación del contenido o de la propuesta de modificación con un mínimo de 8 semanas de antelación con respecto a la fecha prevista de uso.

2) Materiovigilancia

El grupo del Vendedor dispone de un sistema de materiovigilancia en beneficio del Comprador. Este último se compromete a comunicar esta información a sus propios clientes y a utilizar el proceso de 3M para informar sin demora sobre cualquier incidente o riesgo de incidente derivado del uso de los productos sanitarios por su parte o por parte de cualquiera de sus propios clientes (incluidos, entre otros, los profesionales sanitarios, los pacientes o los usuarios), de conformidad con la legislación aplicable. Si el sistema de materiovigilancia no estuviera operativo por cualquier motivo, el Comprador se compromete a remitir inmediatamente la información sobre cualquier incidente potencial o real al representante autorizado o al contacto comercial del Comprador.

Asimismo, el Comprador se compromete a mantener un registro de reclamaciones de productos sanitarios no conformes, así como de recuperaciones y retiradas. El Vendedor tendrá derecho a solicitar razonablemente copias de los registros de dicho libro registro en la medida en que se encuentren relacionados con productos sanitarios vendidos al Comprador.

3M Distribuidor
+34 968 89 53 19

3M España S.L.
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25
28027 Madrid
Tel : 91 321 60 00
Email : cintasad.es@mmm.com
www.3m.com.es



**Por favor, escanee el
código QR para obtener
información adicional.**

© 3M 2023. 3M es una marca comercial propiedad de 3M.
Todos los derechos reservados.